FICHA TÉCNICA

SUPER ACRIL-800

Aditivo acrílico para concreto, morteros y repellos

LEON ROJO®



MÁS ADHERENCIA
Une repello y concreto

MÁS RESISTENCIA
Mejora la mezcla

MENOS FISURAS
Más flexibilidad

NO INFLAMABLE
Base agua

ATENCIÓN

NOCIVO SI SE INGIERE · EVITE EL CONTACTO CON OJOS Y PIEL · USE GAFAS Y GUANTES

Registro MS Q-CR-26-18996 · Químicas ARJI WGAC S.A. · 2250-2064

SUPER ACRIL-800

FICHA TÉCNICA · ADITIVO PARA CONCRETO · REGISTRO MS Q-CR-26-18996

01 MODO DE USO

PREPARE 1
Superficie limpia, firme y sin polvo ni grasa.

MEZCLE 2
1 parte de ACRIL-800 con 2 partes de agua.

AMASE 3
Use esa mezcla como agua de amasado.

IMPRIMA 4
Como puente de adherencia: puro o 1:1.

APLIQUE 5
El repello o mortero mientras la superficie siga pegajosa.

CURE 6
Proteja de la lluvia las primeras 24 horas.

1:2 acril:agua	**ADITIVO DE MEZCLA**	Morteros, concreto, repellos
1:1 acril:agua	**IMPRIMANTE**	O puro, superficie seca
Puro	**ESTUCOS Y TEXTURAS**	Directo a la mezcla

Ideal para: construcción, albañilería y restauración

No aplicar sobre superficies mojadas ni con agua estancada

ATENCIÓN

- H302 Nocivo en caso de ingestión.
- H316 Provoca una leve irritación cutánea.
- H320 Provoca irritación ocular.
- H335 Puede irritar las vías respiratorias.

- **NO verter** en desagües ni alcantarillas.
- **NO usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños y mascotas.

OJOS
Lavar con agua 15 min. Quitar lentes de contacto. Consultar al médico.

PIEL
Lavar con abundante agua 15 min. Si sigue la irritación, al médico.

INGESTIÓN
No provocar el vómito. Beber agua. Llamar al 2223-1028.

INHALACIÓN
Llevar a un lugar con aire fresco. Si hay síntomas, al médico.

EMERGENCIAS **911**

INTOXICACIONES 24 H **2223-1028**

02 PRECAUCIONES

- Use gafas y guantes al manipularlo.
- Evitar contacto con ojos y piel.
- Trabajar en lugar ventilado.
- Lavarse las manos después de usar.

03 ALMACENAJE

- Envase cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Lejos de oxidantes fuertes.
- Fuera del alcance de niños y mascotas.
- Derrames: contener con arena o tierra.

04 DATOS TÉCNICOS

Tipo	Resinas acrílicas en emulsión
pH	6,5 ± 1,5
Densidad	1,05 ± 0,05 g/mL
Solubilidad	Completa en agua
Inflamable	No

05 PRESENTACIONES



1 LITRO
1000 ML



1 GALÓN
3785 ML

Químicas ARJI WGAC S.A. · Desamparados, San José · 2250-2064 · WhatsApp 8994-4763