FICHA TÉCNICA

# THINNER CORRIENTE NC

Disolvente para pinturas, lacas y limpieza de equipos

**NC** **NO CONTROLADO**
No requiere licencia especial del ICD para su compra




**DILUYE LACAS Y PINTURAS**
Nitrocelulosa y esmaltes

**LIMPIA EQUIPOS**
Pistolas y brochas

**SECADO RÁPIDO**
Evapora parejo

**TALLERES**
Y carrocería

**PELIGRO**

**INFLAMABLE · LEJOS DEL FUEGO · USE SOLO CON BUENA VENTILACIÓN**



Registro MS Q-82859-3.1-6.1 · Químicas ARJI WGAC S.A. · 2250-2064

LEON ROJO

# THINNER CORRIENTE NC

FICHA TÉCNICA · LÍNEA NC (NO CONTROLADO) · REGISTRO MS Q-82859-3.1-6.1

## 01 MODO DE USO

**1 VENTILE**
Trabaje en lugar ventilado, lejos del fuego.

**2 REVUELVA**
Mezcle bien la laca o pintura.

**3 AGREGUE**
El thinner poco a poco, revolviendo.

**4 PRUEBE**
La viscosidad antes de cargar el soplete.

**5 APLIQUE**
Con soplete o brocha según el acabado.

**6 LIMPIE**
Equipo, pistola y brochas con thinner al terminar.

| | | |
|---|---|---|
| 10–30 % del volumen | **LACAS** | Según el fabricante |
| 5–15 % del volumen | **ESMALTES** | Ajuste de viscosidad |
| Puro | **LIMPIEZA** | Pistolas y brochas |

No usar sobre plásticos, pinturas de agua ni superficies frescas

### PELIGRO



- **H226** Líquidos y vapores inflamables.
- **H304** Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- **H315** Provoca irritación cutánea.
- **H319** Provoca irritación ocular grave.
- **H335** Puede irritar las vías respiratorias.
- **H336** Puede provocar somnolencia o vértigo.
- **H341** Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- **H373** Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas.

- **NO usar** cerca de fuego, chispas ni cigarros.
- **NO inhalar** los vapores ni usar en lugares cerrados.
- **NO usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños.

**OJOS**
Enjuagar con agua 15 min. Quitar lentes de contacto. Al médico.

**PIEL**
Quitar ropa contaminada y lavar con agua y jabón.

**INGESTIÓN**
NO provocar el vómito: riesgo de aspiración. Llamar al 911.

**INHALACIÓN**
Llevar al aire fresco y mantener en reposo. Si hay mareo, al médico.

EMERGENCIAS **911**

INTOXICACIONES 24 H **2223-1028**

## 02 PRECAUCIONES

- Inflamable. Lejos del fuego.
- Usar en lugares ventilados.
- Usar guantes.
- Fuera del alcance de niños.

## 03 ALMACENAJE

- Envase original bien tapado.
- Lugar fresco y ventilado.
- Lejos de calor, chispas y llamas.
- Lejos de oxidantes.

## 04 DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Contiene | Tolueno 27–29 %, acetona 18–20 % |
| Además | Metanol, butil glicol y MEK |
| Apariencia | Líquido incoloro |
| Clase | 3 · Inflamable |

## 05 PRESENTACIONES



**½ LITRO**
500 ML



**1 LITRO**
1000 ML



**1 GALÓN**
3785 ML