FICHA TÉCNICA

AGUARRÁS
DILUYENTE

Diluyente de pinturas de aceite, esmaltes y barnices



DILUYE PINTURAS
Aceite y esmaltes

LIMPIA BROCHAS
Y herramientas

BARNICES
Y lacas

ALTA PUREZA
Trementina > 96 %

PELIGRO

INFLAMABLE · LEJOS DEL FUEGO · USE EN LUGAR VENTILADO

Registro MS Q-20-00362 · Químicas ARJI WGAC S.A. · 2250-2064

AGUARRÁS DILUYENTE

FICHA TÉCNICA · REGISTRO MS Q-20-00362

01 MODO DE USO

1 VENTILE
Trabaje en un lugar ventilado, lejos del fuego.

2 REVUELVA
Mezcle bien la pintura antes de diluir.

3 AGREGUE
El aguarrás poco a poco, revolviendo.

4 PRUEBE
La consistencia en una zona pequeña.

5 APLIQUE
La pintura con brocha, rodillo o soplete.

6 LIMPIE
Brochas y herramientas con aguarrás al terminar.

5–10 % del volumen	**BROCHA Y RODILLO**	Pintura de aceite
10–20 % del volumen	**SOPLETE**	Esmaltes y barnices
Puro	**LIMPIEZA**	Brochas y herramientas

No usar con pinturas de agua (látex o acrílicas)

PELIGRO



- **H226** Líquidos y vapores inflamables.
- **H304** Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- **H313** Puede ser nocivo en contacto con la piel.
- **H319** Provoca irritación ocular grave.
- **H371** Puede provocar daños en los órganos.
- **H411** Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

- **NO usar** cerca de fuego, chispas ni cigarros.
- **NO verter** en desagües ni ríos.
- **NO usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños.

OJOS
Enjuagar con agua 15 min. Quitar lentes de contacto. Al médico.

PIEL
Quitar ropa contaminada y lavar con agua y jabón.

INGESTIÓN
NO provocar el vómito: riesgo de aspiración. Llamar al 911.

INHALACIÓN
Llevar al aire fresco y mantener en reposo. Si hay mareo, al médico.

EMERGENCIAS **911**

INTOXICACIONES 24 H **2223-1028**

02 PRECAUCIONES

- Inflamable. Lejos del fuego.
- Usar en lugares ventilados.
- Usar guantes.
- Fuera del alcance de niños.

03 ALMACENAJE

- Envase original bien tapado.
- Lugar fresco y ventilado.
- Lejos de calor, chispas y llamas.
- Lejos de oxidantes.

04 DATOS TÉCNICOS

Activo	Esencia de trementina > 96 %
Apariencia	Líquido incoloro
Olor	A pino
Uso	Diluyente de pinturas de aceite
Clase	3 · Inflamable

05 PRESENTACIONES



½ LITRO
500 ML



1 LITRO
1000 ML



1 GALÓN
3785 ML