FICHA TÉCNICA

SUPER DESATORADOR

De cañerías · Ácido sulfúrico de alta concentración

LEON ROJO®

ICD **PRECURSOR CONTROLADO**
Requiere licencia del ICD para su compra



DESTAPA TUBERÍAS
Cañerías y desagües

ACCIÓN INMEDIATA
Disuelve grasa y residuos

HOGAR E INDUSTRIA
Uso profesional

ALTA CONCENTRACIÓN
Rinde mucho



PELIGRO

CORROSIVO · NUNCA AGREGUE AGUA AL PRODUCTO · USE GUANTES Y GAFAS

Registro MS Q-18-04881 · Químicas ARJI WGAC S.A. · 2250-2064

SUPER DESATORADOR

FICHA TÉCNICA · PRECURSOR CONTROLADO (REQUIERE LICENCIA DEL ICD) · REGISTRO MS Q-18-04881

01 MODO DE USO

1 PROTÉJASE
Guantes de hule, gafas y manga larga.

2 RETIRE EL AGUA
Saque el agua estancada del desagüe.

3 VIERTA DESPACIO
Eche poco a poco directo en el desagüe, sin salpicar.

4 ALÉJESE
No se acerque a la boca del tubo: libera calor y vapores.

5 ESPERE
Deje actuar 15 a 30 minutos.

6 ENJUAGUE
Deje correr abundante agua fría.

Dosis: ¼ a ½ litro por desagüe, según obstrucción

No usar en tuberías metálicas viejas, inodoros con agua ni con otros destapadores

PELIGRO



- **H314** Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares graves.
- **H303** Puede ser nocivo en caso de ingestión.
- **H410** Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

- **NUNCA echar agua al producto**: reacciona con violencia.
- **NO mezclar** con cloro, soda cáustica ni otros destapadores.
- **No usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños.

OJOS
Enjuagar con agua 15 min con párpados abiertos. Atención médica urgente.

PIEL
Quitar ropa contaminada y lavar con abundante agua 15–20 min.

INGESTIÓN
Enjuagar la boca. No provocar el vómito. Llamar al 911.

INHALACIÓN
Aire fresco y reposo. Si cuesta respirar, al 911.

EMERGENCIAS
911

INTOXICACIONES 24 H
2223-1028

02 PRECAUCIONES

- Producto corrosivo. No ingerir.
- No inhalar los vapores.
- Mantener lejos de la cara al verter.
- Fuera del alcance de niños.

03 ALMACENAJE

- Envase original, cerrado y de pie.
- Lugar fresco, ventilado y bajo llave.
- Lejos de bases, metales y agua.
- Derrames: arena, luego cal.

04 DATOS TÉCNICOS

Activo	Ácido sulfúrico 90 – 98 %
Apariencia	Líquido aceitoso
pH	< 1
Densidad	≈ 1,84 g/mL
ONU	1830 · Clase 8

05 PRESENTACIONES



500 ML
BOTELLA



1 LITRO
1000 ML



1 GALÓN
3785 ML