FICHA TÉCNICA

SUPER POTASA

Hidróxido de sodio · Destapa y desengrasa

ICD **PRECURSOR CONTROLADO**
Requiere licencia del ICD para su compra



DESTAPA CAÑERÍAS
Disuelve grasa y residuos

ALTA PUREZA
85 – 100 % NaOH

BAÑOS Y COCINAS
Desagües y trampas

RINDE MÁS
Poca cantidad

PELIGRO

CORROSIVO · SIEMPRE LA POTASA SOBRE EL AGUA · USE GUANTES Y GAFAS

Registro MS Q-CR-24-04231 · Químicas ARJI WGAC S.A. · 2250-2064

LEON ROJO

SUPER POTASA

FICHA TÉCNICA · PRECURSOR CONTROLADO (REQUIERE LICENCIA DEL ICD) · REGISTRO MS Q-CR-24-04231

01 MODO DE USO

PROTÉJASE 1
Guantes de hule y gafas de seguridad.

RETIRE EL AGUA 2
Saque el agua estancada del desagüe.

APLIQUE 3
Eche 2 a 3 cucharadas en el desagüe.

AGREGUE AGUA 4
Vierta despacio un vaso de agua fría.

ESPERE 5
Deje actuar 30 minutos.

ENJUAGUE 6
Deje correr abundante agua.

Dosis: 2 a 3 cucharadas por desagüe

No usar en tuberías de aluminio ni mezclar con ácidos

PELIGRO



- H290 Puede ser corrosivo para los metales.
- H302 Nocivo en caso de ingestión.
- H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares graves.

- **NO echar agua caliente** sobre la potasa: salpica.
- **NO mezclar** con ácidos ni otros destapadores.
- **NO usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños.

OJOS
Enjuagar con agua 15 min con párpados abiertos. Atención médica urgente.

PIEL
Quitar ropa contaminada y lavar con abundante agua 15–20 min.

INGESTIÓN
Enjuagar la boca. No provocar el vómito. Llamar al 911.

INHALACIÓN
Aire fresco y reposo. Si cuesta respirar, al 911.

EMERGENCIAS
911

INTOXICACIONES 24 H
2223-1028

02 PRECAUCIONES

- Producto corrosivo. No ingerir.
- Usar cuchara seca y limpia.
- Evitar salpicaduras.
- Fuera del alcance de niños.

03 ALMACENAJE

- Envase bien cerrado y seco.
- Lugar fresco y bajo llave.
- Lejos de ácidos y aluminio.
- Proteger de la humedad.

04 DATOS TÉCNICOS

Activo	Hidróxido de sodio 85 – 100 %
Apariencia	Escamas o perlas blancas
pH (sol. 1 %)	≈ 13
ONU	1823 · Clase 8

05 PRESENTACIONES



300 G
POTE