FICHA TÉCNICA

TAPAGOTERAS EN PASTA

Sella goteras en techos, canoas y uniones

LEON ROJO®



SELLA GOTERAS
Techos y canoas

IMPERMEABLE
No deja pasar el agua

FÁCIL APLICACIÓN
Con espátula o brocha

RÁPIDA Y EFECTIVA
Alto poder

ATENCIÓN

COMBUSTIBLE · LEJOS DEL FUEGO · USE GUANTES Y BUENA VENTILACIÓN

Registro MS Q-22-00361 · Químicas ARJI WGAC S.A. · 2250-2064

LEON ROJO

TAPAGOTERAS EN PASTA

FICHA TÉCNICA · REGISTRO MS Q-22-00361

01 MODO DE USO

1 LIMPIE
Superficie seca, sin polvo, óxido suelto ni grasa.

2 MEZCLE
Revuelva la pasta antes de usar.

3 APLIQUE
Con espátula o brocha, capa de 2 a 3 mm.

4 CUBRA
Clavos, traslapes, uniones y grietas.

5 REFUERCE
En huecos grandes, use malla o tela y otra capa.

6 DEJE SECAR
24 horas antes de que llueva.

Uso: techos de zinc, canoas, bajantes, uniones y clavos

Herramienta: espátula o brocha

No aplicar con lluvia ni sobre superficies mojadas

ATENCIÓN



- **H227** Líquido combustible.
- **H305** Puede ser nocivo en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- **H373** Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
- **H401** Tóxico para los organismos acuáticos.
- **H412** Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

- **NO aplicar** cerca de fuego, chispas ni calor.
- **NO verter** en desagües ni ríos.
- **NO usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños.

OJOS
Enjuagar con agua 15 min. Quitar lentes de contacto. Al médico.

PIEL
Quitar ropa contaminada y lavar con agua y jabón.

INGESTIÓN
NO provocar el vómito: riesgo de aspiración. Llamar al 911.

INHALACIÓN
Llevar al aire fresco y mantener en reposo. Si hay mareo, al médico.

EMERGENCIAS **911**

INTOXICACIONES 24 H **2223-1028**

02 PRECAUCIONES

- Usar guantes y ropa de trabajo.
- Trabajar en lugar ventilado.
- Lejos del fuego mientras seca.
- Fuera del alcance de niños.

03 ALMACENAJE

- Envase bien tapado.
- Lugar fresco y bajo sombra.
- Lejos de calor y llamas.
- Lejos de oxidantes.

04 DATOS TÉCNICOS

Base	Emulsión asfáltica
Contiene	Celulosa y espíritu mineral
Apariencia	Pasta negra
Pto. inflamación	≈ 70 °C
Secado	24 h

05 PRESENTACIONES



1/16
GALÓN



1/8
GALÓN



1/4
GALÓN