

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES
CARRERA DE INFORMÁTICA



INFORME TÉCNICO

Trabajos Individuales

Estudiante : Quito Chavez, Victor Manuel

Materia : Desarrollo de Aplicaciones Multimedia

Docente :Ph.D Moisés Martin Silva Choque

1. Introducción

El presente informe documenta el diseño, desarrollo e implementación de tres módulos de software orientados al procesamiento digital de imágenes mediante visión por computadora clásica y producción multimedia con herramientas de inteligencia artificial generativa.

Los dos primeros módulos son aplicaciones de escritorio independientes, desarrolladas en Python con arquitectura orientada a objetos. El Módulo A aborda la segmentación semántica de superficies mediante análisis en el espacio de color HSV, permitiendo identificar y aislar automáticamente materiales como césped, tierra y asfalto. El Módulo B implementa un filtro de suavizado espacial Gaussiano sobre una ventana de 3×3 píxeles, optimizando la reducción de ruido granular y preservando la integridad de los bordes estructurales de la imagen.

El tercer módulo constituye una producción multimedia que integra generación de audio mediante inteligencia artificial, creación de imágenes animadas y ensamblado de video sincronizado con el ritmo musical, produciendo un cover de la canción infantil "La Vaca Lola" bajo una estética de artista alternativa.

Todos los módulos priorizan la eficiencia algorítmica mediante operaciones matriciales vectorizadas, lo que garantiza tiempos de respuesta en el orden de milisegundos incluso para imágenes de alta resolución.

2. Tecnologías y Entorno de Desarrollo

El stack tecnológico empleado en los módulos A y B comprende:

- Python 3.x — Lenguaje de programación principal, elegido por su ecosistema de librerías científicas y de visión computacional.
- OpenCV (cv2) — Motor de visión computacional. Ejecuta operaciones de bajo nivel en C++ para lectura de matrices de imagen, transformación de espacios de color y convoluciones matemáticas.
- NumPy — Librería de cálculo científico para definición de umbrales espectrales y manejo de matrices tridimensionales de datos de imagen.
- tkinter + Pillow (PIL) — Framework de interfaz gráfica (GUI) de escritorio que garantiza una experiencia de usuario interactiva en tiempo real, sin dependencias externas de servidor.

Para el Módulo C, se utilizaron plataformas de inteligencia artificial generativa:

- Suno AI — Generación del audio musical (cover).
- Hugging Face — Modelos de generación de imágenes y ensamblado de video animado.

- Google Gemini — Apoyo en la coordinación narrativa y diseño de prompts descriptivos.

3. Ejercicio A: Sistema de Clasificación de Superficies

3.1. Objetivo

Desarrollar una aplicación de escritorio interactiva capaz de diferenciar y aislar superficies específicas —como césped, tierra y asfalto— dentro de una imagen de entrada, emulando los principios de clasificación de cobertura terrestre utilizados en software profesional de teledetección satelital (QGIS, ArcGIS). El sistema debe ser robusto ante variaciones de iluminación y sombras presentes en escenas urbanas reales.

3.2. Metodología y Fundamento Matemático

Para garantizar invarianza ante cambios bruscos de iluminación —limitante crítica del espacio RGB estándar—, el sistema transforma la matriz de imagen al espacio HSV (Hue, Saturation, Value). En este espacio el canal H (matiz) encapsula la información cromática de forma independiente a la intensidad de la luz, permitiendo definir rangos de clasificación más estables y predecibles.

El flujo de procesamiento se articula en cuatro fases matemáticas sucesivas:

Fase 1 — Definición de Umbrales Espectrales

Se establecen arrays NumPy con límites inferiores y superiores en el espacio HSV para aislar la firma espectral de cada material. El siguiente fragmento centraliza todos los rangos en un único método para facilitar su mantenimiento:

```
def obtener_umbrales(self, tipo):
    """Centraliza los rangos HSV para cada superficie"""
    if tipo == 'cesped':
        return np.array([35, 40, 40]), np.array([85, 255, 255]) # Tonos Verdes
    elif tipo == 'tierra':
        return np.array([10, 40, 30]), np.array([25, 255, 255]) # Tonos Marrones/Ocres
    elif tipo == 'asfalto':
        return np.array([0, 0, 40]), np.array([180, 50, 200]) # Grises (Baja Saturación)
    return None, None
```

Los rangos fueron calibrados empíricamente sobre un conjunto de imágenes de prueba representativas de escenas urbanas con vegetación. El canal H cubre el matiz cromático, S la saturación (excluye grises y blancos) y V la luminosidad (excluye zonas muy oscuras).

Fase 2 — Generación de Máscaras Binarias y Extracción Lógica

Mediante `cv2.inRange()` se genera una máscara binaria $M \in \{0,1\}^{(H \times W)}$. Posteriormente, la operación `bitwise_and` recupera únicamente los píxeles clasificados conservando su textura original:

```
def filtrar_individual(self):
    hsv = cv2.cvtColor(self.imagen_original, cv2.COLOR_BGR2HSV)
    bajo, alto = self.obtener_umbrales('cesped') # según selección

    # Generación de máscara binaria e intersección lógica AND
    mascara = cv2.inRange(hsv, bajo, alto)
    resultado = cv2.bitwise_and(self.imagen_original,
                               self.imagen_original, mask=mascara)
    self.mostrar_imagen(resultado, self.lbl_despues)
```

Fase 3 — Clasificación Total y Fusión Alfa Dinámica

Para la visualización global, el sistema superpone capas de colores sintéticos sobre la imagen original mediante una suma ponderada (`cv2.addWeighted`). La interpolación lineal $0.5 \times \text{Capa_original} + 0.5 \times \text{Capa_color}$ genera una representación semitransparente análoga a los mapas temáticos de los Sistemas de Información Geográfica (SIG):

```
def clasificacion_total(self):
    hsv = cv2.cvtColor(self.imagen_original, cv2.COLOR_BGR2HSV)
    capa_mapa = self.imagen_original.copy()

    # Pintar cada superficie con color sintético (BGR)
    b_c, a_c = self.obtener_umbrales('cesped')
    capa_mapa[cv2.inRange(hsv, b_c, a_c) > 0] = [0, 255, 0] # Verde

    b_t, a_t = self.obtener_umbrales('tierra')
    capa_mapa[cv2.inRange(hsv, b_t, a_t) > 0] = [0, 128, 255] # Naranja

    b_a, a_a = self.obtener_umbrales('asfalto')
    capa_mapa[cv2.inRange(hsv, b_a, a_a) > 0] = [255, 0, 0] # Azul

    # Fusión alfa 50/50: mapa semántico + textura original
    resultado_final = cv2.addWeighted(capa_mapa, 0.5,
                                       self.imagen_original, 0.5, 0)
    self.mostrar_imagen(resultado_final, self.lbl_despues)
```

3.3. Capturas de Pantalla — Resultados

La siguiente captura muestra la aplicación en funcionamiento con una imagen de escena urbana de prueba. El panel izquierdo ("ANTES") muestra la imagen original y el panel derecho ("DESPUÉS") el mapa temático resultante.




Figura 1. Interfaz del Sistema de Clasificación de Superficies — Clasificación Total activada. Césped=verde brillante, Tierra=naranja, Asfalto=azul eléctrico.

3.4. Análisis de Resultados

La captura evidencia una segmentación satisfactoria de las tres categorías sobre la escena urbana. El césped de las áreas ajardinadas entre los edificios fue correctamente identificado y resaltado en verde, las vías vehiculares (asfalto) en azul y las superficies de tierra en naranja.

La transformación previa al espacio HSV demostró su utilidad al permitir clasificación coherente incluso en zonas con sombra proyectada por las estructuras verticales, donde el espacio RGB produciría falsas clasificaciones. La interfaz permite tanto análisis individual por superficie como la vista de Clasificación Total que integra todos los mapas simultáneamente.

4 4. Ejercicio B: Filtro de Suavizado y Detección de Bordes (Kernel 3x3)

4.1. Objetivo

Diseñar e implementar un sistema algorítmico en cascada que, en primera instancia, opere un filtro espacial de suavizado sobre una ventana estricta de 3×3 píxeles para atenuar el ruido visual de alta frecuencia. En segunda instancia, utilizar este resultado como base fundamental para aplicar un algoritmo de detección de bordes, logrando aislar los contornos estructurales de la imagen con alta precisión y sin interferencia de ruido granular.

4.2. Implementacion

El procesamiento espacial implementado emplea un Filtro Gaussiano de ventana 3×3 como primera etapa del pipeline. A diferencia de un promedio aritmético simple —que atenúa por igual todas las frecuencias y produce un desenfoque uniforme sin discriminación estructural—, el filtro Gaussiano pondera la vecindad de cada píxel siguiendo la distribución normal bidimensional: los píxeles más cercanos al centro contribuyen más al resultado y los más alejados, menos.

Esta ponderación se materializa en la matriz explícita definida en el código, donde el píxel central recibe peso 4, los adyacentes directos peso 2 y las esquinas peso 1. La suma total de coeficientes es 16, por lo que el kernel se normaliza dividiéndolo entre 16.0; esto garantiza que la convolución conserve el rango de luminancia original y evita la saturación de la imagen resultante.

```
def aplicar_sobel_manual(self, img_bgr):
    """ Filtro de bordes Sobel utilizando matrices de gradiente Gx y Gy """
    img_gris = 0.299 * img_bgr[:, :, 2] + 0.587 * img_bgr[:, :, 1] + 0.114 *
img_bgr[:, :, 0]

    # Matrices Sobel explícitas
    kernel_x = np.array([[-1, 0, 1],
                        [-2, 0, 2],
                        [-1, 0, 1]], dtype=np.float32)

    kernel_y = np.array([[-1, -2, -1],
                        [ 0,  0,  0],
                        [ 1,  2,  1]], dtype=np.float32)

    gx = self._convolucion_3x3(img_gris, kernel_x)
    gy = self._convolucion_3x3(img_gris, kernel_y)
    magnitud = np.sqrt(gx**2 + gy**2)
    magnitud = np.clip(magnitud, 0, 255).astype(np.uint8)
    return cv2.merge([magnitud, magnitud, magnitud])
```

Más allá del suavizado en sí, esta etapa cumple un rol matemático imprescindible como preprocesamiento del Operador Sobel: al reducir el ruido de alta frecuencia antes de calcular los gradientes, se evita que variaciones aleatorias de intensidad sean interpretadas como contornos reales, lo que produciría una detección de bordes espuria y ruidosa. El suavizado Gaussiano previo es, por tanto, la condición que hace posible una extracción de siluetas estructuralmente coherente

4.4. Capturas de Pantalla — Resultados

Las siguientes capturas ilustran el funcionamiento del módulo. El panel izquierdo muestra la imagen de entrada con ruido artificial y el panel derecho el resultado tras aplicar el filtro Gaussiano 3×3.




Figura 2. Interfaz del Filtro de Suavizado Gaussiano 3×3. Panel izquierdo: imagen con ruido. Panel derecho: imagen suavizada con preservación de bordes estructurales.

5. Ejercicio C: Cover Multimedia — "La Vaca Lola"

5.1. Descripción del Ejercicio

El ejercicio consiste en realizar una producción multimedia de la canción infantil "La Vaca Lola", utilizando la identidad estética de un artista poco convencional, y vinculando el audio producido con una animación que asegure la sincronización entre el ritmo musical y el movimiento de los elementos visuales.

5.2. Herramientas de Producción Utilizadas

5.2.1. Suno AI — Generación del Audio (Cover Musical)

Suno AI fue la plataforma empleada para la generación del cover musical de "La Vaca Lola". Permite introducir una descripción textual del estilo musical deseado junto con la letra de la canción, generando automáticamente una pista de audio completa con voz sintética, instrumentación y mezcla. Para este ejercicio se definió una identidad de artista alternativa/indie, reinterpretando la melodía original en un formato sonoro contemporáneo, distante del tono infantil convencional.

5.2.2. Generación de Imágenes y Video

Los modelos de generación de imágenes disponibles en Hugging Face y Gemini fueron empleados para producir los fotogramas visuales y la animación que acompañan al audio. Las imágenes generadas siguen la estética del artista ficticio definido, integrando elementos relacionados con "La Vaca Lola" reinterpretados bajo dicha identidad visual. Los fotogramas fueron posteriormente ensamblados en un video sincronizado con el ritmo de la pista de audio.

5.2.3. Google Gemini — Coordinación del Contenido

Google Gemini fue utilizado como apoyo para la definición de prompts descriptivos (tanto para el audio como para las imágenes), la construcción de la identidad del artista y la coordinación narrativa del contenido multimedia. Su capacidad multimodal facilitó la coherencia estética entre los componentes de audio y video producidos.

5.3. Proceso de Producción

- Definición del concepto: Se estableció la identidad de un artista de estilo alternativo/lo-fi, con apoyo de Google Gemini para construir el perfil artístico y los lineamientos visuales y sonoros.
- Generación del audio: Se utilizó Suno AI para producir el cover musical, introduciendo la letra de la canción y las directrices de estilo definidas.
- Generación de imágenes y animación: Con modelos de Hugging Face se produjeron los fotogramas coherentes con la identidad visual definida para el artista.
- Ensamblado del video: Los fotogramas generados fueron compuestos en un video sincronizado con el audio, asegurando que el ritmo musical coincida con las transiciones y movimientos visuales.

5.4. Nota sobre la Entrega

El producto final de este módulo es el archivo de video multimedia resultante del proceso descrito. Dado que el contenido es de naturaleza audiovisual, el entregable de este ejercicio se adjunta de forma separada como archivo de video Enlace del drive:

<https://drive.google.com/file/d/1fcypf-MKWf1eFD77-Lv5W36hmirbloLb/view?usp=sharing>

No se incluyen capturas estáticas en este informe.

6. Conclusiones y Aplicabilidad

Los tres módulos desarrollados demuestran que la combinación de fundamentos matemáticos sólidos —álgebra lineal, teoría de matrices y procesamiento digital de señales— con librerías de visión computacional optimizadas permite construir herramientas de escritorio altamente eficientes y profesionales.

El Sistema de Clasificación de Superficies (Módulo A) sienta las bases técnicas para arquitecturas de teledetección automatizadas, siendo extrapolable a sistemas de monitoreo ambiental, análisis de cobertura terrestre y gestión de infraestructura urbana. La elección del espacio HSV como dominio de análisis aporta robustez real ante condiciones de iluminación variable, una ventaja técnica significativa sobre enfoques basados en RGB.

La Producción Multimedia (Módulo C) ilustra el potencial actual de las herramientas de inteligencia artificial generativa para la creación de contenido audiovisual completo. La integración de Suno AI, Hugging Face y Google Gemini en un flujo de producción coherente demuestra que es posible producir contenido multimedia sincronizado y con identidad artística definida sin requerir conocimientos especializados en producción de audio o video tradicional.

En conjunto, los tres módulos evidencian la convergencia entre la computación clásica optimizada y las herramientas de inteligencia artificial generativa como complementos naturales en el desarrollo de aplicaciones multimedia modernas.