

Práctica 3. Con MYSQL-Listar todos los empleados

Dada la Base de datos bd_emp, listar todos los empleados del departamento 30.

Sugerencia:

Escribe el código para ir aprendiendo las clases y no lo cortes y lo pegues de otros ejercicios.

The first screenshot shows the phpMyAdmin interface with the database 'bdemp (2)' selected. The 'Estructura' (Structure) tab is active, displaying the table structure for 'DEPTNO' with columns: DEPTNO (int(2)), DNAME (varchar(14)), and LOC (varchar(13)).

The second screenshot shows the same interface with the database 'bdemp (2)' selected. The 'Estructura' (Structure) tab is active, displaying the table structure for 'EMPNO' with columns: EMPNO (int(4)), ENAME (varchar(10)), JOB (varchar(9)), MGR (int(4)), HIREDATE (date), SAL (decimal(7,2)), COMM (decimal(7,2)), and DEPTNO (int(2)).

Estos son los empleados que deben salir

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850.00	0.00	30
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600.00	300.00	30
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500.00	0.00	30
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950.00	0.00	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250.00	500.00	30

La práctica se entrega capturando la pantalla del código fuente y la pantalla de la salida, ajuntándola en este documento y subiéndola a moodle.