

Инструкция

Расшифровка ZIP архива (ZipCrypto) с помощью bkcrack

Владислав Богданов

2026-07-02

Оглавление

1. Шаг 1 — Подготовка	1
2. Шаг 2 — Найти known plaintext	1
2.1. Хорошие кандидаты	1
3. Шаг 3 — Создать файл известного содержимого	1
4. Шаг 4 — Запустить атаку	2
4.1. Пример	2
4.2. Результат	2
5. Шаг 5 — Расшифровать архив	2
6. Шаг 6 — Распаковать	2
7. Полезные параметры	2
8. Советы	3

1. Шаг 1 — Подготовка

1. Скачать bkcrack: <https://github.com/milardovitch/bkcrack/releases>
2. Распаковать в рабочую папку
3. Положить целевой архив рядом с `bkcrack.exe`

2. Шаг 2 — Найти known plaintext

Нужно найти файл в архиве, содержимое которого вы **точно знаете** (или можете угадать начало).

Просмотреть содержимое архива:

```
bkcrack.exe --list archive.zip
```

Ищите файлы с **Store** (без сжатия) или маленькие **Deflate** файлы.

2.1. Хорошие кандидаты

- Makefile, конфиги, скрипты с предсказуемым началом
- Файлы с лицензией (GPL, MIT и т.д.)
- Файлы с известным хедером (`#!/bin/bash`, `#include`, `// SPDX-License`)

3. Шаг 3 — Создать файл известного содержимого

Создайте текстовый файл с тем содержимым, которое **должно** быть в начале файла в архиве.

Пример для Makefile:

```
# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only  
obj-$(CONFIG_A11Y_BRAILLE_CONSOLE) += braille_console.o
```



Размер файла должен точно совпадать с размером в архиве (проверяйте!).
Перевод строки должен совпадать с оригиналом (LF для Linux-архивов, CRLF для Windows). Если архив создан в Linux — файл **-p** должен использовать LF (Unix), не CRLF (Windows).

В Notepad++: Format → End of Line → Unix (LF).

Проверить размер локального файла (PowerShell):

```
[System.IO.File]::ReadAllBytes("path\to\file.txt").Length
```

В выводе **bkcrack --list** размер указан в колонке **Uncompressed**. Значения должны совпадать.

4. Шаг 4 — Запустить атаку

```
bkcrack.exe -C archive.zip -c "путь/к/файлу/в/архиве" -p known_plaintext.txt
```

4.1. Пример

```
bkcrack.exe -C mcp_data_300626.zip -c  
"bsp/kernel/drivers/accessibility/braille/Makefile" -p makefile_plain.txt
```

пример 2

```
.\bkcrack.exe -C "C:\Users\vladb\Downloads\bkcrack-1.8.1-win64\bkcrack-1.8.1-  
win64\mcp_data_300626.zip" -c "bsp/kernel/drivers/accessibility/braille/Makefile" -p  
"C:\Users\vladb\Downloads\bkcrack-1.8.1-win64\bkcrack-1.8.1-  
win64\kernel\drivers\accessibility\braille\Makefile"
```

4.2. Результат

```
Keys: e101c0c1 221c7af8 ee3ae57d
```

5. Шаг 5 — Расшифровать архив

```
bkcrack.exe -C archive.zip -k e101c0c1 221c7af8 ee3ae57d -D archive_decrypted.zip
```

6. Шаг 6 — Распаковать

Обычной утилитой (7-Zip, WinRAR и т.д.) распакуйте **archive_decrypted.zip** — пароль больше не нужен.

7. Полезные параметры

Параметр	Описание
-C	Путь к зашифрованному архиву

Параметр	Описание
-c	Путь к файлу внутри архива (цель атаки)
-p	Файл с известным содержимым (plaintext)
-k	Известные ключи (для расшифровки)
-D	Выходной расшифрованный архив
--list	Просмотр содержимого архива
--continue-attack N	Продолжить атаку с позиции N

8. Советы

- Чем **больше известного plaintext**, тем быстрее атака
- Store-файлы проще атаковать, чем Deflate
- Если атака долгая — попробуйте другой файл или больше известных байт
- Пароль из ключей **не восстанавливается**, но архив расшифровывается без него
- Ключи работают для **всех файлов** в архиве — расшифровывайте целиком