

Документация: Динамический UI-Генератор

Назначение

Этот набор классов предназначен для динамической генерации пользовательского интерфейса на основе JSON-схемы, получаемой, например, с сервера. Он позволяет создавать интерфейсы с вкладками, группами, параметрами (readonly, number, flags) и командами (кнопками), обеспечивая гибкость, масштабируемость, безопасность (предотвращение утечек памяти) и модульность.

Архитектура

Система построена на принципах компоновки, наследования и публикации/подписки (Event Bus).

Основные компоненты:

1. **UIGenerator**: Главный класс. Принимает `stateSchema` и `elementHandlers`. Отвечает за инициализацию всех подсистем и запуск процесса генерации UI.
2. **ElementFactory**: Создает экземпляры конкретных классов элементов UI (`TabElement`, `ParameterElement`, `CommandElement` и т.д.) на основе данных из `stateSchema`. Обеспечивает слабую связанность `UIGenerator` с конкретными реализациями элементов.
3. **UIElement** (и потомки): Базовый класс для всех элементов UI. Определяет общие свойства (`id`, `visibility`, `enabled`) и методы (`render`, `update`, `destroy`). Потомки (`TabElement`, `GroupElement`, `ParameterElement`, `CommandElement`) реализуют специфичную логику отображения и взаимодействия.
4. **UIStateManager**: Управляет состоянием UI. Регистрирует все сгенерированные элементы и отвечает за их обновление (например, изменение значения параметра или видимости).
5. **EventManager**: Централизованный "шина событий". Элементы UI публикуют события (например, `PARAMETER_VALUE_CHANGED`, `COMMAND_CLICKED`). `UIStateManager`, `UIGenerator`, `DataConnector` и другие компоненты подписываются на эти события и реагируют на них.
6. **DataConnector**: Отвечает за взаимодействие с сервером (например, через `WebSocket`). Подписывается на события `EventManager`, отправляет их на сервер и публикует полученные от сервера обновления обратно в `EventManager`.
7. **Logger**: Управляет логированием с различными уровнями (`error`, `warn`, `info`, `debug`). Позволяет отслеживать работу системы и находить ошибки.
8. **SchemaValidator**: Проверяет корректность `stateSchema` перед её обработкой. Повышает надежность системы.

Использование

1. **Подключение скриптов** Убедитесь, что все файлы `.js` подключены в правильном порядке (согласно зависимостям) в вашем HTML или собраны в бандл.
2. **Настройка `elementHandlers`** Создайте объект с обработчиками, которые будут вызываться при взаимодействии с UI (например, изменение параметра, клик команды).

```
const myElementHandlers = {
  onParameterChange: (paramId, value) => {
    console.log(`Параметр ${paramId} изменен на ${value}`);
    // Отправить на сервер, обновить локальное состояние и т.д.
  },
  onCommand: (commandId) => {
    console.log(`Выполнена команда ${commandId}`);
    // Отправить на сервер, выполнить действие и т.д.
  }
};
```

3. Создание DataConnector (опционально, но рекомендуется)

```
const dataConnector = new DataConnector(eventManagerFromGenerator); // Или
общий eventManager
dataConnector.connect('ws://localhost:8080/ws'); // URL вашего WebSocket
сервера
```

4. Создание и запуск UIGenerator

5. Обновление UI извне

```
// Обновить значение параметра (например, при получении данных от сервера)
generator.updateParameter('speed', 1500);

// Обновить видимость элемента
generator.updateElementVisibility('group1', false);
```

6. Уничтожение UI Когда UI больше не нужен (например, при переключении между контроллерами), вызовите destroyUI, чтобы избежать утечек памяти.

```
generator.destroyUI();
```

События

Компоненты публикуют и подписываются на следующие события через EventManager:

- **PARAMETER_VALUE_CHANGED:** Публикуется при изменении значения параметра в UI.
 - Данные: { paramId, value, controllerName }
- **COMMAND_CLICKED:** Публикуется при клике кнопки команды.
 - Данные: { commandId, controllerName }
- **ELEMENT_VISIBILITY_CHANGED:** Публикуется при изменении видимости элемента.
 - Данные: { elementId, isVisible }

- `SCHEMA_UPDATE_RECEIVED`: Публикуется `DataConnector` при получении новой схемы от сервера.
 - Данные: `{ schema }`

Валидация схемы

`UIGenerator` автоматически проверяет `stateSchema` с помощью `SchemaValidator`. При ошибках в схеме выводится сообщение в лог.

Логирование

Все компоненты используют `Logger`. Уровень логирования можно изменить в `GlobalLogger` или передавая индивидуальный `Logger` в конструкторы.

Безопасность и производительность

- Утечки памяти: Предотвращаются с помощью метода `destroy()` у всех `UIElement` и его потомков, который отписывает слушателей и очищает ссылки.
- Производительность: Для предотвращения подвисания можно разбивать большие операции на части с помощью `requestAnimationFrame` или `setTimeout`.
- Обработка ошибок: Критические участки кода обернуты в `try...catch`, особенно в `EventManager`.