WOORI-HIP 대시보드 — DB·저장소 데이터 정리

작성일: 2026-11-06

대상: PostgreSQL + MinIO(선택) + public/storage 로컬 폴백

---

1. 저장 구조 개요

계층	기술	역할
관계형 DB	PostgreSQL	사용자, JSON 컬렉션(records), 설정(settings), 파일 메타(stored_files), 시퀀스
객체 저장	MinIO (woorihip-docs, woorihip-media 등)	성적서 PDF, 설비 사진, 4M 첨부 등 바이너리
로컬 폴백	public/storage/	MinIO 미설정 시 문서 파일
브라우저	localStorage (wms_session)	로그인 세션(사용자 JSON, DB 아님)

---

2. PostgreSQL 고정 테이블

2.1 users (lib/auth.ts)

컬럼(요약)	설명
id, username, display_name	계정 식별·표시 이름
password_hash, role, floor, status	viewer/editor/admin, 층, 승인 상태
nav_order	사이드바 메뉴 순서
signature (bytea)	결재·4M 서명 PNG
job_title	직위(조직도·담당자 표시)
last_seen_at	접속 시각

사용처

- /login, /api/auth/* — 로그인·회원가입·세션
- /admin/users — 사용자 관리
- /organization — 조직도 인원과 연동
- /api/auth/signature — 서명 이미지
- /api/auth/nav-order — 메뉴 순서
- 4M 변경요청·부적합 등 displayName / 서명 ID

2.2 records (lib/records.ts)

형식: (collection, id, position, data jsonb) — 예전 JSON 배열 파일을 컬렉션별로 보관.

A. 레거시 JSON 파일에서 1회 import (lib/legacy-import.ts)

collection	원본 파일	용도
metadata	data/metadata.json	문서 메타(성적서·출고 PDF 등)
auditLogs	data/audit-log.json	시스템 감사 로그
inventory	data/inventory.json	입고(재고) 등록
floor3WorkLogs	data/floor3-work-logs.json	3층 작업일보
processChecks	data/process-checks.json	공정 점검 기록
processTemplates	data/process-templates.json	공정 점검표 템플릿
customerNonconformities	data/customer-nonconformities.json	고객 부적합
processNonconformities	data/process-nonconformities.json	공정 부적합

B. data/db.json 테이블 → 동일 collection 이름 (lib/local-store.ts)

collection	용도
equipment	설비 마스터
equipmentPhotos	설비 사진 메타(파일은 MinIO/media)
dailyCheckItems	일상점검 항목
dailyCheckSheets	일상점검 월별 시트

collection	용도
dailyCheckEntries	일상점검 셀 기록
dailyCheckIssues	일상점검 이슈
equipmentEmergencyGuides	비상 가이드
equipmentEmergencyHistories	비상 이력
fiveSTargets	5S 구역
fiveSCheckItems	5S 점검 항목
fiveSSheets	5S 월별 시트
fiveSEntries	5S 기록
tempHumidityTargets	온·습도 측정 위치
tempHumiditySheets	온·습도 시트
tempHumidityEntries	온·습도 기록
tempHumidityIssues	온·습도 이슈

사용처 (공통 패턴: app/actions/*.ts + checksheets 페이지)

- /checksheets, /checksheets/daily, /5s, /temp-humidity — 점검 UI
- /equipment — 설비·사진
- lib/dashboard-stats.ts — 홈 대시보드 점검율·누락
- /api/stats — 대시보드 API

C. lib/storage.ts 래퍼로 접근하는 collection

collection	API / 화면
metadata	/explorer, /upload, /api/documents, /api/upload, /api/file, KPI(출하·납기)
inventory	/shipment, /api/inventory, KPI 카탈로그
floor3WorkLogs	/api/floor3-work-logs, KPI 출하
processChecks	/process-check, /api/process-checks
processTemplates	/process-check, /api/process-templates
customerNonconformities	/quality/nonconformity, /api/quality/customer-nonconformities, KPI 고객
processNonconformities	/quality/nonconformity, /api/quality/process-nonconformities
auditLogs	/system-logs, /api/audit-logs, 각 API appendAuditLog

2.3 settings (settings.key → jsonb)

key	내용	API / 화면
config:companies	고객사 목록	/api/config, 설정, 심사·부적합·문서 combobox
config:document-types	문서 유형	설정, 업로드
config:materials	재질	설정
config:specifications	규격	설정
config:products	제품	설정
config:shipment-categories	출하 구분	설정
organization	부서·인원 트리	/api/organization, /organization, 고객심사 담당자
processHiddenLines	숨긴 공정 라인 ID	/api/process-templates
platingInfoCsv	도금 정보 CSV 문자열	/api/plating-info, /settings, KPI 카탈로그
customer-audits	고객심사(QSA/QPA) 행 배열	/api/customer/audits, /customer/audit-status, 대시보드
development-change-requests	4M 변경요청 배열	/api/development/change-requests, /quality/change-points
qualification-ledger	자격인증 대장	/api/quality/qualifications, /quality/qualifications
suitability-sheet	적격성평가서	/api/quality/suitability, 자격 화면 연동
incoming-inspection-kpi	수입검사 KPI 상태	/quality/kpi, /api/quality/kpi?kind=incoming
process-defect-kpi	공정불량률 KPI	/quality/kpi/process
outgoing-inspection-kpi	출하검사 KPI	/quality/kpi/outgoing
customer-nc-kpi	고객부적합 KPI	/quality/kpi/customer
on-time-delivery-kpi	납기준수 KPI	/quality/kpi/delivery

2.4 sequences

- 체크시트·설비 등 숫자 id 발급 (local-store insert 시 collection 이름별 카운터).

2.5 stored_files (lib/stored-files.ts)

MinIO 객체와 1:1 메타. domain, category, owner_id, object_key, company, product, lot 등.

사용처

- 문서 업로드/다운로드 (/api/upload, /api/files/[id], /api/documents)
- 4M 변경 전·후 첨부 (lib/change-request-stored.ts, development-change-requests API)
- 설비 사진 마이그레이션 경로 (uploads/equipment-photos/ → media 버킷)

---

3. MinIO / 파일 바이너리

scope	버킷(기본)	내용
docs	woorihip-docs	성적서 PDF, 문서 storagePath
media	woorihip-media	설비 사진, uploads/ prefix
legacy	woorihip	구 단일 버킷(마이그레이션용)

메타는 metadata collection + stored_files 테이블. 4M 첨부는 change-request id + side(before/after) 키.

---

4. 화면 → 데이터 빠른 참조

메뉴 / 페이지	주 데이터 소스
/ 대시보드	GET /api/stats → metadata, inventory, NC, checksheets collections, customer-audits, processChecks…
/explorer, /upload	metadata + MinIO/docs
/shipment	inventory, metadata(출고)
/checksheets/*	db.json collections (daily/5S/temp)
/process-check	processTemplates, processChecks, processHiddenLines
/quality/nonconformity	customerNonconformities, processNonconformities
/customer/audit-status	settings.customer-audits, organization, config:companies
/quality/change-points	settings.development-change-requests + MinIO 첨부
/quality/qualifications	settings.qualification-ledger, suitability-sheet
/quality/kpi/*	각 KPI settings 키 + metadata/inventory/NC/workLogs 파생
/organization	settings.organization
/settings	config:*, platingInfoCsv
/admin/users	users
/system-logs	records.auditLogs

---

5. 감사 로그 target 라벨 (lib/audit-target-labels.ts)

document, config, user, organization, process-template, process-check, inventory, floor3-work-log, process-nonconformity, customer-nonconformity, development-change-requests, qualification-ledger, suitability-sheet, customer-audits, KPI settings keys.

---

6. DB에 없는 것

- 로그인 세션 쿠키 / localStorage 세션
- Next.js 빌드 산출물
- data/*.json 원본(최초 import 후에는 DB가 기준; 파일은 백업용으로 남을 수 있음)

---

7. 환경 변수(DB·MinIO)

- DATABASE_URL — PostgreSQL
- MINIO_* — 객체 저장 endpoint, 키, 버킷명

이 문서는 코드베이스(lib/records.ts, lib/storage.ts, lib/auth.ts, app/api/) 기준으로 자동 정리되었습니다.*