

# 글자 관련 태그

## ▶ <hn></hn>

제목을 입력할 때 사용하는 태그로 폰트의 크기가 태그마다 정해져 있음  
h 뒤 숫자(n)으로 구분

<hn>제목 내용</hn>

<b>h1</b>	첫 번째로 큰 제목
<b>h2</b>	두 번째로 큰 제목
<b>h3</b>	세 번째로 큰 제목
<b>h4</b>	네 번째로 큰 제목
<b>h5</b>	다섯 번째로 큰 제목
<b>h6</b>	여섯 번째로 큰 제목

## ▶ 줄 바꿈과 구분 줄

### ✓ <br>

문장을 줄 바꾸기(개행)할 때 사용

내용<br>

### ✓ <hr>

페이지에 가로로 밑줄을 만들어 줄 때 사용

내용

<hr>

## ▶ 강조

### ✓ **<strong></strong> 또는 <b></b>**

문장에서 문자를 강조하여 굵게 표시할 경우 사용

`<strong>강조 문구</strong>`

`<b>강조 문구</b>`

### ✓ **<mark></mark>**

배경 부분을 노란색으로 하여 형광펜 표시가 된 듯하게 출력

`<mark>강조 문구</mark>`

## ▶ 밑줄과 취소선

✓ **<u></u>**

밑줄(수평 줄) 긋는 태그

**<u>내용</u>**

✓ **<s></s>**

취소선 긋는 태그

**<s>내용</s>**

## ▶ 기울임과 작은 글씨

### ✓ <em></em> 또는 <i></i>

문자에 기울임을 주는 태그

<em>내용</em>

<i>내용</i>

### ✓ <small></small>

원 문자보다 작은 글씨로 표시하며 부가 정보 표현 시 자주 사용

<small>내용</small>

## ▶ 인용

### ✓ <blockquote> </blockquote>

다른 블로그나 사이트의 글을 인용할 경우 사용  
자동 들여쓰기가 되어 다른 텍스트와 구별 가능하고 안에 개행을 내포하고 있음

<blockquote> 인용 내용 </blockquote>

### ✓ <q> </q>

다른 블로그나 사이트의 글을 인용할 경우 사용  
인용 문구에 " " 표시가 되고 안에 개행을 내포하고 있지 않음

<q> 인용 내용 </q>

## ▶ 첨자

### ✓ **<sup></sup>**

태그로 감싼 내용만 위 첨자로 되는 태그

`<sup>내용</sup>`

### ✓ **<sub>**

태그로 감싼 내용만 아래 첨자로 되는 태그

`<sub>내용</sub>`



## ▶ 그 외

### ✓ **<abbr> </abbr>**

두문자어와 약어에 사용하며 태그 위에 마우스를 올려놓으면 툴팁 형태로 출력  
title 속성 안에 툴팁으로 나올 값을 지정

```
<abbr title="속성 값">내용</abbr>
```

### ✓ **<cite>**

웹 문서나 포스트에서 참고할 때 사용하며 이탤릭으로 표시됨(브라우저마다 상이)

```
<cite>내용</cite>
```

## ▶ 그 외

### ✓ `<code>` `</code>`

컴퓨터 인식을 위한 소스코드를 담는 태그로 `<pre>` 태그 내부에 작성

```
<abbr title="속성 값">내용</abbr>
```

### ✓ `<kbd>` `</kbd>`

키보드 입력이나 음성 명령 같은 사용자 입력 내용을 표시하는 태그

```
<kbd>내용</kbd>
```