## Filter 1

```
<!DOCTYPE html>
<ht.ml>
<head>
    <title>02-1</title>
    <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
    <script>
                                                    ☑ 1번 □ 2번 ☑ 3번 ☑ 4번
                                                     체크 버튼 확인
        function checkBtn() {
            // 코드 작성
                                                    Q Elements Network Sources Timeline Profiles Res
                                                    </script>
                                                     1번
</head>
                                                     3번
<body>
    <input type="checkbox" name="check" value="1" /> 1번
    <input type="checkbox" name="check" value="2" /> 2번
    <input type="checkbox" name="check" value="3" /> 3번
    <input type="checkbox" name="check" value="4" /> 4번
    <br />
    <input type="button" value="체크 버튼 확인" onclick="checkBtn()" />
</bodv>
</html>
```

## Filter 2

```
<!DOCTYPE html>
<ht.ml>
<head>
   <title>02-2</title>
    <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
    <script>
                                                                 2번 ▼
        function selectBtn() {
                                                                  Select 버튼 확인
             // 코드 작성
    </script>
                                                                 Q Elements Network Sour
</head>
                                                                  \( \forall \) <top frame>
<body>
                                                                  2번
    <select>
        <option value="1" selected="selected">1번</option>
        <option value="2">2世</option>
        <option value="3">3世</option>
    </select>
    <br />
    <input type="button" value="Select # \in \frac{\pi}{2}" onclick="selectBtn()" />
</body>
</html>
```