

Selector 1

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>01-1</title>
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function() {
      // 코드 작성
    });
  </script>
</head>
<body>
  <h1>text1</h1>
  <h1 id="text">text2</h1>
  <h1 name="text">text3</h1>
  <h1 class="text">text4</h1>
</body>
</html>
```

text1

text2

text3

text4

Selector 2

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>01-2</title>
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function() {
      // 코드 작성
    });
  </script>
</head>
<body>
  <ol>
    <li class="first"><h2>1-1</h2></li>
    <li class="second"><h2>1-2</h2></li>
    <li class="first"><h2>1-3</h2></li>
  </ol>
  <ul>
    <li class="third"><h2>2-1</h2></li>
    <li class="second"><h2>2-2</h2></li>
    <li class="third"><h2>2-3</h2></li>
  </ul>
</body>
</html>
```

1. 1-1

2. 1-2

3. 1-3

. 2-1

. 2-2

. 2-3

Selector 3

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>01-3</title>
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
  <script>
    function clear() {
      $("table *").removeAttr("style");
    }
    function click1() {}
    function click2() {}
    function click3() {}
    function click4() {}
  </script>
</head>
<body>
  <table border="1">
    <tr><th>구분</th><th>A</th><th>B</th></tr>
    <tr><td>가</td><td>10</td><td>10</td></tr>
    <tr><td>나</td><td>20</td><td>20</td></tr>
    <tr><td>계</td><td>30</td><td>30</td></tr>
  </table>
  <input type="button" value="[가] 색 변경" onclick="click1()" />
  <input type="button" value="[나] 색 변경" onclick="click2()" />
  <input type="button" value="[A] 색 변경" onclick="click3()" />
  <input type="button" value="[B] 색 변경" onclick="click4()" />
</body>
</html>
```

구분	A	B
가	10	10
나	20	20
계	30	30

구분	A	B
가	10	10
나	20	20
계	30	30

구분	A	B
가	10	10
나	20	20
계	30	30

구분	A	B
가	10	10
나	20	20
계	30	30