

Method 1

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>03-1</title>
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
  <script>
    function add() {
      // 코드 작성
    }
  </script>
</head>
<body>
  제목 : <input type="text" name="title" /><br />
  내용 : <input type="text" name="content" /><br />
  작성자 : <input type="text" name="owner" /><br />
  <input type="button" value="테이블에 추가" onclick="add()" />
  <table border="1">
    <tr>
      <td>제목</td>
      <td>내용</td>
      <td>작성자</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

제목 :

내용 :

작성자 :

테이블에 추가

제목	내용	작성자
1	2	3
4	5	6

Method 2

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>03-2</title>
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
  <script>
    function addFile() {
      // 코드 작성
    }
    function delFile() {
      // 코드 작성
    }
  </script>
</head>
<body>
  <div>
    <input type="file" />
    <input type="button" value="추가" onclick="addFile()" />
    <input type="button" value="삭제" onclick="delFile()" />
  </div>
</body>
</html>
```

파일 선택 선택된 파일 없음

추가

삭제

파일 선택 선택된 파일 없음

추가

삭제

파일 선택 선택된 파일 없음