

10. 示例：上传一个 Word 产品手册

假设用户上传文件“西软产品手册.docx”，前端先调用 temp_upload 得到 temp_file_id，然后提交 add_resource，并指定 folder_path=产品资料、wait=true。

1. POST /api/v1/resources/temp_upload
input: file=西软产品手册.docx
output: temp_file_id=upload_xxx, original_filename=西软产品手册.docx
2. POST /api/v1/resources
input:
temp_file_id=upload_xxx
folder_path=产品资料
instruction=面向客服和投标场景提取产品能力、模块、限制和案例
wait=true
3. ResourceService
source_ref=西软产品手册.docx
effective_to=viking://resources/产品资料/西软产品手册
4. WordParser
temp_dir_path=viking://.tmp/.../西软产品手册
source_format=word
5. TreeBuilder / ResourceProcessor
root_uri=viking://resources/产品资料/西软产品手册
move temp tree -> root_uri
document_id=...
6. SemanticProcessor
write:
viking://resources/产品资料/西软产品手册/abstract.md
viking://resources/产品资料/西软产品手册/overview.md
viking://resources/产品资料/西软产品手册/{章节}.md
vectorize:
directory L0/L1 records
file/chapter records
7. Final
knowledge_document.processing_status=ready
search/find 可以命中该手册内容

读者要跟踪的线索	在哪里出现	用途
temp_file_id	temp_upload 返回值	定位上传临时文件。
source_ref	ResourceService.add_resource	保留原始文件名或 URL 作为登记依据。
root_uri	TreeBuilder / ResourceProcessor result	正式知识树入口，也是后续 read/search 的 target_uri。
temp_uri	ParseResult / BuildingTree	语义处理或增量同步期间的临时树。
document_id	KnowledgeDocumentRegistry	查询知识文档处理状态。
SemanticMsg.id	SemanticQueue	跟踪语义处理和 embedding 任务。