

3.3 记忆类别与作用

类别	归属	示例	作用
profile	用户	岗位、部门、职责、常用系统	形成稳定用户画像
preferences	用户	回答风格、格式偏好、常用语言	提升个性化交互体验
entities	用户	客户、项目、产品、合同、酒店集团	让后续检索可关联业务实体
events	用户	会议结论、重要交付节点、历史问题	保留业务时间线
cases	Agent	客服问题闭环、投标案例、方案模板	复用成功实践
patterns	Agent	常见处理策略、排障路径	沉淀可复用工作方法
tools	Agent	工具调用参数、成功率、耗时、token	优化工具选择和调用策略
skills	Agent	可迁移技能说明、触发条件	把经验升级为可复用能力

3.4 去重、合并与热度治理

- MemoryExtractor 先把归档消息转为结构化候选，工具调用会被格式化为 JSON 片段，便于模型理解输入、输出、耗时和调用结果。
- MemoryDeduplicator 会基于类别决定目标空间：用户类记忆进入 user memories，Agent 类记忆进入 agent memories。
- 系统先通过向量相似度预筛历史记忆，再交由 LLM 判断是否创建新记忆、合并旧记忆、跳过候选或删除冗余记忆。
- 长记忆会按 memory_chunk_chars 和 overlap 切块，既保留完整 L2 记录，也让局部内容能被检索命中。
- active_count 会随着会话引用更新，后续可用于记忆归档、冷热分层和低价值记忆治理。

对 AI 应用的意义

客服机器人通过记忆沉淀常见问题、客户环境和处理经验；智能投标则可以沉淀历史投标策略、资质使用经验、行业客户关注点和方案复用模式。二者共享同一套记忆管线。