

5. 存储、权限与多租户

OpenViking 在存储层把内容、索引、身份边界和任务状态拆开管理。内容侧使用 VikingFS/AGFS 保存可读文件树；索引侧使用向量库保存摘要、分数和 metadata；服务侧通过 RequestContext 将账号、用户、Agent 和角色传递到每次读写与检索操作中。

空间	URI 示例	可见性与用途
资源空间	viking://resources/...	账号内共享知识资料，适合产品手册、制度、方案、资质库
用户记忆	viking://user/memories/...	按用户隔离的画像、偏好、实体和事件
Agent 记忆	viking://agent/memories/...	按 Agent 或 user+agent 范围隔离的案例、模式、工具和技能经验
技能空间	viking://agent/skills/...	Agent 可引用或执行的能力描述
会话空间	viking://session/{user}/{session_id}/...	单会话消息、归档、摘要和任务状态

- HTTP Client 请求头包含 X-API-Key、X-OpenViking-Account、X-OpenViking-User、X-OpenViking-Agent，用于服务端身份解析。
- resources 默认 owner_space 为空，表示账号共享；user、agent、session URI 会根据 UserIdentifier 派生 owner_space。
- 正式多租户模式可通过 root_api_key 和身份头启用；默认模式也保留 default account/user/agent 以便本地和嵌入式部署。
- 向量索引写入 account_id、owner_space、context_type、category、level 等字段，检索时以身份和空间过滤，避免跨用户或跨 Agent 泄漏。