TD3 - Traitement d'image - Détection de contours

Le but de cette séance est d'étudier les principaux opérateurs de détection de contours


Contents

```
2.2 Comparaison des différents gradients
2.4 Seuillage hystérésis
2.5 Fermeture des contours
2.6 Image floue et bruitée
2.7 Segmentation par ligne de partage des eaux (LPE)
2.8 LPE avec sélection des bassins
```

2.2 Comparaison des différents gradients

```
clear all;
close all;


f=imread('Images/ZoneCailloux.bmp');
figure(1);
imshow(f);
```





2.2.1 Gradient de sobel


```
[gmax1,gh,gv]=tse_imgrad(f,'sobel');
g1=sqrt(gh.^2+gv.^2);
figure(2);
subplot(1,2,1),imshow(g1,[]);
subplot(1,2,2),imshow(gmax1,[]);
colormap(jet)

figure(3);
subplot(1,2,1),imshow(gh,[]);
subplot(1,2,2),imshow(gv,[]);
```











2.2.2 Gradients de gaussienne

```
[gmax2,gh,gv]=tse_imgrad(f,'gog',1);
g2=sqrt(gh.^2+gv.^2);
figure(4);
```


```
subplot(1,2,1),imshow(g2,[]);
title('sigma=1');
subplot(1,2,2),imshow(gmax2,[]);
colormap(jet)
[gmax3,gh,gv]=tse_imgrad(f,'gog',2);
g3=sqrt(gh.^2+gv.^2);
figure(5);
subplot(1,2,1),imshow(g3,[]);
title('sigma=2');
subplot(1,2,2),imshow(gmax3,[]);
colormap(jet)
[gmax4,gh,gv]=tse_imgrad(f,'gog',4);
g4=sqrt(gh.^2+gv.^2);
figure(6);
subplot(1,2,1),imshow(g4,[]);
title('sigma=4');
subplot(1,2,2),imshow(gmax4,[]);
colormap(jet)
```


sigma=1







sigma=2





sigma=4






2.4 Seuillage hystérésis


gmax=gmax1; fs=tse_imhysthreshold(gmax,20);


```
fs=imfill(fs,'holes');
figure(7);
subplot(1,2,1),imshow(f);
subplot(1,2,2),imshow(fs,[]),title('seuil haut = 20');

[fs,h]=tse_imhysthreshold(gmax2);
fs=imfill(fs,'holes');
figure(8);
subplot(1,2,1),imshow(f);
subplot(1,2,2),imshow(fs,[]),title(sprintf('seuil haut = %.2g',h));


[fs,h]=tse_imhysthreshold(gmax4);
fs=imfill(fs,'holes');
figure(9);
subplot(1,2,1),imshow(f);
subplot(1,2,2),imshow(fs,[]),title(sprintf('seuil haut = %.2g',h));
```









seuil haut = 7.2






seuil haut = 1.8




Post traitement

```
[fs,h]=tse_imhysthreshold(gmax);
figure(7);
fss=imfill(fs,'holes');
```

```
subplot(1,2,1),imshow(f);
subplot(1,2,2),imshow(fss,[]);
```








2.5 Fermeture des contours


```
clear all;
close all;
f=imread('Images/Cailloux.bmp');
figure(1);
imshow(f);
[gmax,gh,gv]=tse_imgrad(f,'gog',1);
fs=tse_imhysthreshold(gmax);
fs2=tse_imextendedge(fs,gh,gv);
figure(2)
imshow(fs)
figure(3)
imshow(fs2)
figure(4)
fs=bwmorph(fs,'spur');
fs=imfill(fs,'holes');
imshow(fs)
figure(5)
fs2=bwmorph(fs2,'spur');
```


fs2=imfill(fs2,'holes');
imshow(fs2)












2.6 Image floue et bruitée


```
clear all;
close all;


f=imread('Images/Jet_Diesel.bmp');
figure(1);
imshow(f);

[gmax,gh,gv]=tse_imgrad(f,'gog',3);
fs=tse_imhysthreshold(gmax);
fs2=tse_imextendedge(fs,gh,gv,4);

figure(2);
imshow(fs);
figure(3);
imshow(fs2);
```








2.7 Segmentation par ligne de partage des eaux (LPE)


```
% Module du gradient
[gm,gh,gv]=tse_imgrad(f,'gog',2);
```


```
g=sqrt(gh.*gh+gv.*gv);
figure(4),imshow(g,[],'ColorMap',jet);

% Simplification du gradient*
g1=imhmin(g,6);
figure(5),imshow(g1,[],'ColorMap',jet);

% LPE du gradient
lpe=watershed(g1);
figure(6),imshow(lpe==0,[]);
```








2.8 LPE avec sélection des bassins

Détermination des marqueurs internes


```
ff=imfilter(f,fspecial('gaussian',[49 49],12),'replicate');
figure(7),imshow(ff,[]);
fmi=imextendedmax(ff,5);
figure(8),imshow(fmi);
```







Marqueurs externes et segmentation

```
fmo=watershed(imimposemin(255-f,fmi));
figure(9),imshow(fmo==0);
fm=fmi | (fmo==0);
figure(10),imshow(fm);
fs=watershed(imimposemin(g,fm));
figure(11),imshow(fs==0);
```







Published with MATLAB® R2017b