

Flujo ARSO - Portabilidad

Estado actual

Portabilidad se encuentra implementada y funcionando.

Permite que el titular solicite una copia de sus datos personales en un formato estructurado y reutilizable.

Actualmente el formato soportado es:

JSON

Objetivo de Portabilidad

La finalidad de la portabilidad es permitir que el titular:

- Obtenga una copia de sus datos.
- Mantenga un respaldo personal.
- Transfiera sus datos a otra organización.
- Migre a otra plataforma tecnológica.

A diferencia de otras solicitudes ARSO:

No elimina datos.
No anonimiza datos.
No bloquea datos.
No modifica el estado del titular.

Portabilidad únicamente genera un archivo exportable.

Flujo General

RECIBIDA
↓
IDENTIDAD_PENDIENTE
↓
IDENTIDAD_VERIFICADA
↓
EN_GESTION

↓
RESPONDIDA

o

RECIBIDA
↓
IDENTIDAD_PENDIENTE
↓
IDENTIDAD_RECHAZADA
↓
RECHAZADA

Posteriormente queda habilitado el período de reclamación ante Agencia.

Endpoints

Base Path:

/api/arso/portability

1. Crear Solicitud

Endpoint

POST /api/arso/portability

Body

```
{
  "arcoRequest": {
    "organizationId": "UUID_ORGANIZATION",
    "dataSubjectId": "UUID_PERSON",
    "assignedToUserId": null,
    "requestChannel": "WEB_PORTAL",
    "description": "Solicito la portabilidad de mis datos."
  },
  "cause": "USER_REQUEST",
  "destinationOrganization": "Otra Plataforma",
}
```

```
{
  "reason": "Deseo transferir mis datos."
}
```

Resultado

```
status = RECIBIDA
identityVerificationStatus = PENDIENTE
portabilityStatus = IDENTIDAD_PENDIENTE
```

2. Verificar Identidad

Endpoint

```
PATCH /api/arso/portability/{requestId}/verify-identity
```

Body

```
{
  "verified": true,
  "comment": "Identidad validada."
}
```

Resultado

```
status = EN_GESTION
identityVerificationStatus = VERIFICADA
portabilityStatus = EN_GESTION
```

Rechazo de Identidad

Body

```
{
  "verified": false,
  "comment": "No fue posible verificar la identidad."
}
```

Resultado

```
status = RECHAZADA  
identityVerificationStatus = RECHAZADA  
portabilityStatus = IDENTIDAD_RECHAZADA
```

3. Responder Solicitud

Endpoint

```
PATCH /api/arso/portability/{requestId}/respond
```

Aprobación

Body

```
{  
  "approved": true,  
  "observations": "Portabilidad aprobada."  
}
```

Resultado

```
status = RESPONDIDA  
decision = APPROVED  
portabilityStatus = RESPONDIDA
```

Además:

```
Obtiene datos desde organization-service  
Genera JSON portable  
Guarda archivo físico  
Registra nombre del archivo  
Registra ruta del archivo  
Envía correo de resolución
```

Rechazo

Body

```
{  
  "approved": false,  
  "rejectionReason": "No procede la portabilidad."  
}
```

Resultado

```
status = RECHAZADA  
decision = REJECTED  
portabilityStatus = RECHAZADA
```

Causales Implementadas

Enum:

```
PortabilityCause
```

Valores actuales:

```
USER_REQUEST,  
TRANSFER_TO_OTHER_PROVIDER,  
PERSONAL_BACKUP
```

USER_REQUEST

Solicitud realizada directamente por el titular.

Ejemplo:

```
Deseo obtener una copia portable de mis datos.
```

TRANSFER_TO_OTHER_PROVIDER

Solicitud para transferir información a otra organización.

Ejemplo:

```
Deseo migrar mis datos a otro proveedor.
```

PERSONAL_BACKUP

Solicitud destinada a conservar una copia personal.

Ejemplo:

```
Deseo mantener un respaldo de mis datos.
```

Generación del Archivo JSON

Durante la aprobación se ejecuta:

```
generatePortableJson(...)
```

El servicio obtiene los datos mediante:

```
organizationClient.findPersonById(...)
```

Posteriormente construye una estructura JSON.

Ejemplo:

```
{
  "generatedAt": "2026-06-18T06:00:00",
  "organizationId": "edf36eb2-fe fd-4636-b838-a8bf2bbaad7f",
  "person": {
    "...datos del titular..."
  }
}
```

Ubicación del Archivo

Los archivos son almacenados físicamente.

Ruta lógica:

```
portability-files/
```

Nombre generado:

```
portability-{personId}.json
```

Ejemplo:

```
portability-d221ac52-844d-4e80-83ea-c6346dbd6e55.json
```

Docker

El directorio se comparte mediante volumen.

docker-compose.yml

```
volumes:  
  - ./portability-files:/app/portability-files
```

Esto permite que:

```
Windows  
↓  
Proyecto de titulo - PrivData  
└─ portability-files
```

se sincronice automáticamente con:

```
Docker  
/app/portability-files
```

Descarga de Archivo

Endpoint

```
GET /api/arso/portability/{requestId}/download
```

Funcionalidad

Permite descargar el archivo JSON generado durante la aprobación.

Retorna:

```
Content-Disposition: attachment
```

por lo que el navegador o cliente API descarga directamente el archivo.

Archivos Principales

Controller

```
PortabilityController
```

Responsable de:

```
POST /api/arso/portability
PATCH /verify-identity
PATCH /respond
GET /download
```

Service

```
PortabilityService
```

Responsable de:

```
crear solicitud
verificar identidad
aprobar solicitud
```



```
rechazar solicitud
generar JSON
guardar archivo
descargar archivo
enviar correos
```

Entity

```
PortabilityRequest
```

Campos principales:

```
id
arcoRequest
cause
decision
portabilityStatus
destinationOrganization
reason
responseSummary
rejectionReason
generatedFileName
generatedFilePath
createdAt
updatedAt
```

Repository

```
PortabilityRequestRepository
```

Método principal:

```
findByArcoRequest_Id(UUID requestId)
```

DTOs

CreatePortabilityDTO

```
arcoRequest
cause
```

```
destinationOrganization  
reason
```

PortabilityResponseDTO

```
approved  
observations  
rejectionReason
```

Correos

Se reutiliza la misma estrategia utilizada en:

```
Acceso  
Rectificación  
Supresión  
Oposición
```

Métodos:

```
notificarCreacion()  
notificarCambioEstado()  
notificarResolucion()
```

Visualización:

```
http://localhost:8025
```

Interacción con Organization-Service

Portabilidad consulta información desde:

```
organizationClient.findPersonById(...)
```

No modifica información.

No actualiza estados.

No bloquea tratamiento.

No elimina datos.

Su única finalidad es obtener información para generar el archivo exportable.

Resumen

Portabilidad permite que el titular obtenga sus datos personales en formato JSON.

El flujo incluye:

- Creación
- Verificación de identidad
- Aprobación/Rechazo
- Generación de archivo físico
- Descarga del archivo

No modifica el estado del titular ni interactúa con bloqueo, supresión o anonimización.

Actualmente los archivos son almacenados en portability-files y pueden descargarse mediante endpoint dedicado.