

Flujo Solicitud Adicional - Bloqueo

Estado actual

Bloqueo se encuentra implementado y funcionando.

Permite suspender temporalmente el tratamiento de los datos personales del titular sin eliminarlos ni anonimizarlos.

¿Qué es Bloqueo?

El bloqueo consiste en restringir temporalmente cualquier tratamiento de los datos personales mientras exista una situación que justifique dicha medida.

Los datos:

NO se eliminan
NO se anonimizan
NO se transfieren
NO se modifican

Simplemente:

quedan bloqueados temporalmente

Diferencia con otras solicitudes

Oposición

Restringe una finalidad específica de tratamiento.

Resultado:

PROCESSING_RESTRICTED

Supresión

Solicita la eliminación de los datos.

Resultado:

DELETION_REQUESTED

Bloqueo

Suspende temporalmente el tratamiento completo.

Resultado:

BLOCKED

Flujo General

RECIBIDA
↓
IDENTIDAD_PENDIENTE
↓
IDENTIDAD_VERIFICADA
↓
EN_GESTION
↓
RESPONDIDA

o

RECIBIDA
↓
IDENTIDAD_PENDIENTE
↓
IDENTIDAD_RECHAZADA
↓
RECHAZADA

Posteriormente queda habilitado el período para reclamar ante Agencia.

Endpoints

Base path:

```
/api/arso/blocking
```

1. Crear Solicitud

Endpoint

```
POST /api/arso/blocking
```

Body

```
{
  "arcoRequest": {
    "organizationId": "UUID_ORGANIZATION",
    "dataSubjectId": "UUID_PERSON",
    "assignedToUserId": null,
    "requestChannel": "WEB_PORTAL",
    "description": "Solicito bloqueo temporal de mis datos."
  },
  "cause": "UNLAWFUL_PROCESSING",
  "reason": "Considero que el tratamiento no posee fundamento legal."
}
```

Resultado

```
status = RECIBIDA
identityVerificationStatus = PENDIENTE
blockingStatus = IDENTIDAD_PENDIENTE
```

2. Verificación de Identidad

Endpoint

```
PATCH /api/arso/blocking/{requestId}/verify-identity
```

Aprobación

Body

```
{
  "verified": true,
  "comment": "Identidad validada."
}
```

Resultado

```
status = EN_GESTION
identityVerificationStatus = VERIFICADA
blockingStatus = EN_GESTION
```

Rechazo

Body

```
{
  "verified": false,
  "comment": "No fue posible verificar identidad."
}
```

Resultado

```
status = RECHAZADA
identityVerificationStatus = RECHAZADA
blockingStatus = IDENTIDAD_RECHAZADA
```

3. Respuesta de la Solicitud

Endpoint

```
PATCH /api/arso/blocking/{requestId}/respond
```

Aprobación

Body

```
{
  "approved": true,
  "observations": "Bloqueo aprobado.",
  "exceptionApplies": false
}
```

Resultado

```
status = RESPONDIDA
decision = APPROVED
blockingStatus = RESPONDIDA
```

Adicionalmente:

```
Se ejecuta bloqueo en organization-service
Se envía correo de resolución
Se mantiene trazabilidad completa
```

Rechazo

Body

```
{
  "approved": false,
  "rejectionReason": "Existe obligación legal de continuar el tratamiento."
}
```

Resultado

```
status = RECHAZADA  
decision = REJECTED  
blockingStatus = RECHAZADA
```

Rechazo por Excepción

Body

```
{  
  "approved": true,  
  "observations": "Solicitud revisada.",  
  "exceptionApplies": true  
}
```

Resultado

```
status = RECHAZADA  
decision = REJECTED
```

Motivo:

```
Existe una excepción legal que impide el bloqueo.
```

Causales Implementadas

Enum:

```
BlockingCause
```

PROCESSING_UNDER_CHALLENGE

El titular cuestiona la exactitud o legitimidad del tratamiento.

Ejemplo:

Mis datos podrían estar siendo tratados incorrectamente.

UNLAWFUL_PROCESSING

El titular considera que el tratamiento es ilícito.

Ejemplo:

Mis datos fueron utilizados sin fundamento legal.

PENDING_SUPPRESSION_REVIEW

Existe una solicitud de supresión en análisis.

Ejemplo:

Mientras se resuelve mi eliminación solicito bloqueo temporal.

Causales de Rechazo Implementadas

Actualmente se utilizan mediante:

rejectionReason

y/o

exceptionApplies = true

Ejemplos:

ACTIVE_LEGAL_OBLIGATION

Existe obligación legal de mantener el tratamiento.

NO_LEGAL_BASIS

No existen antecedentes suficientes para bloquear los datos.

DATA_ALREADY_ANONYMIZED

Los datos ya fueron anonimizados.

DATA_ALREADY_DELETED

Los datos ya se encuentran en proceso de supresión.

Impacto en Organization-Service

Cuando la solicitud es aprobada se ejecuta:

```
blockDataSubject(...)
```

Estado Final de la Persona

Antes:

```
blocked = false  
dataStatus = ACTIVE
```

Después:

```
blocked = true  
dataStatus = BLOCKED
```

Restricciones Implementadas

No puede bloquearse una persona que ya se encuentre:

```
BLOCKED  
ANONYMIZED  
DELETION_REQUESTED  
PROCESSING_RESTRICTED
```

Archivos Principales

Controller

```
BlockingController
```

Responsable de:

```
POST /blocking  
PATCH /verify-identity  
PATCH /respond
```

Service

```
BlockingService
```

Responsable de:

```
crear solicitud  
verificar identidad  
aprobar  
rechazar  
bloquear persona  
enviar correos
```

Entity

BlockingRequest

Campos principales:

```
cause
decision
blockingStatus
reason
legalObligationApplies
exceptionApplies
rejectionReason
responseSummary
createdAt
updatedAt
```

Repository

BlockingRequestRepository

Método principal:

```
findByArcoRequest_Id(UUID requestId)
```

DTOs

CreateBlockingDTO

```
arcoRequest
cause
reason
```

BlockingResponseDTO

```
approved
observations
rejectionReason
legalObligationApplies
exceptionApplies
```

Correos

Se reutiliza la misma implementación usada en:

```
Acceso
Rectificación
Supresión
Oposición
Portabilidad
```

Métodos:

```
notificarCreacion()
notificarCambioEstado()
notificarResolucion()
```

Visualización:

```
http://localhost:8025
```

Resumen

Bloqueo permite suspender temporalmente el tratamiento de datos personales.

No elimina datos.

No anonimiza datos.

No modifica información.

Su efecto consiste en marcar al titular como BLOCKED dentro de organization-service.

El flujo incluye:

- Creación
- Verificación de identidad
- Aprobación/Rechazo
- Bloqueo efectivo
- Notificación por correo
- Posibilidad posterior de reclamo ante Agencia