



CSS

Visual Formatting Model

Positioning

Свойство display

Задава типа на кутийката, в която ще се изобрази HTML елементът.

Основни стойности:

- **none**: елементът не се показва
- **inline**: поредов елемент
- **block**: блоков елемент
- **inline-block**: елемента се позиционира като поредов елемент, но съдържанието му се разглежда като блок. Т.е. могат да се зададат стойности за width и height.



Свойство position

Задава начинът (схемата) за позициониране на елемента.

Основните стойности:

-static: Елементите се подреждат по реда на срещането им в HTML структурата. Това е нормалната (default) схема за позициониране.

-relative: Елементите се подреждат относително спрямо нормалната схема за позициониране. Отчитат се стойностите за top, right, bottom и left.

-fixed: Елементът се „изваждат“ от нормалната схема и се позиционира относително спрямо *прозореца на браузера* (viewport).

-absolute: Елементът се „изваждат“ от нормалната схема и се позиционира относително спрямо *най-прекия си предшественик, който е позициониран* – т.е. има зададено свойство position различно от static.



Свойство float

Ако е зададено това свойство, то съдържанието на следващия/предходния елемент ще се „обтича“ в дясно/ляво от въпросния елемент.

NB! При дизайна на layout се предпочита употребата на

`display: inline-block`

