

Селектори в CSS

част 2

Селектори за псевдо-класове

[w3schools - CSS Pseudo-classes](#)

[Dev Mozilla.org - Pseudo-classes](#)

CSS псевдо-класове

Избират елемент, според неговото състояние.

Общ синтаксис:

```
selector:pseudo-class {  
    property:value;  
}
```

Псевдо-класове `:link` и `:visited`

/ не посетена връзка */*

```
a:link {  
    color: green;  
}
```

/ посетена връзка */*

```
a:visited {  
    color: gray;  
}
```

Псевдо-класове :hover, :active и :focus

/ когато мишката е върху линка/елемента */*

```
a:hover {  
    text-decoration: underline;  
}
```

/ когато щракнем с мишката върху линка/елемента */*

```
a:active {  
    font-size: 120%;  
}
```

/ когато елемента получи фокус*

*(използва се за елементи, които взаимодействат с потребителя) */*

```
a:focus {  
    font-size: 120%;  
}
```

Селектори за псевдо- елементи

[w3schools - CSS Pseudo-elements](#)

[Dev Mozilla.org - Pseudo-elements](#)

Псевдо-елемент :first-line

/* форматира само първия ред на елемента*/

```
p::first-line {  
    font-family:serif;  
    color: #400088;  
    font-style:italic;  
}
```

Псевдо-елемент :first-letter

/* форматира само първата буква от първия ред на елемента*/

```
p::first-letter {  
    font-size:150%;  
    font-family:sans-serif;  
    font-weight: bold;  
}
```


Псевдо-елементи :before и :after

Генерират автоматично съдържание пред или след елемента.

Броячите ще бъдат разгледани детайлно, при възможност, в часовете за конструиране на цялостен Уеб сайт.

```
h1:before {
    content: "***";
}
h1:before {
    content: counter(chapno, upper-roman) ". "
}
body:after {
    content: "The End";
    display: block;
    margin-top: 2em;
    text-align: center;
}
```