

ТАБЛИЦИ В HTML

ИЗПОЛЗВАНЕ

- Само за представяне на информация във вид на таблица!
- Преди CSS2 таблиците се използваха за оформление на страницата. Което водеше до маркър код, многократно надвишаващ самото съдържание на страницата! (пример: [Wayback Machine: store.bg](#))
- След CSS2 е абсолютно недопустимо е да се използват таблици за тези цели!
- В CSS2.1 се въвеждат множество свойства, чрез които можем да изградим табличен layout, без да пренасищаме HTML съдържанието с излишен код.

СЪЗДАВАНЕ НА ТАБЛИЦА

w3schools - HTML Tables

Основни елементи:

- `table`
- `caption`
- `colgroup`
- `tr`
- `td`
- `th`

Обърнете внимание, че почти всички атрибути на посочените елементи са забранени в HTML5!

Пример:

Едно	Две
Три	Четири

```
<table border="1">  
  <tr>  
    <td>Едно</td>  
    <td>Две</td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td> Три </td>  
    <td> Четири </td>  
  </tr>  
</table>
```

ОБЕДИНЕНИЕ НА КЛЕТКИ В ТАБЛИЦА

(CELLS SPAN - АНАЛОГИЧНО НА 'MERGE' В EXCEL)

ХОРИЗОНТАЛНО (ОБЕДИНЯВАНЕ ПО КОЛОНИ)

TD COLSPAN ATTRIBUTE

Пример:

Едно	Две
Три и четири	

```
<table border="1">  
  <tr>  
    <td>Едно</td>  
    <td>Две</td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td colspan="2"> Три и четири </td>  
  </tr>  
</table>
```

ВЕРТИКАЛНО (ОБЕДИНЯВАНЕ ПО РЕДОВЕ)

TD ROWSPAN ATTRIBUTE

Пример:

Едно	Две и четири
Три	

```
<table border="1">
  <tr>
    <td>Едно</td>
    <td rowspan="2">Две и четири</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Три </td>
  </tr>
</table>
```