```
texts = [
    # 0：启动服务
    "启动 FastAPI 服务可以使用 Uvicorn。例如 uvicorn main:app，其中 main 是模块名，app 是应用对象名。",

    # 1：定义接口
    "FastAPI 使用路由定义接口。例如 @app.get('/hello') 表示收到 /hello 路径的 GET 请求时，执行对应的函数。",

    # 2：接收请求数据
    "FastAPI 可以使用 Pydantic 模型接收 JSON 请求体，并检查传入数据的类型和必填字段。",

    # 3：文字转向量
    "向量模型可以把文字转换成一组数字。检索时，需要把资料和问题转换成能够互相比较的向量。",

    # 4：比较向量
    "余弦相似度通过比较两个非零向量的方向衡量它们的接近程度，计算方式是点积除以两个向量长度的乘积。",

    # 5：结果排序
    "Python 列表的 sort 方法可以通过 key 指定排序依据，设置 reverse=True 可以按从大到小的顺序排列。",

    # 6：动物知识，作为干扰资料
    "大熊猫主要以竹子为食，也会偶尔吃其他食物。",

    # 7：植物知识，作为干扰资料
    "植物通过光合作用利用光能，将二氧化碳和水转化为有机物，并释放氧气。",
]
```