

Claude Code 安装 & 使用指南 (Windows)

一、安装

前置条件

依赖	最低版本	必要性	说明
Node.js	≥ 18.0 (推荐 22+ LTS)	 必须	nodejs.org 下载安装, LTS 版即可
npm	≥ 9.0	 必须	随 Node.js 自动安装
Anthropic 付费账号	Pro / Max / Team / API Key	 必须	或用第三方的 OpenAI 兼容 API (见下方配置)
Git	≥ 2.38	 可选	代码变更追踪、自动提交等, 没有也能用

 **关于 nvm 的重要说明:** 推荐使用 nvm (Node Version Manager) 来管理 Node.js 版本, 方便切换和避免权限问题。
如果本地已经手动安装过 Node.js, 需要先卸载掉 (控制面板 → 程序和功能 → 卸载 Node.js), 然后再安装 nvm, 否则会产生冲突。
安装 nvm 请参考文档: <https://nvm.uihtm.com>

方式一：官方安装脚本（推荐）

打开 PowerShell (非管理员即可) :

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

无需预装 Node.js, 自动后台更新。

方式二：npm 全局安装

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

验证:

```
claude --version
```

更新:

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code@latest
```

方式三: npx 临时使用 (不安装)

```
npx @anthropic-ai/claude-code
```

首次启动

```
cd 你的项目目录  
claude
```

首次运行会提示浏览器登录 Anthropic 账号完成 OAuth 认证。

VS Code 插件

在 VS Code 扩展商店搜索 **Claude Code** 安装, 或在终端运行:

```
code --install-extension anthropic.claude-code
```

💡 安装后建议重启 VS Code。插件会自动读取 `settings.json` 中的第三方 API 配置。

二、配置第三方 API

用 CCswitch 绕过官方校验

第三方 API 用户没有 Anthropic 付费账号, Claude Code 启动时会卡在登录页。下载 **CCswitch 图形化工具**, 添加一个 API Key 账号并切换, 即可跳过校验, 正常启动。

三、常用命令

启动与退出

命令	说明
<code>claude</code>	启动 Claude Code
<code>claude "你的问题"</code>	直接提问，不进入交互模式
<code>/exit</code> 或 <code>exit</code>	退出
<code>Ctrl + C</code>	中断当前操作

对话控制

命令	说明
<code>/clear</code>	清空当前对话上下文
<code>/compact</code>	压缩对话上下文（不丢关键信息）
<code>/resume</code>	恢复上一次对话
<code>/doctor</code>	诊断安装问题

文件与代码

命令	说明
<code>/add-dir 目录路径</code>	添加工作目录
<code>/init</code>	在当前项目生成 CLAUDE.md
<code>/review</code>	审查当前代码变更
<code>/security-review</code>	安全审查

配置与管理

命令	说明
<code>/config</code>	打开配置面板
<code>/status</code>	查看当前会话状态
<code>/cost</code>	查看本次会话费用

命令	说明
/help	查看帮助
claude --version	查看版本号
claude update	更新到最新版

IDE 集成

命令	说明
/ide	查看/配置 IDE 集成状态

四、常用快捷键

快捷键	说明
Ctrl + C	中断 Claude 输出
Ctrl + D	退出会话
↑ / ↓	浏览历史命令
Esc	返回（取消当前操作）
Enter	发送消息

五、快速上手

1. 装 Node.js

→ <https://nodejs.org> 下载 LTS 版安装

2. 装 Claude Code

→ `npm install -g @anthropic-ai/claude-code`

3. 配置 API

→ 编辑 `settings.json` 填入第三方 API 信息

4. 启动

→ `cd 项目目录` → `claude`