ezShellRoadmap

---

1. Partie I : Ce qui est fait

- **Launcher dynamique** : Recherche immédiate, suppression des textes statiques git.
- **Historique shell** : Lecture automatique de la dernière commande (.bash_history, .zsh_history).
- **Hooks shell** : Intégration automatique (`ezsh init --install`) et raccourci global `Alt+E`.
- **Sécurité** : Masquage automatique des clés d'API et tokens (`redact.py`).
- **Internationalisation** : Interface bilingue Français / Anglais (`i18n.py`).
- **Affichage** : Commande en haut et nettoyage du formatage de l'IA.
- **Script d'installation** : `install.sh` exécutable via curl en une ligne.
- **Packaging PEP 621** : `pyproject.toml` avec 3 points d'entrée (`ezsh`, `ezshell`, `eszh`), `setup.py` supprimé.
- **Tests** : Suite complète (30/30), hooks, redact, context, safety.
- **Documentation** : `CONTRIBUTING.md` pour la prise en main par un nouveau développeur.

2. Partie II : Distribution (à faire)

2.1. pipx / pip (priorité 1)

La méthode la plus directe. Une fois le paquet publié sur PyPI :

```
pipx install ezshell        # recommandé (environnement isolé)
pip install ezshell         # alternative
```

- [ ] Créer un compte PyPI et générer un token d'API.
- [ ] Configurer `~/.pypirc` ou le secret GitHub `PYPI_TOKEN`.
- [ ] Tester `python -m build` puis `twine upload dist/*`.
- [ ] Publier une version `0.1.0` sur PyPI.
- [ ] Vérifier l'installation depuis zéro avec `pipx install ezshell`.

2.2. GitHub Releases + install.sh (priorité 1, déjà en place)

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Waddle-io/ezShell/main/install.sh | bash
```

- **Script** : `install.sh` fonctionnel (clone le repo, crée le venv, symlinks).
- [ ] Associer chaque release GitHub à un tag `vX.Y.Z` avec l'`install.sh` en pièce jointe.
- [ ] Tester le script sur Ubuntu 22.04, Fedora 40, Arch, macOS 14.

2.3. Homebrew : macOS / Linux (priorité 2)

- [ ] Créer un tap personnel : `github.com/Waddle-io/homebrew-ezshell`.
- [ ] Rédiger la `Formula/ezshell.rb` (source PyPI ou archive GitHub).
- [ ] Tester `brew install Waddle-io/ezshell/ezshell`.
- [ ] (Optionnel) Soumettre à `homebrew-core` une fois la v1.0 stable.

2.4. APT : Debian / Ubuntu (priorité 3)

- [ ] Générer un paquet `.deb` avec `fpm` ou `stdeb`.
- [ ] Héberger un dépôt APT via GitHub Pages (ou Cloudflare R2).
- [ ] Permettre : `sudo apt install ezshell` après ajout du dépôt.

2.5. DNF / RPM : Fedora / RHEL (priorité 3)

- [ ] Générer un paquet `.rpm` avec `fpm`.

- [ ] Héberger un dépôt RPM (Copr ou auto-hébergé).
- [ ] Permettre : `sudo dnf install ezshell` après ajout du dépôt.

2.6. AUR : Arch Linux (priorité 3)

- [ ] Créer un `PKGBUILD` pointant vers PyPI.
- [ ] Publier sur AUR (`aur.archlinux.org`) : `yay -S ezshell`.

3. Partie III : Automatisation CI/CD

- [ ] Workflow GitHub Actions `release.yml` : build + `twine upload` sur `git tag v*`.
- [ ] Workflow `test.yml` : `pytest` sur push et pull request (Ubuntu + macOS).
- [ ] Badge de statut des tests dans le `README.md`.

4. Commandes principales

Commande	Action
`ezsh`	Ouvre l'assistant en mode popup
`ezsh init --install`	Installe le hook dans le shell actif
`Alt + E`	Raccourci pour ouvrir ezShell dans le terminal
`ezsh --check-key`	Vérifie la connexion à l'API Groq
`ezsh --tui`	Mode terminal sans interface graphique (SSH)
`pipx install ezshell`	Installation via PyPI (utilisateurs finaux)