APCS 程式設計系列 · U04 · 實作初級 ~ 中級 · C++版

一維陣列與前綴和 練習題

陣列宣告與走訪 · 索引從 0 開始與越界 · 計數陣列 · 前綴和 · 雙指標與滑動視窗 · 反轉與平移

看這個單元的講解影片（YouTube）

【APCS C++】U04 一維陣列與前綴和｜陣列、計數陣列、前綴和、雙指標｜8 分鐘重點講解

還沒看過講解？先看影片再寫，手機掃描 QR code 或點這裡

https://youtu.be/fOREhVw_gFY

班級：＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

Part A 程式識讀 13 題（選擇題）+ Part B 程式實作 5 題。本卷依 APCS「C 題本」出題（printf 是 C 的輸出寫法，C++ 也能用）。

Part A 程式識讀

先自己在紙上追蹤變數，再看選項。不要上機跑！

1. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int a[6] = {3, 1, 4, 1, 5, 9};
int s = 0;
for (int i = 0; i < 6; i += 2)
    s += a[i];
printf("%d", s);
```

(A) 12　(B) 11　(C) 23　(D) 15

2. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int a[5] = {1, 2};
int s = 0;
for (int i = 0; i < 5; i++)
    s += a[i] * (i + 1);
printf("%d", s);
```

(A) 3　(B) 15　(C) 無法確定（有亂數）　(D) 5

3. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int a[] = {4, 8, 15, 16, 23, 42};
int n = sizeof(a) / sizeof(a[0]);
printf("%d %d", n, a[n - 1]);
```

(A) 6 42　(B) 24 42　(C) 6 23　(D) 5 23

4. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int a[8] = {1, 3, 1, 4, 3, 1, 0, 4};
int c[5] = {0};
for (int i = 0; i < 8; i++)
    c[a[i]]++;
for (int i = 0; i < 5; i++)
    printf("%d", c[i]);
```

(A) 03122 (B) 13022 (C) 13202 (D) 31022

5. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int a[10] = {7, 3, 7, 2, 3, 9, 3, 7, 2, 1};
int c[10] = {0}, best = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++)
    c[a[i]]++;
for (int v = 1; v < 10; v++)
    if (c[v] > c[best]) best = v;
printf("%d %d", best, c[best]);
```

(A) 7 3 (B) 3 3 (C) 3 7 (D) 2 2

6. 下列程式片段執行後，輸出為何？（a[0] 不使用）

```c
int a[6] = {0, 5, 2, 7, 1, 6};
int p[6] = {0};
for (int i = 1; i <= 5; i++)
    p[i] = p[i - 1] + a[i];
printf("%d", p[4] - p[1]);
```

(A) 15 (B) 8 (C) 16 (D) 10

7. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int a[5] = {2, 4, 1, 3, 5};
for (int i = 1; i < 5; i++)
    a[i] += a[i - 1];
printf("%d %d", a[2], a[4]);
```

(A) 1 5 (B) 5 15 (C) 7 15 (D) 7 13

8. 有 n 個整數與 q 次詢問，每次詢問第 l 個到第 r 個數的總和，n 與 q 都可能到 2×10^5。哪一種做法最適合？

(A) 每次詢問都用迴圈從 l 加到 r

(B) 每次詢問前先把陣列排序

(C) 先建前綴和陣列，每次算 p[r] - p[l-1]

(D) 用兩層迴圈預先算好所有 (l, r) 的答案

9. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int a[7] = {1, 4, 2, 0, 5, 3, 1};
int s = a[0] + a[1] + a[2], c = 0;
if (s >= 7) c++;
for (int i = 3; i < 7; i++) {
    s += a[i] - a[i - 3];
    if (s >= 7) c++;
}
printf("%d", c);
```

(A) 5 (B) 3 (C) 4 (D) 2

10. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int a[6] = {1, 2, 5, 6, 8, 9};
int i = 0, j = 5, c = 0;
while (i < j) {
    if (a[i] + a[j] == 10) { c++; i++; j--; }
    else if (a[i] + a[j] < 10) i++;
    else j--;
}
printf("%d", c);
```

(A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 2

11. 下列程式片段原本想把陣列反轉。執行後輸出為何？

```c
int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    int t = a[i];
    a[i] = a[4 - i];
    a[4 - i] = t;
}
for (int i = 0; i < 5; i++)
    printf("%d", a[i]);
```

(A) 54321 (B) 12345 (C) 52341 (D) 15342

12. 下列程式片段原本想把陣列往右平移一格。執行後輸出為何？

```c
int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
for (int i = 1; i < 5; i++)
    a[i] = a[i - 1];
for (int i = 0; i < 5; i++)
    printf("%d", a[i]);
```

(A) 11111 (B) 11234 (C) 12345 (D) 23455

13. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[5] = {10, 20, 30, 40, 50}, b[5];
for (int i = 0; i < 5; i++)
    b[(i + 2) % 5] = a[i];
for (int i = 0; i < 5; i++)
    printf("%d ", b[i]);
```

(A) 40 50 10 20 30

(B) 30 40 50 10 20

(C) 20 30 40 50 10

(D) 50 40 30 20 10

Part B 程式實作

上機寫程式，用範例測資測過，再自己想幾組邊界測資（最小值、最大值、剛好整除…）。

【初級】實作 1 重複的號碼

抽獎箱裡有 n 張號碼牌，號碼介於 1 到 10^6 之間，同一個號碼可能出現好幾次。
請算出一共有幾種不同的號碼，並由小到大列出所有「出現兩次以上」的號碼（每個號碼只列一次）。

輸入說明 第一行一個整數 n（$1 \le n \le 2\times10^5$）；第二行 n 個整數 a_i（$1 \le a_i \le 10^6$）。
輸出說明 第一行一個整數：不同號碼的個數。第二行由小到大列出重複的號碼，以空白隔開；若沒有重複，輸出 none。

範例 1

輸入	輸出
8 5 3 9 3 5 5 1 7	5 3 5

範例 2

輸入	輸出
4 10 20 30 40	4 none

【初級～中級】實作 2 區間盈虧查詢

某商店記錄了連續 n 天的盈虧，第 i 天是 a_i 元（負數表示虧損）。
老闆會問 q 個問題，每個問題是：第 l 天到第 r 天（含頭尾）的總盈虧是多少？

輸入說明 第一行兩個整數 n q（$1 \le n, q \le 2\times10^5$）；第二行 n 個整數 a_i（$|a_i| \le 10^9$）；接下來 q 行，每行兩個整數 l r（$1 \le l \le r \le n$）。
輸出說明 q 行，每行一個整數，依序回答每個問題。

範例 1

輸入	輸出
5 2 3 -1 4 1 -5 2 4 1 5	4 2

範例 2

輸入	輸出
1 1 7 1 1	7

【初級～中級】實作 3 連續 k 天最佳業績

一家店記錄了 n 天的淨收入 $a_1, a_2, \ldots, a_n$（扣掉退貨可能是負數）。
店長想找出「連續 k 天」淨收入總和最大的一段。請輸出最大的總和，以及這一段從第幾天開始；如果有好幾段一樣大，輸出最早開始的那一段。

輸入說明 第一行兩個整數 n k（$1 \le k \le n \le 2\times10^5$）；第二行 n 個整數 a_i（$|a_i| \le 10^9$）。
輸出說明 一行兩個整數：最大總和、開始的天數（從 1 開始數）。

範例 1

輸入	輸出
7 3 2 -1 3 5 -2 4 1	7 2

範例 2

輸入	輸出
4 2 -5 -3 -8 -1	-8 1

【中級】實作 4 兩數湊目標

給 n 個由小到大排好、互不相同的正整數，以及一個目標值 T。
請問有幾組 (i, j)，i < j，滿足 $a_i + a_j = T$？

輸入說明 第一行兩個整數 n T（$2 \le n \le 2\times10^5$，$1 \le T \le 2\times10^9$）；第二行 n 個嚴格遞增的整數 a_i（$1 \le a_i \le 10^9$）。
輸出說明 一個整數，符合條件的組數。

範例 1

輸入	輸出
6 10 1 2 4 6 8 9	3

範例 2

輸入	輸出
5 7 1 2 3 10 20	0

【中級】實作 5 旋轉輪盤

一個輪盤上有 n 格，依序寫著 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，最後一格接回第一格。
接著執行 m 個指令：「L k」表示整排向左平移 k 格（從最前面移出去的數，接到最後面）；「R k」表示整排向右平移 k 格。例如 1 2 3 4 5 執行 L 2 會變成 3 4 5 1 2。
請輸出所有指令執行完之後，輪盤上由第一格到最後一格的數字。

輸入說明 第一行兩個整數 n m（$1 \leqq n, m \leqq 10^5$）；第二行 n 個整數 a_i（$|a_i| \leqq 10^9$）；接下來 m 行，每行一個字母 L 或 R 與一個整數 k（$1 \leqq k \leqq 10^9$）。
輸出說明 一行 n 個整數，以空白隔開。

範例 1

輸入	輸出
5 1 1 2 3 4 5 L 2	3 4 5 1 2

範例 2

輸入	輸出
6 2 10 20 30 40 50 60 R 2 L 7	60 10 20 30 40 50

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）