APCS 程式設計系列 · U11 · 實作高級 · Python版

動態規劃 詳解

遞迴 → 記憶化 → 由下而上 · DP 四步驟 · 爬樓梯與方格路徑 · 最大連續和 · 0/1 背包 · LIS 與 LCS

看這個單元的講解影片（YouTube）
【APCS Python】U11 動態規劃｜DP、背包問題、LIS、LCS｜9 分鐘重點講解
錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡 https://youtu.be/uSfKg0TNNIs

Part A 答案速查

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B
11	**12**	**13**	**14**						
C	D	A	C						

Part A 程式識讀詳解

第 1 題 答案：(A)

- 由小到大一格一格填：f[2] = 1 + 2 = 3，f[3] = 3 + 2 = 5，f[4] = 5 + 6 = 11。
- f[5] = 11 + 10 = 21，f[6] = 21 + 22 = 43。

【錯】f[5] = 21 是前一格，看錯索引就會選 21。

第 2 題 答案：(B)

- 設 c(n) 為呼叫 f(n) 總共會進入函式幾次：c(0) = c(1) = 1，c(n) = 1 + c(n-1) + c(n-2)。
- c(2) = 3，c(3) = 5，c(4) = 9，c(5) = 1 + 9 + 5 = 15。

【錯】f(5) 的「值」是 5，但題目問的是呼叫次數。這也說明純遞迴的重複計算有多嚴重。

第 3 題 答案：(C)

- d[3] = 2 + 1 + 1 = 4，d[4] = 4 + 2 + 1 = 7。
- d[5] = 7 + 4 + 2 = 13，d[6] = 13 + 7 + 4 = 24。

第 4 題 答案：(D)

- 第 0 列：1 1 1 1；第 1 列：1 0 1 2；第 2 列：1 1 2 4。
- 也可以這樣想：沒有障礙共 10 條，經過障礙的有 2 × 3 = 6 條，10 - 6 = 4。

第 5 題 答案：(A)

- cur 依序是 -2、1、-2、4、3、5、6、1、5。
- best 取過程中的最大值 6（區段 4, -1, 2, 1）。

【錯】最後的 cur 是 5，只看最後一格就會選 5。

第 6 題 答案：(B)

- cur 每次加上負數就被歸零，best 從 0 開始，從來沒有被更新。
- 所以印出 0。

【錯】如果題目規定「至少選一個數」，正確答案應該是 -1；初始值設成 0 是常見錯誤。

第 7 題 答案：(C)

- 容量倒著跑，是 0/1 背包：每個物品最多拿一次。
- 兩個物品都拿：重量 5、價值 3 + 5 = 8。

第 8 題 答案：(D)

- 正著跑時同一個物品可以重複拿，變成無限背包。
- 重量 2 拿兩次、重量 3 拿一次：重量 7、價值 3 + 3 + 5 = 11。

【錯】以為結果跟倒著跑一樣是 8。

第 9 題 答案：(A)

- d 依序是 1、1、2、1、3、4、2、4。
- d[5]（數字 9）= 4：例如 3, 4, 5, 9；d[6]（數字 2）只能接在 1 後面，= 2。

第 10 題 答案：(B)

- d[4][3] 是 "ABCB" 與 "BDC" 的 LCS："BC"，長度 2。
- d[n][m] 是整個字串的 LCS，例如 "BCBA"，長度 4。

第 11 題 答案：(C)

- 倒著跑時，算 dp[c] 用到的 dp[c - w] 比 c 小，這一輪還沒被更新，代表「還沒拿這個物品」。
- 正著跑的話，dp[c - w] 可能已經拿過這個物品，等於同一個物品被拿好幾次。

第 12 題 答案：(D)

- 每一步都取模，等於只保留個位數；結果和「算完再取模」相同。
- 費氏數列第 20 項是 6765，個位數是 5。

第 13 題 答案：(A)

- dp[2][5]：只用前兩個物品（重 1 價 1、重 3 價 4），容量 5，兩個都拿：價值 5。
- dp[3][7]：拿重 3 和重 4 的物品，重量剛好 7，價值 4 + 5 = 9。

【錯】三個全拿價值是 10，但重量 8 超過容量 7。

第 14 題 答案：(C)

- 記憶化讓計算量只有 O(n)，但 f(5000) 會一路遞迴到 f(1)，深度約 5000 層。
- Python 預設的遞迴上限約 1000 層，所以出現 RecursionError。改成由下而上的迴圈就沒問題。

【錯】以為「有記憶化就一定沒問題」；記憶化解決的是重複計算，不是遞迴深度。

Part B 程式實作參考解答

實作 1 壞掉的樓梯

解題思路

- 狀態：dp[i] = 剛好走到第 i 階的走法數。
- 轉移：最後一步是從i-1、i-2或i-3階上來的，dp[i]=dp[i-1]+dp[i-2]+dp[i-3]（超出範圍的不算）。
- 壞掉的階 dp[i] = 0；初始值 dp[0] = 1；從 1 算到 n，答案 dp[n]。

【錯】初始值 dp[0] 要是 1（站在地面也算一種），設成 0 會讓答案全部變 0。
【錯】每次相加後都要取模；三個數相加最大約 3×10^9，C++ 要用 long long 存。
【錯】n 到 10^6，寫成遞迴一定 RecursionError；用陣列由下而上算。

Python 壞掉的樓梯

```python
import sys
data = sys.stdin.read().split()
n, m = int(data[0]), int(data[1])
bad = [False] * (n + 1)
for x in data[2:2 + m]:
    bad[int(x)] = True
MOD = 1000000007
dp = [0] * (n + 1)
dp[0] = 1
for i in range(1, n + 1):
    if bad[i]:
        continue
    s = dp[i - 1]
    if i >= 2:
        s += dp[i - 2]
    if i >= 3:
        s += dp[i - 3]
    dp[i] = s % MOD
print(dp[n])
```

時間複雜度：O(n)

實作 2 避開水窪

解題思路

- 狀態：dp[i][j] = 走到 (i, j) 的方法數；轉移：水窪格是 0，其他格 = 上面 + 左邊。
- 計算順序：一列一列、由左到右，算到 (i, j) 時，上面和左邊都已經算好。
- 空間可以壓成一維：dp[j] 在更新前是「上面那格」，dp[j-1] 是「左邊那格」（已經更新過），這叫滾動陣列。

【錯】第一列、第一行不能直接全設 1：中間有水窪時，水窪後面的格子走不到。

【錯】起點是水窪時要輸出 0，不能先把起點設成 1 就不管了。

【錯】R、C 到 1000，雙層迴圈 10^6 次，Python 讀輸入要用 sys.stdin，迴圈裡不要做多餘的事。

Python 避開水窪

```python
import sys
data = sys.stdin.read().split()
r, c = int(data[0]), int(data[1])
MOD = 1000000007
dp = [0] * c
dp[0] = 1
for i in range(r):
    row = data[2 + i]
    for j in range(c):
        if row[j] == "#":
            dp[j] = 0
        elif j > 0:
            dp[j] = (dp[j] + dp[j - 1]) % MOD
print(dp[c - 1])
```

時間複雜度：O(RC)

實作 3 可以跳過一天的報告

解題思路

- 用兩個狀態：keep = 以第 i 天結尾、還沒拿掉任何一天的最大和；skip = 以第 i 天結尾、已經拿掉一天的最大和。
- keep 的轉移和最大連續和一樣：max(前一天的 keep + a_i, a_i)。
- skip 有兩種來源：拿掉的是今天 → 前一天的 keep；之前已經拿掉 → 前一天的 skip + a_i。
- 初始值：第 1 天 keep = a_1，skip 不存在（設成極小值）。答案是所有 keep、skip 中的最大值。

【錯】初始值用 0：全部是負數時會錯印 0（範例 2 的答案是 -2）。

【錯】skip 一開始不能設 0：只有一天時拿掉它就沒東西了，報告至少要留一天。

Python 可以跳過一天的報告

```python
import sys
data = sys.stdin.read().split()
n = int(data[0])
a = list(map(int, data[1:1 + n]))
NEG = -(1 << 62)
keep, skip = a[0], NEG
ans = keep
for x in a[1:]:
    keep, skip = max(keep + x, x), max(skip + x, keep)
    ans = max(ans, keep, skip)
print(ans)
```

時間複雜度：O(n)

實作 4 畢業旅行的背包

解題思路

- 這是標準的 0/1 背包。狀態：dp[c] = 容量 c 能得到的最大快樂值。
- 一件一件考慮：對每件東西，容量 c 從 W 倒著跑到 w_i，dp[c] = max(dp[c], dp[c - w_i] + v_i)。
- 初始值全部是 0（什麼都不帶）；答案在 dp[W]。
- n × W 最多 2×10^6，O(nW) 跑得完。

【錯】容量迴圈正著跑會變成無限背包：測資「1 10 / 1 7」正確答案 7，正著跑會得到 70。

【錯】重量比 W 大的東西帶不進去，迴圈自然不會執行，不用特別處理。

Python 畢業旅行的背包

```python
import sys
data = list(map(int, sys.stdin.read().split()))
n, W = data[0], data[1]
dp = [0] * (W + 1)
for i in range(n):
    w, v = data[2 + 2 * i], data[3 + 2 * i]
    for c in range(W, w - 1, -1):     # 倒著跑
        t = dp[c - w] + v
        if t > dp[c]:
            dp[c] = t
print(dp[W])
```

時間複雜度：O(nW)

實作 5 夜市美食路線

解題思路

- 這是 LIS 的變形：長度換成美味度總和。狀態：dp[i] = 最後吃第 i 攤時的最大美味度總和。
- 轉移：往前找所有 j < i 且 $h_j < h_i$，dp[i] = max(dp[j]) + s_i；找不到就是 s_i 自己。
- 答案是所有 dp[i] 的最大值（最後一攤不一定要吃）。
- $n \le 2000$，$O(n^2)$ 約 2×10^6 次比較，跑得完。

【錯】「嚴格遞增」要用 <，寫成 <= 會讓相同高度的攤位都吃（範例 2 會錯成 18）。

【錯】答案輸出 dp[n-1] 是錯的：範例 1 吃到第 4 攤（高度 1，美味度 100）再吃第 5 攤才是最佳。

Python 夜市美食路線

```python
import sys
data = list(map(int, sys.stdin.read().split()))
n = data[0]
h = data[1:1 + n]
s = data[1 + n:1 + 2 * n]
dp = [0] * n
for i in range(n):
    best = 0
    hi = h[i]
    for j in range(i):
        if h[j] < hi and dp[j] > best:
            best = dp[j]
    dp[i] = best + s[i]
print(max(dp))
```

時間複雜度：$O(n^2)$

自我診斷表

對完答案，數一數每個觀念錯幾題：全對圈綠、錯 1 題圈黃、錯 2 題以上圈紅。紅燈的觀念回去看講義那一段。

觀念	題號	錯幾題	燈號（圈一個）	回去看哪裡
遞迴與記憶化	A2、A14		綠 黃 紅	講義第 1 段
DP 四步驟與取模	A1、A3、A12、B1		綠 黃 紅	講義第 2 段
方格路徑	A4、B2		綠 黃 紅	講義第 3 段
最大連續和	A5、A6、B3		綠 黃 紅	講義第 4 段
0/1 背包	A7、A8、A11、A13、B4		綠 黃 紅	講義第 5 段（一維要倒著跑）
LIS	A9、B5		綠 黃 紅	講義第 6 段
LCS	A10		綠 黃 紅	講義第 7 段

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）