

Exercício 8 – Teste de Sistema (Parte 2)

Nome: Wady Jorge

Curso: Especialização em Tecnologia Java – UTFPR

Data: 21/05/2025

1. Como realizar os mesmos testes em diferentes browsers?

Para executar a mesma bateria de testes em diferentes browsers sem precisar modificar o código repetidamente, as melhores práticas são:

- **Abstração do driver do browser:** Criar uma camada de abstração que permita configurar o browser dinamicamente, sem hardcoding no código dos testes.
- **Padrão Page Object:** Utilizar o padrão Page Object Model para isolar a interação com os elementos da página, tornando os testes independentes do browser.
- **Configuração externa:** Definir o browser alvo em arquivos de configuração (JSON, XML, YAML) ou variáveis de ambiente, que podem ser alterados sem modificar o código.
- **Design Pattern Factory:** Implementar um factory pattern para criar a instância do WebDriver conforme o browser especificado na configuração.

2. Definir estaticamente o browser no código é a melhor estratégia?

Não. Definir o browser estaticamente em várias partes do código é uma **má prática**, pois:

- Dificulta a manutenção (mudanças requerem alterações em múltiplos locais).
- Impede a execução paralela em diferentes browsers.
- Reduz a flexibilidade para rodar em diferentes ambientes.
- Viola o princípio DRY (Don't Repeat Yourself).

3. Sobre o BrowserStack

BrowserStack é uma plataforma de testes em nuvem que permite realizar testes automatizados e manuais em uma ampla variedade de **navegadores reais**, **sistemas operacionais** e **dispositivos móveis**, sem a necessidade de infraestrutura própria.

Principais características:

- Suporte a **testes cross-browser**.
- Integração com ferramentas como Selenium, Cypress, Appium e outros frameworks populares.
- Testes em dispositivos reais (iOS, Android).

- Execução paralela de testes para ganho de tempo.
- Ambiente seguro e escalável, com suporte para automação CI/CD.

Vantagens:

- Elimina a necessidade de manter múltiplos ambientes locais.
- Reduz custos com infraestrutura de testes.
- Aumenta a cobertura de testes com variedade de browsers e dispositivos.
- Ideal para validar compatibilidade e comportamento responsivo de sistemas.