RAPPORT DE PROJET

Laboratoire de détection des cybermenaces

Malware Analysis Lab

Conception d’un environnement isolé sous WSL2 et Docker,
analyse du trafic réseau et validation de protections.
Extension d’analyse statique avec MCP et OpenCode.

PRÉSENTÉ PAR

WAEL RDIFI

RIM MENZLI

12 octobre 2026

Environnement pédagogique
Analyse fondée sur des captures et des tests reproductibles

Synthèse du projet

Un laboratoire léger et reproductible pour observer des attaques contrôlées, vérifier leur effet et mesurer les protections à partir de preuves techniques.

Résumé exécutif

Le projet utilise une station d’analyse et une cible HTTP sur un réseau Docker interne, sous WSL2. Deux phases comparables : vulnérable puis durcie : démontrent la reconnaissance réseau, une rafale de tentatives de connexion et une injection SQL sur des données fictives.

Les captures PCAP, les journaux applicatifs et les réponses JSON sont corrélés. Sept contrôles fonctionnels réussissent et six alertes sont produites. Un MCP local permet à OpenCode de consulter les preuves et d’effectuer un triage statique borné.

Indicateur	Résultat
Exécution de référence	run-20261011T224758Z
Périmètre réseau	101 ports TCP; service HTTP 8080
Captures	2 PCAP et 4 captures PNG
Mémoire configurée	128 MiB cible + 384 MiB station
Mémoire au repos mesurée	Environ 33 MiB pour les deux services
Intégration IA	MCP SDK et connexion OpenCode vérifiés; appel LLM manuel

> **Décision d’architecture**
>
> Docker remplace ici les deux VM pour réduire la consommation. Les conteneurs partagent le noyau WSL2 : cette architecture ne fournit pas une isolation de type VM.

Objectifs et organisation

Exigence	Mise en œuvre / preuve
Environnement isolé	Deux conteneurs, réseau interne, aucun port publié
Reconnaissance	Nmap TCP connect et vérification HTTP Netcat
Analyse du trafic	dumpcap, PCAP, TShark, tcpdump et Wireshark GUI
Attaques contrôlées	Scan, connexion répétée, tautologie SQL
Détection / mitigation	Trois règles; SQL paramétré et limitation des échecs
Livrables	Code, PCAP, captures, rapport, slides et guide vidéo

Workflow de validation

Étape	Objectif	Livrable
1	Définir les scénarios et la topologie	Compose et modèle de menace
2	Identifier hôtes, ports et services	Nmap XML/TXT et Netcat
3	Capturer et analyser le trafic	PCAP, TSV SYN/HTTP
4	Exécuter les scénarios	Résultats JSON et journaux
5	Corréler et vérifier les protections	Alertes et comparaison avant/après
6	Finaliser et présenter	Rapport, dossier de preuves et runbook

> **Traçabilité pédagogique**
>
> Ce tableau décrit les étapes de validation et les artefacts associés à chaque étape.

Architecture du laboratoire

STATION
172.31.0.3
scan · capture · analyse

→ **HTTP 8080** →

CIBLE
172.31.0.2
application pédagogique

Réseau interne `malware-analysis-lab_lab`. Aucun port n'est publié. La station observe son propre trafic vers la cible; elle n'est pas présentée comme un capteur passif de tout le bridge.

Service	RAM	CPU	PID	Privilèges
Cible	128 MiB	0,50	64	UID 1000; capacités nulles
Station	384 MiB	0,75	128	Capture UID 0; NET_RAW uniquement
Worker statique	Dans la station	Budget partagé	Budget partagé	UID/GID 65534; capacités nulles

Flux des preuves

Scénario → capture PCAP → extraction TShark → corrélation avec événements JSONL → résultats et alertes → dashboard → consultation MCP.

Gestion des ressources

Le plafond cumulé des services est de 512 MiB et 1,25 CPU. Docker et WSL2 ajoutent leur propre consommation. La limite de swap n'est pas supportée par le noyau de cette session; le plafond de RAM est vérifié.

> **Séparation du moteur**
>
> Le laboratoire utilise un moteur Docker dédié et un stockage local distinct. Le socket Docker n'est jamais monté dans les conteneurs; le MCP de confiance orchestre les opérations depuis l'hôte.

Méthodologie et outils

Étape	Outil / méthode	Artefact
Référence	Requête HTTP normale et lookup légitime	results.json
Reconnaissance	Nmap -sT -Pn -n; ports 1–100 et 8080	*-nmap.xml / .txt
Vérification service	Netcat et GET /health	*-netcat.txt
Capture	dumpcap eth0, sans mode promiscuous	vulnerable.pcap / hardened.pcap
Analyse hors ligne	TShark HTTP forcé sur TCP 8080; tcpdump UID 1000	*-http.tsv / *-syn.tsv / *-tcpdump.txt
Corrélation	Événements applicatifs avec identifiant de run	app.jsonl / alerts.json
Visualisation	Wireshark GUI et Chromium	Quatre images PNG

Reproductibilité

```
./scripts/start-dedicated-docker.sh
./scripts/lab.sh build
./scripts/lab.sh up
./scripts/lab.sh run
opencode --agent lab-analyst
```

Le script fixe la cible et les scénarios. Chaque exécution crée un dossier horodaté distinct. Les requêtes sont bornées et utilisent exclusivement des comptes synthétiques. Le mode durci conserve les contrôles de fonctionnement normal.

> **Intégrité**
>
> Les fichiers sont accompagnés d’un manifeste SHA-256. Il détecte les modifications par comparaison avec une copie conservée séparément; il ne constitue pas une signature contre un administrateur qui remplace aussi le manifeste.

Scénarios de test

01 : Reconnaissance de ports

La station tente des connexions TCP vers 101 ports distincts. Le port 8080 expose le service HTTP; les autres ports testés sont fermés. La règle SCAN_PORTS utilise un seuil de 20 ports distincts.

02 : Rafale de connexion

Six mots de passe incorrects sont soumis au compte fictif `labuser`, puis le mot de passe correct. La règle LOGIN_BURST recherche au moins trois échecs dans une fenêtre de 60 secondes.

03 : Injection SQL pédagogique

Le paramètre de recherche reçoit une tautologie de type `' OR '1'='1`. La phase vulnérable concatène ce paramètre à la requête. La phase durcie utilise une requête paramétrée. La règle SQLI_PATTERN identifie cette forme précise dans l'URI décodée.

Signal	Observation	Limite d'interprétation
Scan	101 ports distincts dans chaque phase	Un inventaire autorisé produit aussi ce signal
Échecs	6 vulnérable; 3 durcie puis HTTP 429	Une rafale seule ne prouve pas un accès réussi
SQLi	Trame 347 vulnérable; 345 durcie	Le succès doit être confirmé par la réponse

> **Périmètre contrôlé**
>
> Aucun déni de service, shell distant, donnée personnelle ou malware inconnu exécuté. L'interface /control sert uniquement à basculer le mode pédagogique; elle doit être retirée d'un déploiement réel.

Résultats et validation

Observation	Vulnérable	Durcie
HTTP normal	200	200
Recherche légitime	labuser	labuser
Six essais incorrects	401 × 6	401 × 3, puis 429 × 3
Connexion correcte après rafale	200; authenticated=true	429; rate_limited
Réponse à la tautologie SQL	labuser et analyst	Liste vide
Alertes produites	3 familles	3 familles

Sept assertions fonctionnelles réussies

Service normal disponible; recherche légitime préservée; injection reproduite; injection mitigée; limitation des échecs active; connexion correcte possible en mode vulnérable; connexion correcte bloquée après rafale en mode durci.

Effet et compromis


La requête paramétrée supprime l’exposition des deux noms fictifs. La limitation par adresse bloque les essais au-delà de trois échecs pendant 60 secondes, mais bloque également temporairement une connexion légitime. Une adresse partagée derrière un NAT peut pénaliser plusieurs utilisateurs.

Pourquoi les alertes persistent-elles ?


La détection signale la tentative, même si la protection empêche son effet. Il faut donc distinguer comportement suspect, tentative empêchée et compromission confirmée.

> **Recommandations**
>
> Combiner requêtes paramétrées, validation des entrées, droits minimaux SQL, MFA, temporisation et limites par compte et source. Réduire les services exposés et centraliser les journaux.

Analyse des captures réseau




Phase vulnérable : observation des connexions TCP dans le PCAP réel.



Phase durcie : réponses HTTP 429 après activation de la limitation.

Captures GUI réalisées dans la station avec un affichage Xvfb privé. Aucun socket d'affichage de l'hôte n'est monté. Les PCAP restent disponibles pour examiner les trames et reconstruire les requêtes.

Tableau de bord et exploitation des résultats



Dashboard interactif : comparaison des phases, réponses réelles et triage statique.

Le tableau de bord relie les résultats JSON aux artefacts techniques. Les tests Chromium vérifient les compteurs, le basculement entre phases et l'absence d'exécution d'une chaîne HTML hostile incluse dans le fichier de formation.

Intégration MCP et OpenCode

OpenCode ↔ MCP stdio ↔ orchestration Docker ↔ preuves

Outil MCP	Fonction bornée
lab_status	Consulter l’état des services du projet
run_detection_demo	Exécuter le scénario fixe avec verrou de concurrence
list_evidence	Lister les dossiers de preuves autorisés
read_evidence	Lire un artefact autorisé avec validation du chemin
static_triage	Inspecter un fichier local autorisé sans exécution

Contrôles d’accès

Les arguments de sous-processus sont fixés; aucun shell général ni cible réseau arbitraire n’est exposé. Traversées de chemin, liens symboliques, noms non autorisés et fichiers excessifs sont refusés. L’agent OpenCode `lab-analyst` autorise uniquement les outils MCP du laboratoire.

Résultats d’intégration

Le client SDK stdio vérifie les cinq outils, les cas de rejet, un scénario Docker complet et le triage. La connexion native OpenCode 1.18.35 est vérifiée séparément.

> **État de la démonstration IA**
>
> Aucun appel à un modèle payant n’a été effectué. La connexion MCP est fonctionnelle; l’interprétation automatique par un LLM reste à montrer lors de la démonstration manuelle. Les chaînes extraites des fichiers sont des données non fiables, jamais des instructions.

Méthode de triage statique

Mesure	Résultat du fixture inerte
Taille	429 octets
Type	Texte Unicode UTF-8
Entropie	4.954 bits par octet
Exécution	false : aucun fichier exécuté
YARA	Lab_Training_Fixture, Encoded_PowerShell_Indicator, Embedded_Instruction_Indicator
Indicateur réseau	https://telemetry.invalid/training
Verdict	Indeterminate; les indicateurs seuls ne prouvent pas un malware

Empreinte SHA-256

```
420a74ef94c00c3b4028b29efca453c712870b37b61bceb70213adca5b092bc1
```

Méthode et confiance

Le triage est limité à 10 MiB. Il extrait l’empreinte, la taille, l’entropie, les chaînes imprimables et les URI, puis utilise file et les règles YARA locales avec délais bornés. Le worker s’exécute avec UID/GID 65534, sans capacité effective et sans droit d’écriture dans les preuves.

Le fichier de formation contient volontairement des marqueurs PowerShell, une instruction de prompt injection et une chaîne HTML hostile. Ils sont analysés comme du texte. Les correspondances YARA sont des indicateurs pédagogiques; elles ne constituent pas une classification validée de malware réel.

> **Extension raisonnable**
>
> Ajouter des jeux de fichiers bénins/malveillants autorisés, mesurer faux positifs et faux négatifs, puis isoler toute analyse dynamique dans des VM jetables séparées du poste personnel.

Évaluation de la sécurité

Contrôle observé	Résultat
Sortie station vers 1.1.1.1:443	Refusée; référence hôte accessible
Sentinelle sur passerelle hôte	Refusée depuis les deux conteneurs
Racine en lecture seule	Écritures refusées pour trois acteurs
Seccomp / no-new-privileges	Actifs
Socket Docker / périphériques hôte	Absents
PID / IPC hôte	Non partagés
Création namespace mount	Refusée
Worker : écriture samples / preuves	Refusée
Protection du bridge absente	Triage MCP refusé; succès après restauration
IPv6 conteneurs	Désactivé

Ce qui reste dans le périmètre de confiance

L'hôte WSL2, Docker, l'utilisateur et le serveur MCP sont de confiance. Le filtrage du bridge bloque les nouvelles connexions vers l'hôte et autorise les réponses aux connexions initiées par l'hôte. Un administrateur peut modifier ces protections.

Versions observées : Docker 27.5.1+dfsg4, runc 1.3.3+ds1 et noyau 6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2. Ces versions ne démontrent pas une absence universelle de vulnérabilités.

> **Limite fondamentale**
>
> Docker partage le noyau WSL2 : aucune garantie absolue d'absence d'évasion. Aucun malware inconnu n'est exécuté. Les parseurs statiques peuvent aussi comporter des failles. Une VM distincte est nécessaire pour envisager une analyse dynamique de malware réel.

Bilan et dossier de livraison

La solution relie les actions, les observations, les protections et les preuves dans un workflow reproductible et économe.

Bilan

Les scénarios reproduisent les comportements attendus et mesurent les mitigations sans données réelles. Le dossier distingue une tentative détectée de son succès observé. Le MCP ajoute un accès borné aux artefacts; la validation ne prétend pas remplacer un audit de sécurité du noyau ni un IDS de production.

Livrable	Emplacement
Dossier interactif	START-HERE.html
Vue technique	presentation.html; docs/RUNBOOK.md
Preuves	run-20261011T224758Z : PCAP, JSONL, TSV, XML, PNG
Tests	tests/; scripts/runtime_checks.py; sandbox_audit.py
Intégrité	SHA256SUMS dans le dossier de preuves
Guide MCP	docs/AI-MCP.md; opencode.json
Arrêt du laboratoire	./scripts/lab.sh down

Points restant manuels

Dialogue avec le modèle IA et utilisation de Burp GUI/Repeater. Burp Suite Community 2025.10.6-43347 est installé et son lancement CLI est vérifié; aucune session Burp automatisée n’est revendiquée.

Références techniques

Docker Compose : docs.docker.com/reference/compose-file/networks/ et services/
Wireshark/TShark : wireshark.org/docs/man-pages/tshark
MCP Python SDK : github.com/modelcontextprotocol/python-sdk
OpenCode : docs.opencode.ai/docs/mcp-servers/ et permissions/
runc : github.com/opencontainers/runc/security/advisories/GHSA-9493-h29p-rfm2