RAPPORT TECHNIQUE


Analyse des menaces en environnement isolé

CyberThreat / Threat Analysis

Reconnaissance réseau, collecte de preuves et validation des protections. Intégration locale OpenCode et MCP.

Chaîne de traitement des preuves

Du scénario aux observations vérifiables.



Une tentative, un indicateur et un effet confirmé sont trois informations différentes.

Vue d'ensemble du workflow implémenté.

AUTEURS

WAEL RDIFI

RIM MENZLI

CLASSE / ÉDITION

SSIR-5-F

12 octobre 2026

Sommaire

01	Synthèse et résultats	03
02	Objectifs et critères de réussite	04
03	Topologie et circulation des données	05
04	Permissions et acteurs de confiance	06
05	Chaîne d’outils et versions observées	07
06	Collecte, extraction et corrélation	08
07	Inventaire TCP et vérification HTTP	09
08	Inspection des connexions dans Wireshark	10
09	Requêtes, temps relatifs et trames	11
10	Effet de la limitation des échecs	12
11	Réponses de limitation dans Wireshark	13
12	Injection et requête paramétrée	14
13	Matrice des alertes et niveau de preuve	15
14	Investigation interactive et traçabilité	16
15	Transport, orchestration et accès aux preuves	17
16	Validation MCP et résistance des entrées	18
17	Inspection statique du fixture de contrôle	19
18	Contrôles runtime et limites résiduelles	20
19	Budget mémoire et coût opérationnel	21
20	Exécution et dossier d’artefacts	22
21	Priorités d’amélioration	23
22	Traçabilité et limites de démonstration	24
23	Documentation et vocabulaire	25

Synthèse et résultats

CyberThreat est un environnement léger d’analyse des menaces réseau. Il met en relation un trafic contrôlé, les paquets capturés et les réponses d’une application HTTP synthétique. Les mêmes tests sont exécutés sur une version vulnérable puis sur une version durcie pour isoler l’effet des protections.

Indicateur	Résultat observé
Scénarios	Reconnaissance TCP, rafale de connexion et injection SQL
Validation applicative	7 contrôles réussis sur 7
Détection	6 alertes, trois familles dans chaque phase
Captures	704 paquets au total; deux PCAP
HTTP	11 requêtes extraites par phase
Budget RAM	512 MiB cumulés pour les deux services
Mesure RAM	26.01 MiB au snapshot de fin de scénario
Intégration	SDK MCP et connexion native OpenCode vérifiés

Le scan reste observable après durcissement. La limitation des échecs produit HTTP 429 et la requête SQL paramétrée empêche la lecture des deux noms synthétiques. La détection d’une tentative et la confirmation de son effet sont évaluées séparément.

> **Périmètre de validation**
>
> Les preuves concernent une exécution locale reproductible. Aucun fichier soumis n’est exécuté; aucun appel à un modèle hébergé n’a été effectué. Les conteneurs partagent le noyau WSL2.

Référence : `run-20261011T231915Z`. Les mesures de mémoire décrivent un instant après les tests, pas un benchmark au repos.

Objectifs et critères de réussite

Objectif	Mise en œuvre	Critère
Isoler le trafic	Réseau Docker interne et filtrage du bridge	Deux services; aucun port publié
Identifier les services	Nmap et Netcat	Port HTTP découvert et réponse conservée
Observer les comportements	dumpcap, TShark et événements JSONL	Captures non vides et trames identifiables
Reproduire les scénarios	Données fictives, cibles et arguments fixes	Comportements attendus vérifiés
Mesurer les protections	Comparaison vulnérable / durcie	Contrôles normaux conservés
Conserver les preuves	Artefacts structurés et SHA-256	Fichiers consultables et empreintes vérifiables

Choix d’architecture

Docker réduit le coût mémoire et permet un démarrage rapide. Ce choix ne remplit pas littéralement une exigence de deux machines virtuelles : les services utilisent le même noyau WSL2. La variante VM n’est pas implémentée ni testée dans cette livraison.

Frontière du projet

Les scénarios sont fixés sur une cible locale, sans shell distant, déni de service ni données personnelles. L’analyse de fichiers est statique. L’interface de bascule `/control` est un mécanisme de test accessible dans le réseau du projet, à retirer d’un service réel.

> **Distinction essentielle**
>
> Une alerte de reconnaissance peut provenir d’un inventaire autorisé. Une rafale d’échecs ne prouve pas un accès réussi. Une signature SQL ne prouve pas l’effet de la requête.

Topologie et circulation des données




Figure 1. Architecture du projet et frontière réseau. Schéma explicatif de la configuration testée.

Composant	Fonction	Contrainte
Station	Génération TCP/HTTP, capture et extraction	384 MiB / 0,75 CPU / 128 PID
Cible	HTTP Python et SQLite en mémoire	128 MiB / 0,50 CPU / 64 PID
MCP hôte	Commandes fixes et consultation des artefacts	Pas de socket Docker dans les services

La station capture son propre trafic vers la cible. Elle n'est pas présentée comme un capteur passif de tout le bridge. Le client IA reste à l'extérieur des deux conteneurs et utilise le serveur local de confiance.

Le réseau est déclaré `internal: true`. Aucun port de service n'est publié sur l'hôte. Le guard INPUT bloque les nouvelles connexions venant du bridge et conserve les réponses aux connexions initiées depuis l'hôte.

Permissions et acteurs de confiance



Figure 2. Répartition des permissions et contrôles par acteur.

Acteur	Identité	Capacités / accès
Cible	UID 1000	Aucune capacité effective
Capture station	UID 0	NET_RAW seulement; masque 0x2000
Worker statique	UID/GID 65534	Capacités nulles; preuves non modifiables
Hôte / moteur / MCP	De confiance	Pouvoir d'orchestration du projet

Racines en lecture seule, seccomp et `no-new-privileges` sont actifs. Les montages sont limités aux preuves et aux échantillons, ces derniers en lecture seule. Aucun périphérique hôte ni espace PID/IPC hôte n'est partagé.

> **Limite du modèle**
>
> Les restrictions sont testées pour les acteurs du projet; elles ne démontrent pas l'impossibilité d'une faille du noyau, d'un parseur ou d'une modification par l'administrateur.

Chaîne d’outils et versions observées




Figure 3. Carte des outils, de leur rôle et de leurs artefacts. Cette illustration ne simule aucune interface.

Outil	Version ou identité enregistrée
nmap	Nmap version 7.93 (https://nmap.org)
tshark	TShark (Wireshark) 4.0.17 (Git v4.0.17 packaged as 4.0.17-0+deb12u3).
tcpdump	tcpdump version 4.99.3
yara	4.2.3
file	file-5.44
netcat	OpenBSD netcat (Debian patchlevel 1.219-1)
opencode	1.18.35

Les images d’interfaces et de sorties présentées dans les pages suivantes proviennent de captures GUI ou d’artefacts enregistrés. Les vues textuelles sont explicitement identifiées comme telles. Burp ne participe pas aux scénarios automatisés validés.

Collecte, extraction et corrélation




Figure 4. Chaîne de traitement implémentée, du trafic à la restitution.

Étape	Artefact	Interprétation
Baseline	results.json	Fonctionnement normal de référence
Capture	vulnerable.pcap / hardened.pcap	Trafic observé dans chaque phase
Extraction	*-syn.tsv / *-http.tsv	Ports, URI, temps et trames
Application	app.jsonl	Échecs et décisions applicatives
Corrélation	alerts.json / results.json	Tentative et effet distingués
Synthèse	evidence-summary.json	Métadonnées calculées et chronologie

La capture utilise dumpcap sans mode promiscuous. tcpdump lit ensuite les PCAP sous UID 1000. Cette séparation évite d’accorder CHOWN, SETUID ou SETGID à la station pour les mécanismes de changement d’utilisateur de tcpdump.

Inventaire TCP et vérification HTTP

Nmap : résultat du scan enregistré

```
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-10-11 23:19 UTC
Nmap scan report for target (172.31.0.2)
Host is up (0.00018s latency).
Not shown: 100 closed tcp ports (conn-refused)
PORT     STATE SERVICE
8080/tcp open  http-proxy

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.37 seconds
```

Vue de l'artefact réel : vulnerable-nmap.txt · run-20261011T231915Z

Figure 5. Vue de la sortie Nmap réellement enregistrée dans vulnerable-nmap.txt.

Netcat : réponse HTTP enregistrée

```
HTTP/1.0 200 OK
Server: BaseHTTP/0.6 Python/3.12.15
Date: Sun, 11 Oct 2026 23:19:26 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 32

{"ok": true, "mode": "hardened"}
```

Vue de l'artefact réel : hardened-netcat.txt · run-20261011T231915Z

Figure 6. Vue de la réponse HTTP conservée par Netcat.

Le scan TCP connect vise les ports 1 à 100 et 8080, à un débit maximal configuré de 30 essais par seconde et avec une seule nouvelle tentative. Il découvre un port ouvert, 8080, sur une adresse locale fixe.

L'étiquette Nmap `http-proxy` est le nom de service associé au port dans sa base. En l'absence de `-sV`, elle ne prouve pas qu'un proxy est présent. La réponse GET `/health` confirme directement le service HTTP Python.

Inspection des connexions dans Wireshark




Figure 7. Capture GUI réelle de Wireshark sur le PCAP vulnérable, filtrée sur les SYN initiaux.

Mesure	Avant protection	Après protection
Paquets	353	351
Taille PCAP	33109 octets	32958 octets
Durée observée	3.403 s	3.381 s

Filtre : `tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0`. Les métadonnées PCAP sont calculées à partir des en-têtes des paquets. Les tests rejettent les captures tronquées et comparent les empreintes aux fichiers effectivement livrés.

Requêtes, temps relatifs et trames

TShark : champs HTTP extraits

frame.number	frame.time_epoch	ip.src	http.request.method	http.request.uri
4	1791760763.275222000	172.31.0.3	GET	/
16	1791760763.276493000	172.31.0.3	GET	/users?name=labuser
232	1791760766.644339000	172.31.0.3	GET	/health
246	1791760766.646589000	172.31.0.3	POST	/login
260	1791760766.647971000	172.31.0.3	POST	/login
274	1791760766.649204000	172.31.0.3	POST	/login
288	1791760766.650449000	172.31.0.3	POST	/login
302	1791760766.651604000	172.31.0.3	POST	/login
316	1791760766.652808000	172.31.0.3	POST	/login
330	1791760766.654204000	172.31.0.3	POST	/login
342	1791760766.655395000	172.31.0.3	GET	/users?name=%27+OR+%271%27%3D%271

Vue de l'artefact réel : hardened-http.tsv · run-20261011T231915Z

Figure 8. Vue des champs HTTP réellement extraits par TShark. Les URI sont des données non fiables.

Étape HTTP	Nombre par phase	Rôle
GET / et lookup légitime	2	Contrôles applicatifs
GET /health	1	Vérification Netcat
POST /login	7	Six échecs puis contrôle correct
GET /users avec tautologie	1	Tentative SQL observée

Le port TCP 8080 est explicitement décodé comme HTTP par TShark. La chronologie est relative à la première requête HTTP extraite de chaque phase, pas au début du fichier PCAP. Les numéros de trame sont propres au fichier sélectionné.

> **Corrélation**
>
> L'URI permet d'identifier la tentative. Les réponses JSON et les événements applicatifs vérifient la conséquence. Ces sources complémentaires empêchent d'assimiler un simple motif à une compromission.

Effet de la limitation des échecs




Figure 9. Codes de réponse observés, calculés depuis results.json. L’essai 7 utilise le mot de passe correct.

Comportement	Vulnérable	Durci
Six essais incorrects	401, 401, 401, 401, 401, 401	401, 401, 401, 429, 429, 429
Essai correct après rafale	200; authenticated=true	429; rate_limited
Recherche normale	200; labuser	200; labuser

La protection mémorise les échecs par adresse source sur 60 secondes et limite les demandes après trois échecs. La règle LOGIN_BURST s’appuie sur les événements de connexion en échec, ce qui explique six événements avant durcissement et trois après.

Une connexion légitime est également bloquée après la rafale. En présence de NAT, plusieurs comptes peuvent partager cette adresse. La limite montre un effet mesurable, mais ne remplace pas une stratégie d’authentification combinant compte, source, temporisation et MFA.

Réponses de limitation dans Wireshark




Figure 10. Capture GUI réelle de la phase durcie avec le filtre http.response.code == 429.

Les réponses 429 confirment la décision de limitation au niveau réseau. Trois concernent les derniers mots de passe incorrects; une autre concerne le contrôle avec un mot de passe correct. La comparaison explique la perte temporaire de disponibilité, sans la masquer.

Source	Ce qu'elle démontre
PCAP	Les réponses HTTP réellement transmises
results.json	L'ordre des demandes et les corps reçus
app.jsonl	La décision applicative et la phase associée

Le trafic est volontairement HTTP en clair et contient exclusivement des identifiants fictifs. Un service réel doit utiliser TLS. Ce changement réduit la visibilité du contenu réseau et renforce l'importance des journaux applicatifs.

Injection et requête paramétrée



Figure 11. Effet de la concaténation et de la liaison de paramètres, confirmé par les réponses.

Avant protection

```
{
  "users": [
    "labuser",
    "analyst"
  ]
}
```

Après protection

```
{
  "users": []
}
```

Le paramètre reçoit une tautologie de type `' OR '1'='1`. La version vulnérable interpole l’entrée dans la requête; la version durcie utilise une valeur paramétrée. La recherche légitime reste fonctionnelle.

La règle SQLI_PATTERN est volontairement spécifique à ce motif décodé. Elle peut manquer d’autres variantes. L’effet de la protection est établi par le résultat applicatif, pas par l’absence d’alerte.

Matrice des alertes et niveau de preuve

Phase	Règle	Source	Observation
vulnerable	SCAN_PORTS	vulnerable-syn.tsv	101 ports
vulnerable	LOGIN_BURST	app.jsonl	6 échecs
vulnerable	SQLI_PATTERN	vulnerable-http.tsv	trame 345
hardened	SCAN_PORTS	hardened-syn.tsv	101 ports
hardened	LOGIN_BURST	app.jsonl	3 échecs
hardened	SQLI_PATTERN	hardened-http.tsv	trame 342

Trois niveaux d’interprétation

Niveau	Exemple	Conclusion permise
Observation	101 ports distincts visés	Reconnaissance détectée
Tentative	URI avec tautologie SQL	Motif d’injection observé
Effet vérifié	Deux noms retournés puis liste vide	Exposition reproduite puis empêchée

Les trois familles persistent dans les deux phases. La requête renforcée empêche l’exposition et la limite bloque les connexions au-delà du seuil, mais les tentatives restent dans les captures. Le scan n’est pas bloqué par ces protections applicatives.

> **Faux positifs et couverture**
>
> Le trafic de référence ne mesure ni faux positifs à grande échelle ni taux de détection de variantes. Un inventaire autorisé peut déclencher SCAN_PORTS. La signature SQL exacte et les seuils fixes ne sont pas un IDS de production.

Investigation interactive et traçabilité




Figure 12. Capture réelle du tableau de bord : résultats durcis, codes HTTP et filtres de règles.




Figure 13. Chronologie liée aux trames du PCAP dans l'interface locale.

La nouvelle interface permet de basculer entre phases, filtrer les alertes par règle et texte, consulter la sortie Nmap enregistrée et exporter une synthèse JSON de la phase active. Les tests Chromium valident ces interactions et le contenu exporté.

Les chaînes et URI sont rendues avec textContent. Le contrôle HTML hostile reste du texte; aucune image injectée ni variable JavaScript de contrôle n'apparaît.

Transport, orchestration et accès aux preuves




Figure 14. Séquence logique des appels MCP. Le schéma ne représente pas un appel LLM effectué.

Outil	Portée
lab_status	État des services du projet
run_detection_demo	Scénario fixe et verrou de concurrence
list_evidence	Identifiants de runs
read_evidence	Artefacts autorisés, dont evidence-summary.json
static_triage	Analyse statique de fichier autorisé

Le serveur s'exécute sur l'hôte de confiance et utilise des arguments fixes. Il ne propose ni commande shell générale, ni cible réseau arbitraire, ni exécution d'échantillon. L'agent OpenCode `threat-analyst` n'autorise que les outils `cyberthreat_*`.

Validation MCP et résistance des entrées

MCP : validation de connexion enregistrée

```
OpenCode 1.18.35
Native opencode mcp list: cyberthreat connected
Real SDK stdio: five scoped tools
Full Docker scenario through MCP: PASS
Static triage and live project state through MCP: PASS
No hosted model request performed
```

Vue de l'artefact réel : opencode-validation.txt · run-20261011T231915Z

Figure 15. Vue du relevé de connexion native et des appels SDK réellement vérifiés.

Cas testé	Résultat
SDK stdio : cinq outils	PASS
Scénario complet à travers MCP	PASS
État Docker et triage à travers MCP	PASS
Traversée, chemin absolu, artefact arbitraire	Rejetés
Métacaractères shell, lien symbolique, taille excessive	Rejetés
Protection du bridge absente	Triage refusé; succès après restauration

La connexion native OpenCode est vérifiée séparément du client SDK. Aucune demande n'a été envoyée à un modèle hébergé. La qualité du raisonnement d'un LLM et sa résistance aux instructions présentes dans les échantillons ne sont pas démontrées par la connexion du transport.

> **Confiance du client**
>
> Les permissions de threat-analyst ne s'appliquent pas automatiquement aux autres agents. Le client peut transmettre les chaînes au fournisseur de modèle configuré; n'utiliser que le fixture public pour cette démonstration.

Inspection statique du fixture de contrôle

Mesure	Valeur observée
Fichier	harmless-training.txt
Taille	429 octets
Type	Unicode text, UTF-8 text
Entropie	4.954 bits par octet
Exécuté	false
Verdict	Indéterminé; indicateurs statiques insuffisants
URI	https://telemetry.invalid/training

Règles YARA présentes

Règle	Ce qu’elle signale
Lab_Training_Fixture	Marqueur du fichier inerte
Encoded_PowerShell_Indicator	Chaîne de commande encodée synthétique
Embedded_Instruction_Indicator	Instruction incorporée non fiable

Le worker ne lance ni n’importe le fichier. Il borne les entrées à 10 MiB, calcule une empreinte et extrait des chaînes limitées, puis utilise file et YARA avec des délais. L’entropie décrit une distribution d’octets; elle n’est pas une classification de danger.

Empreinte du fixture

```
420a74ef94c00c3b4028b29efca453c712870b37b61bceb70213adca5b092bc1
```

> **Contrôles adverses inertes**
>
> Une instruction de prompt injection et une chaîne HTML hostile sont incluses pour vérifier leur traitement comme données. Une correspondance YARA ne prouve pas la présence de malware réel.

Contrôles runtime et limites résiduelles

Contrôle	État	Périmètre
Sortie station	PASS	Référence hôte accessible
Sentinelle hôte	PASS	Refus depuis les deux services
Racine en lecture seule	PASS	Trois acteurs testés
Seccomp / no-new-privileges	PASS	Actifs
Worker : preuves non modifiables	PASS	UID/GID 65534
Socket Docker absent	PASS	Pas de socket monté
Namespace mount	PASS	Création refusée
IPv6 désactivé	PASS	Services du projet

Base logicielle observée

Composant	Version
Docker	27.5.1+dfsg4
runc	runc version 1.3.3+ds1
Noyau	6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2

Les connexions externes sont testées avec une référence accessible depuis l'hôte. Le filtrage n'est pas une preuve d'isolation contre une faille du noyau. Les restrictions de capacités sont contrôlées sur les processus effectifs, distinctement des capacités éventuellement demandées puis refusées par dumpcap.

Le code MCP et le moteur ont le pouvoir d'orchestration du projet. Les parseurs file, YARA et les outils de capture peuvent eux-mêmes présenter des failles. Aucune garantie absolue d'absence d'évasion n'est revendiquée.

> **Portée de l'audit**
>
> Les namespaces hôte et périphériques sont absents; les limites PID/CPU et montages sont vérifiés. Ce n'est pas un audit exhaustif des CVE ni une validation de toutes les configurations Docker.

Budget mémoire et coût opérationnel




Figure 16. Mémoire enregistrée après les scénarios, comparée aux limites configurées. Source : resources.txt.

Service	Snapshot RAM	Plafond RAM	Plafond CPU
station	4.828 MiB	384 MiB	0,75
target	21.18 MiB	128 MiB	0,50

Le total observé dans ce snapshot est de **26.01 MiB**. Il dépend de l'activité au moment de la mesure et ne représente ni un pic maximal ni une moyenne au repos. Le plafond cumulé est de 512 MiB et 1,25 CPU pour les services.

Docker, son cache de construction, les interfaces graphiques, le Python MCP et WSL2 consomment des ressources supplémentaires. La première construction télécharge les paquets et peut être plus coûteuse que les exécutions suivantes.

Le noyau de la session ne fournit pas de limite de swap Docker. Le plafond RAM est effectif et testé. Les GUI sont ouvertes uniquement pour l'inspection et fermées après les captures.

Exécution et dossier d’artefacts

```
git clone https://github.com/Wael-Rd/CyberThreat.git
cd CyberThreat
./scripts/lab.sh doctor
./scripts/lab.sh build
./scripts/lab.sh up
./scripts/lab.sh run
./scripts/lab.sh down
```

Cloner dans le système de fichiers Linux, avec les permissions Unix attendues. Les montages Windows peuvent empêcher la restriction d’écriture du worker. La configuration suppose UID 1000, accès Docker et sudo non interactif pour le filtrage.

Artefact	Utilité
PCAP	Trafic des deux phases
Nmap XML/TXT, Netcat	Découverte et confirmation du service
TSV SYN/HTTP	Ports, URI, temps et trames
app.jsonl	Événements applicatifs
results.json / alerts.json	Effets vérifiés et tentatives détectées
evidence-summary.json	Métadonnées, chronologie et mesure mémoire
runtime-checks.json / sandbox-audit.json	Contrôles de la frontière et des permissions
SHA256SUMS	Vérification des fichiers livrés

Le runbook du dépôt documente l’inspection et les tests. Le moteur dédié optionnel reste local, sans stockage Docker dans Git. Une seule copie active du projet et un seul scénario simultané sont recommandés.

Priorités d’amélioration

Priorité	Mesure	Justification
P1	Maintenir les paramètres SQL	Empêcher la concaténation d’entrées
P1	TLS et gestion sûre des secrets	Éviter la visibilité des identifiants réels
P1	Retirer /control hors laboratoire	Empêcher une bascule de mode abusive
P1	Authentification multi-facteur	Réduire l’effet des mots de passe compromis
P2	Limites par compte et source	Réduire l’impact des adresses partagées
P2	Journalisation centralisée	Corréler décisions, temps et identités
P2	Tests sur trafic bénin et variantes	Mesurer faux positifs et couverture
P3	Détection temporelle plus riche	Remplacer les seuls seuils fixes
P3	VM jetables pour analyse dynamique	Créer une frontière distincte du poste

Évolutions déjà intégrées

Le projet inclut désormais une synthèse structurée des PCAP, une chronologie liée aux trames, une recherche d’alertes, un export JSON par phase et des tests de rejet de captures malformées. Ces fonctionnalités utilisent les artefacts réels plutôt que des valeurs figées.

> **Critère de passage en production**
>
> Évaluer sur des jeux indépendants, documenter les faux positifs et assurer la surveillance des composants. Le laboratoire ne constitue pas une solution de supervision de production.

Traçabilité et limites de démonstration

Les empreintes des captures relient le rapport aux fichiers PCAP. Les images Wireshark sont des captures GUI. Les vues Nmap, Netcat, TShark et MCP reproduisent des sorties enregistrées; les schémas sont explicatifs et les graphiques sont calculés depuis les données.

Fichier	SHA-256
vulnerable.pcap	`fe3dd7cdc943b3c1075cd95b07192c0d5f3c3cc41157761e14e2386657d3660e`
hardened.pcap	`eac0fe9981aa56b8481f3dfa4077ed2cf59d3501e3310b8ad9b73c23dee7463e`

```
cd evidence/run-20261011T231915Z
sha256sum -c SHA256SUMS
```

Le manifeste détecte une modification par comparaison avec une copie conservée séparément. Il n’est pas une signature face à un administrateur qui remplace à la fois le fichier et le manifeste. Les chemins propres au poste sont retirés du snapshot Compose publié.

Validation restante

L’analyse par un modèle hébergé, Burp GUI/Repeater et la variante deux VM ne font pas partie des tests démontrés. Les scores de faux positifs, le débit maximal et la résistance à toutes les variantes d’attaque n’ont pas été mesurés.

> **Conclusion**
>
> La solution démontre un workflow reproductible d’analyse des menaces : observer, corréler, vérifier l’effet et conserver les preuves. Sa valeur vient de la séparation explicite entre observations, interprétation et limites.

Documentation et vocabulaire

Terme	Définition utilisée
PCAP	Capture contenant des paquets et leurs horodatages
MCP	Protocole de liaison entre client et outils locaux
YARA	Règles de motifs statiques à interpréter
Triage	Inspection initiale, sans conclusion automatique
Guard du bridge	Filtrage dédié des nouvelles connexions vers l’hôte
Tentative / effet	Motif observé / conséquence confirmée

Sources primaires

1. Docker Compose, réseaux et réseau interne
2. Docker Compose, services et limites
3. Wireshark, manuel TShark
4. Wireshark, filtres d’affichage
5. Nmap, guide de référence
6. MCP, SDK Python officiel
7. OpenCode, serveurs MCP
8. OpenCode, permissions
9. YARA, documentation

Les valeurs et les conclusions de ce rapport proviennent des artefacts du run de référence. Les documentations ci-dessus expliquent les fonctions des outils; elles ne remplacent pas les preuves d’exécution.