



# Documentation terminal

Version	V0
Type	Technique
Date de création	@24 juillet 2023 00:11
Dernière modification	@14 décembre 2023 15:29

## Notes

Les arguments d'une commande sont des "options" que l'on ajoute à la commande de base pour adapter son comportement, elles sont précédées d'un ou deux tiret(s) exemple :

`ls` affiche la liste des fichiers du répertoire courant

`ls -l` même chose mais la liste est à la verticale

`ls -la` même chose et le `a` indique d'afficher les fichiers commençant par un point

`ls --help` décrit l'usage de commande

## Commandes

<code>pwd</code>	Affiche le chemin du répertoire courant
<code>ls</code>	Afficher horizontalement le contenu du répertoire courant
<code>ls -l</code>	Afficher verticalement le contenu du répertoire courant
<code>cd</code> ou <code>cd ~</code>	Retour au répertoire racine de l'utilisateur
<code>cd ../</code>	Retour au répertoire parent ( précédent )
<code>cd mon_dossier</code>	Accéder au répertoire "mon_dossier"
<code>touch mon_fichier.txt</code>	Créer un fichier "mon_fichier.txt" dans le répertoire courant
<code>mkdir mon_dossier</code>	Créer un dossier "mon_dossier" dans le répertoire courant
<code>cd mon_dossier &amp;&amp; ls -l</code>	Le symbole <code>&amp;&amp;</code> permet d'exécuter des commandes à la suite, ici on accède au répertoire "mon_dossier" puis afficher verticalement le contenu du répertoire
<code>cp mon_fichier.txt mon_fichier_copie.txt</code> <code>cp -r mon_dossier mon_dossier_copie</code>	Copie / colle un fichier ou un répertoire ( et son contenu, avec l'argument <code>-r</code> ). Se compose de la manière suivante : <code>cp &lt;source&gt; &lt;cible&gt;</code>
<code>mv mon_fichier.txt mon_fichier_deplace.txt</code> <code>mv mon_dossier mon_dossier_deplace</code> <code>mv ancien_nom.txt nouveau_nom.txt</code>	Coupe / colle un fichier ou un répertoire ( et son contenu ). Se compose de la manière suivante : <code>mv &lt;source&gt; &lt;cible&gt;</code> Il peut aussi être utilisé pour renommer un fichier

<code>rm</code> <code>rm -r</code> <code>rm -rf</code>	Supprimer un fichier ou un répertoire ( et son contenu, avec argument <code>-r</code> )
<code>sudo &lt;votre_commande&gt;</code>	Exécuter des commandes en tant qu'administrateur ( attention )
<code>cat</code>	Afficher le contenu d'un fichier dans le terminal
<code>cat presentation.txt &gt; nouveau.txt</code>	Copie le contenu du fichier <code>presentation.txt</code> dans le fichier <code>nouveau.txt</code> , cela écrasera le contenu du fichier <code>nouveau.txt</code>