

Não alterar nada do código → só os comentários.

1. Padronizar os comentários de linha no formato ..., igual ao `versoes.css`.
2. Organizar os blocos de comentários seguindo boas práticas, ou seja:

Reset/normalização

Estrutura básica (body, html, tipografia, cores globais)

Layouts principais (header, main, footer, sidebar)

Componentes (cards, botões, formulários, etc.)

Utilitários/mídia queries

Relação Completa de Traduções e Interligações

1. Seletores CSS e HTML

Padrão de tradução: kebab-case

Nome Antigo	Novo Nome Traduzido	Arquivos Afetados	Interligações
#search-overlay-content	#overlay-busca-conteudo	biblia_realizabusca.css, biblia_realizabusca.js	JS cria dinamicamente o HTML com este ID.
.search-overlay-resultado-item	.item-resultado-overlay-busca	biblia_realizabusca.css, biblia_realizabusca.js	Estiliza cada resultado de busca na janela pop-up.
.palavra-section	.selecao-palavra	concordancia.css, concordancia-otimizada.js	(JS) Cria dinamicamente o card principal para uma palavra.
.palavra-header	.palavra-cabecalho	concordancia.css, concordancia-otimizada.js	(JS) Cria dinamicamente o cabeçalho azul do card.
.expand-indicator	.indicador-expansao	concordancia.css, concordancia-otimizada.js	(JS) Manipula a rotação do ícone de expandir/recolher.

.menu-button	.botao-menu	cantor_cristao.css, harpa_cantor.html	Estiliza os botões "Harpa Cristã" e "Cantor Cristão".
.hino-container	.container-hino	cantor_cristao.css, harpa_cantor.js	(JS) Cria o card para exibir a letra do hino.
.reading-mode-header	.cabecalho-modoleitura	modo_leitura.css, versoes_modoleitura.js	(JS) O JS cria este elemento dinamicamente (não está no HTML).
.chapter-verses	.capitulo-versiculos	modo_leitura.css, versoes_modoleitura.js	(JS) Contêiner principal para todos os versículos no modo leitura.
#voltar-botao, #proximo-botao	#botao-voltar, #botao-proximo	slide_biblia.css, slide_biblia_interface.js	(JS) Botões de navegação dentro da janela de slide.
.container	.container	menu_dicionarioconcordancia.css, versoes.css, menu_dicionarioconcordancia.html, versoes.html	Classe de layout principal em várias páginas.
.container-titulo	.container-titulo	versoes.css, menu_dicionarioconcordancia.css, versoes.html, menu_dicionarioconcordancia.html	Div que envolve o título principal.
.btn-letra	.botao-letra	menu_dicionarioconcordancia.css, menu_dicionarioconcordancia.html	Botões de letra no menu alfabético.
.custom-select	.selecao-personalizada	concordancia.css, menu_dicionarioconcordancia.html	Div que envolve os dropdowns customizados.
livro-select (id)	selecao-livro	concordancia.css, menu_dicionarioconcordancia.html	for do label e id do dropdown de livros.
btn-buscar	botao-buscar	concordancia.css, menu_dicionarioconcordancia.html	Botão principal de busca da concordância.
loading-indicator	indicador-carregamento	concordancia.css, menu_dicionarioconcordancia.html, concordancia-otimizada.js	(JS) Manipula a visibilidade do loader.
spinner-	icone-	concordancia.css,	Elemento visual

carregamento	carregamento	menu_dicionarioconcordancia.html	do loader.
container-contador	container-contador	concordancia.css, menu_dicionarioconcordancia.html	Barra que exibe o contador de resultados.
btn-carregar-mais	botao-carregar-mais	concordancia.css, menu_dicionarioconcordancia.html	Botão para carregar mais resultados.
container-resultados	container-resultados	concordancia.css, menu_dicionarioconcordancia.html, concordancia-otimizada.js	(JS) Div onde os resultados são injetados.
wrapper-conteudo-dicionario	agrupador-conteudo-dicionario	dicionario.css, menu_dicionarioconcordancia.html	Div que agrupa elementos do layout do dicionário.
baixar-list, utilidades-list	baixar-lista, utilidades-lista	versoes.css, versoes.html, dropdown.js	(JS) IDs das dos menus dropdown.
.opcoes-menu	.menu-opcoes	versoes.css, menu_dicionarioconcordancia.css, versoes.html, menu_dicionarioconcordancia.html	da barra de navegação principal.

2. Variáveis, Funções e Classes JavaScript

Padrão de tradução: camelCase para variáveis/funções, PascalCase para classes.

Nome Antigo	Novo Nome Traduzido	Arquivo(s) Afetados	Interligações
content (variável)	areaConteudo	Todos os JS	Representa o elemento .conteudo do DOM.
response (variável)	resposta	Todos os JS	Armazena o resultado de uma chamada fetch.
data (variável)	dados	Todos os JS	Armazena o resultado de resposta.json().
livroKey (variável)	chaveLivro	biblia-navegacao.js	Representa o nome do livro em formato de chave (ex:

existingVersiculoDiv	divVersiculoExistente	acf.js, ara.js, etc.	"genesis"). Armazena a referência ao <div> de um versículo já exibido para poder removê-lo.
versiculoElementDiv	divElementoVersiculo	acf.js, ara.js, etc.	Armazena o novo <div> criado para exibir um versículo.
searchTerm (variável)	termoBusca	concordancia-otimizada.js	Armazena o termo digitado pelo usuário na busca.
isLoading (variável)	estaCarregando	concordancia-otimizada.js	Flag booleana para controlar o estado de carregamento.
toggleReadingMode	alternarModoLeitura	versoes.js, versoes_modoleitura.js	Função global para entrar/sair do modo leitura.
inicializarDropdowns	inicializarMenusSuspensos	versoes.js, dropdown.js	Função que configura os menus suspensos.
carregaScriptAssincrono	carregarScriptAssincrono	versoes.js	Utilitário para carregar scripts dinamicamente.
loadBook	carregarLivro	biblia-navegacao.js	Função principal para carregar um livro bíblico na interface.
createCapitulosButtons	criarBotoesCapitulos	biblia-navegacao.js	Cria a grade de botões de capítulos.

toggleVersiculos	alternarVersiculos	biblia-navegacao.js	Mostra/esconde a grade de botões de versículos.
performGlobalSearch	executarBuscaGlobal	concordancia-otimizada.js	Inicia a busca global na concordância.
updateResultsCounter	atualizarContadorResultados	concordancia-otimizada.js	Atualiza o texto "Mostrando X de Y resultados".
showLoading	mostrarCarregamento	concordancia-otimizada.js	Mostra/esconde o ícone de carregamento.
VersiculosManager (classe)	GerenciadorVersiculos	versoes_versiculos.js	Classe que gerencia a exibição de versículos.

Guia de Estilo e Padronização do Projeto

1. Itens Intencionalmente Não Traduzidos

Para garantir a funcionalidade do código e seguir as convenções universais de desenvolvimento web, os seguintes tipos de termos **não devem ser traduzidos**:

Categoria	Exemplos	Motivo
Tags HTML	<body>, <header>, <nav>, <div>, <h1>, <a>	São palavras-chave fixas da linguagem HTML. O navegador não reconheceria uma tag como <cabecalho>.
Atributos HTML Padrão	id, class, href, src, alt, for, disabled	São nomes de atributos definidos pela especificação do HTML.
Padrão data-*	data-livro, data-capitulo, data-letra	O prefixo data- é um padrão do HTML5 para atributos de dados customizados. Traduzi-lo (ex: dados-livro) quebraria o acesso via element.dataset e

Palavras-Chave JavaScript	class, constructor, function, async, await, let, const, if, else, try, catch, return	fugiria da convenção. São parte da sintaxe fundamental da linguagem JavaScript e não podem ser alteradas.
APIs do Navegador (DOM)	document, window, localStorage, console, fetch, URLSearchParams, DOMParser	São objetos e interfaces globais fornecidos pelo ambiente do navegador para interagir com a página e a rede.
Métodos e Propriedades de APIs	.getElementById(), .querySelector(), .addEventListener(), .remove(), .textContent, .innerHTML, .classList, .style, .ok, .json(), .text()	São os nomes dos "comandos" que usamos para manipular os elementos e dados. Eles são fixos e definidos pelas APIs.
Nomes de Eventos	DOMContentLoaded, click, change, input, keydown, keypress, mouseenter, mouseleave	São nomes de eventos padrão do navegador. Traduzi-los faria com que os event listeners deixassem de funcionar.
Propriedades CSS	background-color, font-size, margin-left, display, position, z-index, transition	São as propriedades da própria linguagem CSS.
Pseudo-classes/elementos CSS	:hover, :disabled, :not(), ::before, ::after, ::-webkit-scrollbar	São seletores especiais fixos da linguagem CSS.
Nomes de Arquivos	versoes.js, concordancia.css	Os nomes dos arquivos devem ser mantidos consistentes com as referências nos HTMLs (<script src="...">, <link href="...">) e nas chamadas fetch().

2. Procedimento para Padronização de Comentários

Para garantir que todos os comentários, em todos os arquivos, sigam um padrão único e claro, adote o seguinte procedimento:

Todos os comentários devem ser escritos em português, ser objetivos e explicar o "porquê" do código, não apenas o "o quê".

1. Cabeçalho do Arquivo:

- Todo arquivo CSS deve começar com um cabeçalho de bloco padronizado que identifica o propósito do arquivo.
- **Formato:**

code Css

downloadcontent_copyexpand_less

```
/*=====
=====*/
/*===== NOME DA SEÇÃO EM MAIÚSCULAS
=====*/
/*      Descrição curta do que o arquivo estiliza.
*/
/*=====
=====*/
```

2. Comentários de Bloco (/* [Bloco] ... */)

- **Uso:** Use para agrupar e descrever um conjunto de regras CSS relacionadas que definem um componente ou uma seção de layout.
- **Posicionamento:** Deve vir imediatamente **antes** do primeiro seletor do bloco que ele descreve.
- **Formato:**

code Css

downloadcontent_copyexpand_less

IGNORE_WHEN_COPYING_START

IGNORE_WHEN_COPYING_END

```
/* [Bloco] Descrição concisa do propósito do bloco de
código. */
.seletor-1 {
    /* ... */
}
.seletor-2 {
    /* ... */
}
```

- **Exemplo Prático:**

code Css

downloadcontent_copyexpand_less

IGNORE_WHEN_COPYING_START

IGNORE_WHEN_COPYING_END

```
/* [Bloco] Configura a barra de paginação e o contador
de resultados. */
.container-contador {
    position: fixed;
    /* ... */
}
.btn-paginacao {
    /* ... */
}
```

3. Comentários de Linha (Simples /* ... */)

- **Uso:** Use para explicar uma **única declaração CSS** (propriedade e valor) que possa não ser óbvia ou que tenha uma razão específica para existir.
- **Posicionamento:** Na mesma linha, à direita da declaração, alinhado com os outros comentários de linha do mesmo bloco para melhor legibilidade.
- **Formato:**

code Css

downloadcontent_copyexpand_less

IGNORE_WHEN_COPYING_START

IGNORE_WHEN_COPYING_END

```
.seletor {
    propriedade: valor;          /* Explicação do porquê desta
linha. */
    outra-propriedade: valor; /* Outra explicação. */
}
```

- **Exemplo Prático:**

code Css

downloadcontent_copyexpand_less

IGNORE_WHEN_COPYING_START

IGNORE_WHEN_COPYING_END

```
#marcadagua {
    position: fixed;              /* Garante que a marca
d'água não role com a página. */
}
```



```

        z-index: -1;                /* Coloca a imagem atrás de
todo o conteúdo. */
        pointer-events: none;       /* Permite que o usuário
clique "através" da imagem. */
    }

```

O mesmo princípio se aplica, mas adaptado à sintaxe e estrutura do JS.

1. Cabeçalho do Arquivo:

o **Formato:**

code JavaScript

downloadcontent_copyexpand_less

IGNORE_WHEN_COPYING_START

IGNORE_WHEN_COPYING_END

```

/*=====
=====*/
/*          NOME DO MÓDULO EM MAIÚSCULAS
*/
/*=====
=====*/
/*  [Arquivo] Contém:
*/
/*          - Breve descrição do ponto 1.
*/
/*          - Breve descrição do ponto 2.
*/
/*=====
=====*/

```

2. Comentários de Bloco (/* [Bloco] ... */)

- o **Uso:** Para descrever o propósito de uma **classe inteira, uma função, ou um agrupamento lógico de código** (como a inicialização de variáveis de estado ou a vinculação de eventos).
- o **Posicionamento:** Imediatamente antes da declaração da classe, função ou do bloco de código.
- o **Exemplo Prático (Função):**

code JavaScript

downloadcontent_copyexpand_less

IGNORE_WHEN_COPYING_START

IGNORE_WHEN_COPYING_END

```
/* [Bloco] Carrega e exibe um versículo específico da
Bíblia a partir de um arquivo. */
window.carregarVersiculoEspecifico = async function(livro,
capitulo, versiculo) {
    // ... código da função
}
```

- **Exemplo Prático (Agrupamento):**

code JavaScript

downloadcontent_copyexpand_less

IGNORE_WHEN_COPYING_START

IGNORE_WHEN_COPYING_END

```
/* [Bloco] Variáveis de estado globais para controle da
navegação. */
window.titulo = null;
window.livroAtivo = null;
```

3. Comentários de Linha (// ...)

- **Uso:** Para explicar uma **única linha ou um pequeno trecho de código** que seja complexo ou cuja intenção não seja imediatamente óbvia.
- **Posicionamento:** Imediatamente antes da linha que está sendo explicada, ou na mesma linha, à direita. A consistência dentro de um mesmo arquivo é fundamental.
- **Formato:**

code JavaScript

downloadcontent_copyexpand_less

IGNORE_WHEN_COPYING_START

IGNORE_WHEN_COPYING_END

```
// Explicação do que a próxima linha faz.
const algumaVariavel = algumCalculoComplexo();

outraVariavel = 10; // Explicação na mesma linha.
```

- **Exemplo Prático:**

code JavaScript

downloadcontent_copyexpand_less

IGNORE_WHEN_COPYING_START

IGNORE_WHEN_COPYING_END

```
// Converte a string JSON em um objeto para podermos
acessar seus dados.
const dados = await resposta.json();

if (!areaConteudo) return; // Interrompe a função se o
elemento principal não for encontrado.
```