



# Introdução ao React Native

Autores:

Pablo Ronaldo Martins Pinheiro,

Wagner Filipe Soares de Moura.











#### ...Ambiente de desenvolvimento

- 1° Executar CMD (Administrador)
- 2° Instalar chocolatey, inserir comando: @"%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"
- 3º Fechar terminal e abrir novamente (Administrador)
- 4º Instalar node, python 2.7 e jdk8, inserir comando: choco install -y nodejs.install python2 jdk8











### ...Ambiente de desenvolvimento

- 5º Instalar Interface linha de comando React Native, inserir comando: npm install -g reactnative-cli
- 6º Executar comando: react-native —h
- 7º Verificar se comando executado anteriormente retornou lista de comando possíveis para serem executados.
- 8º Configurar Android, acessar: https://developer.android.com/studio/#downloads, na opção, Command line tools only.












### ...Ambiente Desenvolvimento

- 9º Após realizar o download, extrair conteúdo em uma pasta, preferência: C:\Android\Sdk
- 10º Configurar Variáveis Ambientes, caminho: Configurações avançadas de sistema – variáveis de ambiente.
- 11º Adicionar variável de sistema: ANDROID HOME, caminho da pasta android, ex: C:\Android\Sdk
- 12º Editar variável path, acrescentar:
  - 1- %ANDROID HOME%\platform-tools
  - 2- %ANDROID HOME%\tools









#### ...Ambiente Desenvolvimento

- 13º Abrir CMD (Administrador), inserir comando: cd C:\Android\Sdk\tools\bin\sdkmanager
- 14º Inserir comando: "platform-tools" "platforms; and roid-27" "build-tools; 27.0.3"
- 15º Iniciar um projeto React Native
- 16º Abrir CMD (Administrador), inserir comando: react-native init app –version="0.60.5"











### Visual Studio Code - Extensões

- Dracula Official
- Color Highlight
- EditorConfig for VS Code
- Material Icon Theme
- Rocketseat React Native
- Rocketseat ReactJS
- Vscode-styled-components











# Aplicativo – Lista de Emails UFSM

















# Componentes Nativos React Native

- FlatList
- Linking
- TouchableOpacity
- View
- Text
- TextInput
- BaseButton
- AsyncStorage











### Bibliotecas de Terceiros

- React Navigation
- Styled Components
- React Native Vector Icons
- React Native Linear Gradient











## Cores Utilizadas

- #3c577c
- #45839d
- #49b1be
- #C5626B











# Aprender React Native













### Referências

- Ambiente desenvolvimento: <a href="https://docs.rocketseat.dev/ambiente-react-native/android/windows">https://docs.rocketseat.dev/ambiente-react-native/android/windows</a>
- Documentação React Native: <a href="https://facebook.github.io/react-native/docs/0.60/getting-started">https://facebook.github.io/react-native/docs/0.60/getting-started</a>
- Documentação React Navigation: <a href="https://reactnavigation.org/docs/en/3.x/getting-started.html">https://reactnavigation.org/docs/en/3.x/getting-started.html</a>





