Resumé des Learnfortschritts:

Ziel: Erstellen eines Angel Spiels mit eigenen Sprites und einzigartigen Fischen, welche unterschiedliche, aber erkennbare Verhaltensmuster haben. Zusätzlich soll es ein Upgrade System geben, welches gefangene Fische für Punkte eintauscht, welche für die Upgrades gesammelt werden.

Zusätzlich sollten Upgrades und Einstellungen gespeichert werden für den Nächsten Spielstart. Nach einem Sieg soll das Spiel zurückgesetzt werden.

Erreichen des Ziels/Lernfortschritt:

1.Erstellen eines Spielers:
Der Spieler muss auf 4 unterschiedliche Tasten reagieren, und bei einer Collision ein Quicktime-Event aufrufen. Hierbei ist anzumerken, dass die Bewegung auf ein Cooldown system basiert und von den Upgrades (vgl. 4) mehrere Eigenschaften zugeschrieben bekommt. Zusätzlich speichert er sich den Gefangenen Fisch ab um dessen Wert später an den ValueParser weiter zu geben.

2. Erstellen von mehreren Fischen:
Die Fische, welche durch Klassen mit zufälligen Eigenschaften generiert werden (Position, Größe, Geschwindigkeit) zeigen Unterschiedliche Verhaltensmuster auf und haben eigene Sprites. Ziel hierbei war hauptsächlich im Update Loop das Verhalten gegenüber dem Spieler, abhängig von der Position dessen zu verändern, um interesanntes Gameplay erstellen. Zusätzlich muss der Spieler mit den Einzelnen Objekten eine Collision erdecken können. Um diese fair zu halten, hat jedes Objekt seine eigene, skalierte Hitbox (vorallem skaliert, damit Rotationen keine unfaire Hitbox erschaffen). Um die Fische Aktualisieren und generieren zu können wurde eine Fish-Manager klasse Erstellt.

3. Erstellen von zwei getrennten Game Loops:
(Eigentlich auf Platz drei): Damit der Shop nicht wärend dem Angeln geöffnet werden kann, Spielt nach der Angelphase die Shophase, dann wieder die Angelphase, etc. Getrennt werden diese durch den Auswurf der Angel mit Leertaste, da der Shop auf demseben screen ist.

4. Erstellen einer Upgrade Station und einem TextParser:
Um ein Shop mit gespeicherten Werten zu erstellen, wurde zuerst eine statische ValueParser Klasse erstellt werden, welche die Werte in eine Textdatei Speichert. Einstellungen und Upgrades werdem in unterschiedlichen Dateien eingeschrieben unter verwendung von system.IO. Zusätzlich wurde hier eine Klasse öfters wiederverwendet, welche unter einer Methode Initialize() durch eine Vendor klasse geladen wird. Buttons laden über den Parser werte ein und aus.