

```
#include <stdio.h>

int main(){

    char nomeCliente[40], nomePrato[40];

    char bebida, confirmacao;

    int quantidade;

    float subtotal, precoPrato, contaFinal,precoBebida;


    // cabeçalho

    printf("=====\n");
    printf("  Gestão de Encomenda  \n");
    printf("=====\n");


    //pedir dados

    printf("Insira a seu nome: \n");
    fgets(nomeCliente,40,stdin);


    printf("Insira a seu nome do prato: \n");
    fgets(nomePrato,40,stdin);


    printf("insira o preço do prato: \n");
    scanf("%f", &precoPrato);


    printf("insira a quantidade: \n");
    scanf("%d", &quantidade);


    printf("Quer bebida (S/N): \n");
    scanf(" %c", &bebida);
```

```
//calcula
```

```
if (bebida == 'S' || bebida == 's')
```

```
{
```

```
    precoBebida = 1.50;
```

```
}else{
```

```
    precoBebida = 0.0;
```

```
}
```

```
subtotal = (precoPrato * quantidade) + precoBebida;
```

```
contaFinal = subtotal * 1.10;
```

```
// confirmação
```

```
printf("Deseja imprimir o recibo (S/N): \n");
```

```
scanf(" %c", &confirmacao);
```

```
//recebo
```

```
if (confirmacao == 'S' || confirmacao == 's')
```

```
{
```

```
printf("-----RECIBO-----\n");
```

```
printf("Nome do cliente: %s \n", nomeCliente);
```

```
printf("Prato: %s X%d -- %.2f EUR\n", nomePrato, quantidade, precoPrato);
```

```
printf("Subtotal: %.2f EUR\n", subtotal);
```

```
printf("Total a pagar: %.2f EUR\n", contaFinal);
```

```
printf("-----");
```

```
}else{  
    printf("Não quer recibo\n");  
}  
printf("\nPressione ENTER para sair...");  
  
return 0;  
}
```