

```

#include <stdio.h>

int main() {
    const int codeDefinido = 1234;
    int tentativas = 3, cofreAberto = 0;

    while (1) {
        int userCode, menu;

        printf("\n===== MENU =====\n");
        printf("Digite:\n 1 - Tentar abrir cofre\n 2 - Ver tentativas\n 3 - Repor tentativas\n 0 - Sair\n");
        scanf("%d", &menu);

        if (menu == 1) {
            printf("insira um codigo:\n");
            scanf("%d", &userCode);

            if (codeDefinido == userCode) {
                cofreAberto = 1;
                break; // Sale porque acertó
            } else {
                tentativas -= 1;
                printf("Codigo errado! Restam %d tentativas.\n",
tentativas);

                // ESTA ES LA CLAVE: Si llega a 0, rompemos el bucle
                if (tentativas <= 0) {
                    printf("Tentativas esgotadas!\n");
                    break;
                }
            }
        }

        } else if (menu == 2) {
            printf("Ainda tem: %d tentativas\n", tentativas);
        } else if (menu == 3) {
            tentativas = 3;
            printf("Tentativas repostas a 3.\n");
        } else if (menu == 0) {
            printf("Saindo...\n");
            break;
        }
    }

    // Lógica final de mensajes
    if (cofreAberto) {
        printf("Cofre aberto com sucesso!\n");
    } else if (tentativas <= 0) {
        printf(" O cofre foi bloqueado.\n");
    }
}

```

```
    } else {  
        printf("Programa encerrado pelo usuario.\n");  
    }  
  
    return 0;  
}
```