

JAPlanet

C&I Energy Storage All-in-One System

工商业储能一体机

JAP-ES-125kW-261kWh



JAPlanet

125kW | 261kWh

产品特点



极致可靠

- AI热仿生+主动均衡：系统温差 $\leq \pm 1.5^{\circ}\text{C}$ ；主动均衡全覆盖，0秒切换，全节自治。
- 超额保障+电网能力适应：120%过载+三相四桥臂动态平衡，适应复杂电网环境（电压范围380/400V $\pm 15\%$ ）。
- 超高能效+谐波治理：90%综合效率（含辅助能耗），四象限调节+低次谐波治理。



极致安全

- 三级防控：
 - 预：烟、温、气毫秒级探测预警。
 - 阻：PACK级抑制+泄压+多级熔断。
 - 防：1600 $^{\circ}\text{C}$ 耐温柜体（长纤氧化铝复合材料防爆耐烧隔热）。
- 绝缘耐压寿命提升：电连接抗离子迁移技术，10年绝缘耐压性能不变。



精密智造

- 独创飞行焊接+3D振镜实时检测（0.4秒/焊点，0热传导）。
- 设备全溯源码管理（零部件级数据穿透）。



极致集成

- 高压直供+双电源解决辅助用电问题，符合ESG可持续发展标准。
- 采用“All-in-one”设计理念，现场免调试。



智慧运维

- 无感扩容：20台并网，网络自动适配。
- 跨区互联：OTA升级+策略实时部署。
- AI智能报表：数据一键生成，直观显示。

晶澳太阳能科技股份有限公司

北京市丰台区汽车博物馆东路诺德中心8号楼 +86 10 6361 1888 ess_sales@jasolar.com www.jasolar.com

技术参数

工商业储能一体机 JAP-ES-125kW-261kWh

产品型号		JAP-ES-125kW-261kWh
直流侧参数	电池容量	261kWh
	电芯容量	314Ah (LFP)
	电池PACK	1P260S
	额定电压	832VDC
	直流电压范围	728Vdc~936Vdc
	充放电倍率	0.5P
交流侧参数	额定功率	125kW
	额定电压	380V/400V, -15%~15%
	接入方式	3P4W+PE
	额定频率	50Hz
	功率因素	-1 (超前) ~+1 (滞后)
	Thdi	≤3% (额定功率)
保护功能	交流侧	塑壳断路器
	直流侧	隔离开关+熔断器
	消防	全氟己酮+水消防
环境保护	工作温度	-30~50℃ (>45℃降额)
	海拔	≤2000m
	相对湿度	0~95% (无凝露)
物理特性	重量	≤2.8T
	尺寸(宽×深×高)	989×1465×2471.5mm
	防腐等级	C4 (可定制)
	防护等级	IP54
其他	散热方式	液冷
	通讯接口	CAN/以太网/485