



<http://www.hobartchina.com>

高达食品设备有限公司

地址：天津市西青经济开发区业盛道8号

邮编：300385

电话：022-58326100

传真：022-23974917

易灞®
长龙式洗碗机
型号：E90



微信公众号：HobartChina

更多设计案例及产品信息请关注微信，
或登录：www.hobartchina.com

高达食品设备有限公司版权所有，保留一切权利。
易灞®是ITW的注册商标。

IFHC1602



适用于社会餐饮、
员工食堂等场所。

易霸® 长龙式洗碗机 – E90



操作简单

- 机器整体结构紧凑，最大限度节省操作空间
- 简洁的按钮面板，使工作人员操作更加便捷
- 洗臂、喷淋臂采用抽拉式结构，拆装清洁更加方便
- 拉簧设计使开关门更加轻松，开门自锁功能安全可靠
- 入口端抽屉式过滤网，可不停机进行垃圾处理，实现快速清洁
- 系统具有自动延时功能，没有餐具时机器自动停机，简化操作



洗涤高效

- 专利内凹防堵喷嘴，水量分布更加均匀，洗涤效果更加稳定
- “CONTACT-PLUS”清洗系统配置8根洗臂，具有更好的清洗表现
- 大流量的预喷淋对餐具上的食物残渣清洁更彻底
- 升温箱分级加热控制，减少温度波动，达到最佳的喷淋效果
- 3D烘干设计，气流从多方向对餐具进行烘干，优化干燥效果



运行可靠

- 进出口均由齿轮带动传送带，运行更加平滑，降低磨损更加耐用
- 稳定的机电控制系统，用户可以在手动、自动操作模式下自由切换
- 灵敏的非金属出口限位装置，防止餐具因未及时卸载而造成划痕或破损
- 高低水位浮球开关确保可靠的水位控制，防止电热管干烧



安装便捷

- 简单的进水和排水连接方式，现场安装成本更低
- 进口、出口预留排风接口，现场连接更加简单
- 整机正面可维修，简化维修和保养过程

技术参数	单位	E90-51	E90-64
传送速度	米/分钟	1.6	2
洗涤量	件/小时	5100	6400
总长度	mm	3000	4300
入口长度	mm	700	900
出口长度	mm	900	1200
洗涤高度	mm	440	440
最大耗水量	升/小时	350	350
预洗温度	℃	—	45-50
主洗温度	℃	55-65	55-65
喷淋温度	℃	80-90	80-90
清洗泵功率	kW	1.5	1.5
水箱加热功率	kW	18	18
喷淋加热功率	kW	30	30
总配电量	kW	51	52
电源要求	V/Hz/Ph	380/50/3N~	380/50/3N~

选配件：烘干模块			
模块长度	mm	800	800
烘干温度	℃	50-60	50-60
烘干风机功率	kW	1	1
烘干加热功率	kW	9	9

需另配：排风罩/排风管道；预洗水槽；药液分配器；机用清洁剂和催干剂。



* 建议排风风量大于1200m³/h