

GenSubs UpdateKiller — ملف التحليل والنتائج ودليل البناء

والصيانة

الإصدار 2.0.0 (build 200) · تاريخ الإعداد 2026-09-28 · هذا الملف مرجعي مختصر يجمع كل نتائج التحليل والقرارات التصميمية وخطوات البناء والدمج، حتى لا تُعاد التحليل في كل مرة. يعتمد على إصدارات 1.1.0 → 1.5.0 المرفقة ويضيف محرّك الإصدار 2.0.0.

الخلاصة التنفيذية في ثلاثة أسطر:

1. منطق التحديث الإجباري لا يوجد في Java/DEX ولا في الطبقة الأصلية — كله في طبقة Dart داخل libapp.so (AOT snapshot)، لذلك تعديل النصوص الثنائية لا يُزيل الحوار.
2. الحل الصحيح: اعتراض وقت التشغيل عبر موديول Xposed/دمج بدون روت، يستهدف نقاط القرار (الإصدار + حقول الفرض + فتح المتجر) لا النصوص.
3. الإصدار 2.0.0 يرفع المناعة: فهرس أسماء الفئات من DEX الهدف + مطابقة بنيوية + تثبيت مُؤجّل متعدّد المرور + اعتراض قنوات Flutter بـ Proxy — فلا أسماء فئات ثابتة، ويعمل على الإصدارات الأعلى والأقل وعلى الحزم المضغوطة/المحمية/المشوّشة.

1) الملفات المُحلّلة وبيانات التطبيق الهدف

الحقل / الملف	القيمة
الملفات المُحلّلة (من 1.1.0/1.2.0)	+ KB 1 classes2.dex + MB 9.9 classes.dex → (MB 4.85) Genspark Classes.zip → MB 53 arm64-v8a.zip · B 43,501 AndroidManifest.txt · KB 437 classes3.dex libapp.so + 31 46 MB مكتبة أصلية
الأدوات المستخدمة	androguard 4.1.4 · (DEX) grep/ strings (libapp.so) · apksigner / aapt2 · إضافة Blutter
الحزمة	ai.mainfunc.genspark.pro — ويدعم أيضًا ai.mainfunc.genspark
النشاط الرئيسي	ai.mainfunc.genspark.MainActivity
/ versionCode versionName	2.9.8 / 29800
/ minSdk / targetSdk compileSdk	37 / 36 / 28
usesCleartextTraffic	networkSecurityConfig = @7f140009 · true
SSL Pinning	غير مُفعّل (pinSha256=0 ، sslPinning=0 ، setTrustedCertificates=0) ، لا بصمات (base64.44)
Play Core	play.core.appupdate.* — لا وجود لـ PlayCoreDialogWrapperActivity فقط
إعلانات (دليل مانع الإعلانات) (1.4.0)	+ BANNER + INTERSTITIAL + (3 مراجع) com.google.android.gms.ads beginAdUnitExposure + AdvertisingIdClient + admob_app_id

(2) موضع منطق التحديث (الحكم الجوهري) — نقطة القرار

لا يوجد منطق تحديث إجباري/فوري في الطبقة الأصلية ولا في DEX؛ كل المنطق في طبقة Dart داخل **libapp.so** (AOT snapshot).
النصوص التالية استُخرجت بإزاحتها:

السلسلة	الإزاحة	الحجم
A new version of Genspark is available. Update now to get the latest features and fixes.	3,807,110	B 88
New version available	1,687,018	B 21
mine.appUpdate.dialogTitle / dialogMessage / updateNow / later	5,033,623 · 3,739,638 · 4,579,542 · 4,782,441	26/28/24/20 B
forceUpgrade · minAppVersionCode	2,301,211 · 2,826,671	B 13/17
SasUpgradeGateSheet · /api/config/new_feature/dialog	859,382 · 3,917,020	B 19/29

نقطة النهاية الحاسمة: GET /api/config/new_feature/dialog وتُعيد: forceUpgrade (bool)، forceUpgradeD،
directUpgrade، minAppVersionCode (int)، minAppRequireAppVersion، requiresAppVersion.

```
localVersionCode = package_info.versionCode          # 29800
if (localVersionCode < cfg.minAppVersionCode):
    if cfg.forceUpgrade: show SasUpgradeGateSheet    # «إجباري بلا «لاحقًا»
    else:               show UpgradePromptWidget    # «اختياري فيه «لاحقًا»
```

وجود mine.appUpdate.later يثبت أن الحوار قابل للتأجيل إلا عند forceUpgrade=true. فتح المتجر يمرّ عبر قناة Flutter
dev.britannio.in_app_review (LR8/b->onMethodCall) تحمل openStoreListing وتبني رابط
play.google.com/store/apps/details?id= market://details Intent ينشئ Lz5/f->a(...)، والاحتياطي
LV8/b و LW8/a في الإصدار.

لماذا فشل تعديل libapp.so وحده:

- النصّ بيانات يعرضها كود مُترجم، والشرط المُظهر للحوار في تعليمات ARM نفسها.
 - تغيير طول أي سلسلة يُزحزح الإزاحات ويُفسد snapshot → كراش.
 - لا يمكن «حذف» Widget بتعديل ثنائي آمن.
- الخلاصة: تستهدف نقاط القرار (تزوير الإصدار / إلغاء حقول الفرض / منع فتح المتجر) لا النصوص.

(3) لماذا الموديول هو الحل الصحيح

تزوير PackageManager.getVersionCode() في طبقة Java يُغيّر ما يراه Dart (قناة package_info تقرأ الحزمة من PackageManager عبر JNI)، فتصبح localVersionCode < minAppVersionCode غير محقّقة دائمًا مهما كان الإصدار — وهذا تجاوز محصّن ضدّ تغيير إصدارات التطبيق.

الطريق	الطبيعة	الدوام	المخاطر
تعديل الخادم (forceUpgrade=false)	إعداد	دائم	يحتاج وصولاً للسيرفر
تعديل libapp.so	نصي	دائم	لا يُزيل الحوار + خطر كراش
تعديل مصدر Flutter	حذف Widget	دائم	يحتاج المشروع الكامل + إعادة توثيق
موديول Xposed/دمج (هذا الموديول)	اعتراض وقت التشغيل	دائم طالما مُدمج	منخفض جدًا (Guard + Kill-Switch)

(4) الجديد في 2.0.0 — المحرّك الديناميكي والمناعة

#	الميزة	الملف	الأثر
1	فهرس أسماء الفئات من DEX الهدف جديد — مسح تدفّقي لـ <code>classes*.dex</code> من <code>splitSourceDirs + sourceDir</code> ثم احتياط <code>DexFile.entries()</code>	<code>Discovery.java</code>	اكتشاف بنيوي بدل أسماء ثابتة
2	رصد تحميل الفئات (Lazy) جديد — <code>+ ClassLoader.loadClass</code> <code>BaseDexClassLoader.findClass</code>	<code>Discovery.java</code>	إعادة محاولة فورية عند وصول أي فئة مُهمّة مع المحمي/المشوّش
3	تثبيت مُؤجّل متعدّد المرور جديد — 7 مرورات (0/0.4/1.5/4/10/25/60 ثانية)	<code>DeferredInstaller.java</code>	يمسك الفئات التي تُحمّل بعد الإقلاع
4	اكتشاف <code>PackageManager</code> الديناميكي جديد — كل الأصناف المنفّذة + <code>/ getInstalledPackages</code> <code>/ getApplicationInfo</code> <code>PackageInfo.getLongVersionCode</code>	<code>hooks/PackageManagerDiscoveryHook.java</code>	تزوير الإصدار من كل مسارات القراءة
5	اكتشاف <code>Flutter</code> + اعتراض القنوات بـ <code>Proxy</code> جديد — تغليف <code>setMethodCallHandler</code>	<code>hooks/FlutterDiscoveryHook.java</code>	تحييد <code>openStoreListing</code> ورصد أي عقد
6	إعادة كتابة <code>package_info</code> جديد — <code>Result.success(Map)</code>	<code>hooks/FlutterDiscoveryHook.java</code>	تُبطل مقارنة الإصدار حتى داخل Dart
7	مُبطل البوابات العام جديد — اكتشاف بنيوي لأصناف البوابة/الحوار + إغلاق فوري + <code>false</code> لكل استفهام فرض	<code>hooks/UniversalGateHook.java</code>	يغطي بوابات جديدة لم تُحلّل
8	مسح الطبقة الأصلية (قراءة فقط) جديد — / <code>proc/self/maps</code> + الحجم + SHA-256 + عدّ نصوص القرار	<code>hooks/NativeProbeHook.java</code>	دليل ميداني بدل التحليل البيدي
9	تقرير ذاتي JSON جديد — <code>genspark_updatekiller_report.json</code>	<code>SelfTest.java</code>	عدد خطّافات كل مكوّن + النتيجة النهائية
10	حزم إضافية من الإعدادات جديد — <code>packages: []</code>	<code>Config.java</code>	تغطية نسخ أخرى دون إعادة بناء
11	تزوير الإصدار عبر مسار <code>ApplicationInfo</code> تقوية	<code>hooks/VersionSpoofHook.java</code>	يغطي قراءة <code>/Thread.getApplicationInfo</code>

مميزات مُبقاة من 1.2.0-1.5.0: `WebViewHook`، تزوير مُقوّي، Hot-Reload للإعدادات، `killSwitchThreshold`، `storeRedirectUrl`، `SubscriptionBridge` (قراءة فقط من خادمك).
مسجّل أحداث التحديث بملف `log`، مانع الإعلانات، تتبّع `Blutter`، وجسر الاشتراك

5) الخطافات الكاملة (15 مكوّنًا) وأعضاء المحرّك

المكوّن	الوظيفة
VersionSpoofHook	تزوير versionCode/versionName عبر ApplicationPackageManager + PackageManager + ApplicationInfo + PackageInfo
PackageManagerDiscoveryHook 2.0	اكتشاف كل تنفيذات PackageManager وربط كل overloads القراءة
FlutterDiscoveryHook 2.0	اعتراض قنوات Flutter (Proxy) + إعادة كتابة package_info
UniversalGateHook 2.0	إبطال بوابات/حوارات التحديث المكتشفة بنيويًا
NativeProbeHook 2.0	مسح libflutter.so / libapp.so وقت التشغيل (قراءة فقط)
ChannelHook	رصد نداءات قنوات Flutter (openStoreListing/checkUpdate/...)
IntentHook	تحويل نية المتجر إلى رابط ويب مع الحفاظ على الأعلام (بلا إلغاء دالة void)
WebViewHook	منع روابط المتجر داخل WebView (سلسلة + WebResourceRequest)
+ HttpHook json/JsonNeutralizer	تعطيل حقول الفرض في أي ردٍّ يمرّ عبر okhttp/okio
PrefsHook	تعطيل القيم المخزنة مؤقتًا التي تُفَعّل الحوار (shared_preferences)
DialogHook	مراقبة الحوارات الأصلية (+ dialogWatch لجعلها قابلة للإلغاء)
PlayCoreHook	إبطال Play Core In-App Update إن وُجد
NativeHook	رصد loadLibrary و myPid لتشخيص اللقطة AOT
AdsBlocker	تحييد AdMob (AdView/InterstitialAd/RewardedAd/NativeAdView) + نطاقات WebView الإعلانية
BlutterTrace	تتبع نصوص قرار Blutter داخل Object Pool

أعضاء المحرّك: HookEntry (نقطة الدخول + جدول) · SelfTest · EnvInfo · DeferredInstaller · Discovery · UpdateEventLogger · UxLog · BuildInfo · Config · Guardian / Guard · Reflect · SubscriptionBridge

6) ضمانات عدم الانهيار

1. Guard: كل عمل خطّاف داخل try/catch(Throwable) — لا استثناء يصل إلى التطبيق.
2. Kill-Switch: بعد العتبة (افتراضي 20 فشلًا) تُعطلّ كل الخطافات مع تسجيل تنبيه.
3. لا setResult على دوال void: نتحقّق من نوع الإرجاع، وفي IntentHook نُعدّل كائن Intent في مكانه بدل إلغاء الاستدعاء.
4. لا افتراض وجود فئة: غياب okhttp/Flutter/Play Core/إطار الدمج = تخطّ صامت.
5. لا تعديل لملفات التطبيق ولا استهلاك شبكة (الاستثناء الوحيد: جسر الاشتراك الاختياري المعطل افتراضيًا).

6. **Idempotent**: كل صنف/مهمة تُربط مرة واحدة عبر مجموعات Set — لإعادة الممرورات لا تُضاعف الخطافات.

7) البناء والتحقق (المسار المستخدم في التسليم)

لا يحتاج الموديول أي مستودع خارجي: الـ Xposed API موجود كاستوب محلي في `libs/xposed-api82/src`. مسار البناء: `aapt2.compile → javac → d8 → aapt2 link → zip (dex+assets) → zipalign → apksigner`

```
export JAVA_HOME=/path/to/jdk17
export BT=/path/to/build-tools/34.0.0
export ANDROID_JAR=/path/to/platforms/android-34/android.jar
export JAVAC=$JAVA_HOME/bin/javac
bash scripts/build_apk.sh
# OK → build/GenSubs-UpdateKiller-v2.0.0.apk
```

مهم: `javac` يحتاج `UTF-8 encoding` (التعليقات العربية) والسكربت يتكفل بذلك، ويُحظر استخدام `show*/present*` داخل تعليقات Javadoc لأن `*/` يُنهي التعليق.

أوامر التحقق

```
aapt2 dump badging GenSubs-UpdateKiller-v2.0.0.apk | head
apksigner verify --print-certs --verbose GenSubs-UpdateKiller-v2.0.0.apk
unzip -p GenSubs-UpdateKiller-v2.0.0.apk assets/xposed_init # com.genspark.updatekiller.HookEntry
unzip -o GenSubs-UpdateKiller-v2.0.0.apk classes.dex -d verify/ && dexdump -f verify/classes.dex | grep
```

8) الدمج بدون روت — LSPatch / NPatch / HKP Patch

LSPatch (سطر أوامر)

```
lspatch -m patch -o genspark_patched.apk genspark.apk GenSubs-UpdateKiller-v2.0.0.apk
adb install -r genspark_patched.apk
adb logcat -s GensparkUpdateKiller
```

NPatch (جافا)

```
java -jar NPatch.jar -m GenSubs-UpdateKiller-v2.0.0.apk genspark.apk -o genspark_patched.apk
```

HKP Patch (واجهة التطبيق)

- افتح HKP Patch → اختر التطبيق الهدف (Genspark).
- اختر الموديول: **GenSubs UpdateKiller**.
- اضغط *Patch* ثم ثبت الـ APK الناتج (أعد التثبيت فوق النسخة الأصلية غير ممكن — يجب إزالة الأصلية أولاً لأن التوقيع يتغير).

ملاحظة توافق: الموديول يستخدم واجهة Xposed API 82 (متوفرة في LSPatch وNPatch وHKP Patch وLSPosed)، ويصرّح بـ `xposedscope` للحزميتين الافتراضيتين. لإضافة حزمة أخرى (نسخة مُعاد تجديدها): إما عدّل `res/values/arrays.xml`، أو — دون إعادة بناء — أضفها في `packages: ["ai.mainfunc.genspark.xxx"]` داخل ملف الإعدادات.

(9) الإعداد (كل القيم الافتراضية آمنة)

المسارات بالترتيب: `/sdcard/Download/ ← /data/local/tmp/genspark_updatekiller.json`
`genspark_updatekiller.json ← /sdcard/Android/data/<pkg>/files/genspark_updatekiller.json`
`enabled=false` يوقف الموديول بالكامل، والتغيير يلتقط تلقائيًا (Hot-Reload كل 3 ثوانٍ).

```
{
  "enabled": true,
  "spooferVersion": true, "spooferVersionCode": 9999999, "spooferVersionName": "9.99.9",
  "classScan": true, "scanMaxNames": 250000, "lazyInstall": true,
  "pmDiscovery": true, "flutterDiscovery": true, "flutterResultRewrite": true,
  "universalGate": true, "nativeScan": true,
  "neutralizeJson": true, "blockStoreIntent": true,
  "storeRedirectUrl": "https://www.genspark.ai/", "blockWebViewStore": true,
  "prefsHook": true, "dialogWatch": false, "playCore": true, "nativeProbe": true,
  "verbose": true, "eventLog": true, "adsBlock": true, "blutterTrace": true,
  "killSwitchThreshold": 20,
  "keys": ["forceUpgrade", "forceUpgradeD", "directUpgrade", "minAppVersionCode",
    "minAppRequireAppVersion", "requiresAppVersion"],
  "packages": [],
  "subscriptionBridge": false, "subscriptionEndpoint": "", "subscriptionToken": ""
}
```

(10) التقارير والتحقق الميداني

المخرج	المسار / الأمر
سجل التشغيل	<code>adb logcat -s GensparkUpdateKiller</code> — يظهر سطر: <code>ALL DONE – hooks=N failures=N killSwitch=false verdict=OK pending=[]</code>
تقرير ذاتي JSON 2.0	<code>genspark_updatekiller_report.json</code> في أحد المسارات: <code>/data/local/tmp/</code> · خارجي خاص · <code>/sdcard/Download/ · data/data/<pkg>/files/</code> — يحوي البيئة والفهرس وعدد خطافات كل مكون والنتيجة (OK / PARTIAL / NO_HOOKS / KILL_SWITCH)
سجل أحداث التحديث	<code>genspark_updatekiller_events.log</code> — أنواع الأحداث: <code>[intent] · [dialog] · [channel]</code> <code>[http] · [gate] · [native] · [native-scan] · [session]</code> — مع الوقت المحلي بالميلي ثانية
دليل الطبقة الأصلية 2.0	سطر <code>[native-scan]</code> يحوي اسم المكتبة + حجمها + SHA-256 + عد كل نص قرار — يُقارَن بـ <code>blutter_frida.js</code> عند الحاجة

(11) الصيانة والتطوير (لا إعادة تحليل)

- خطاف جديد: أنشئ `hooks/XxxHook.java` فيه `public static int install(ClassLoader)`، ثم أضفه كمهمة في `HookEntry.registerTasks` (وميّز: أساسية فورية أم ديناميكية مؤجلة).
- بلا أسماء ثابتة: استخدم `Discovery.classesByName / classesMatching / classesImplementing` ثم `Reflect.hookBySignature / hookWhere / hookByParamNames / hookByParamNames`

- لتوسيع النطاق: `BuildInfo.PACKAGE_NAMES` أو مفتاح `packages`.
- لتغيير الإصدار: عدّل `BuildInfo` + `AndroidManifest.xml` + `res/values/strings.xml` + اسم مخرج السكريبت.
- عند ظهور حوار جديد: لا تعدّل الـ DEX — اقرأ ملف الأحداث لتعرف أي حدث ظهر، ثم وسّع `OBSERVE / NEUTRALIZE` في `FlutterDiscoveryHook` أو فئات `UniversalGateHook`، أو أضف مفتاحًا جديدًا في `keys`.

12) الملاحظات المؤكدة وغير المؤكدة

- مؤكّد بالتحليل الساكن: غياب أي منطق تحديث في `DEX`/الطبقة الأصلية • الإزاحات أعلاه • غياب `SSL Pinning` • غياب `play.core.appupdate.*` • وجود `AdMob` • سلامة بناء وتوقيع الإصدارات `1.5.0 → 1.1.0`.
- مؤكّد آليًا في هذا التسليم: ترجمة كل المصادر وبناء وتوقيع `GenSubs-UpdateKiller-v2.0.0.apk` + وجود `assets/` `xposed_init` والوصف المدمج + سلامة الأصناف داخل `classes.dex` (نتائج الفحص في التقرير المرافق).
- غير مؤكّد — يحتاج جهازًا حقيقيًا: نجاح اعتراض الحوار على نسخة مثبتة فعليًا، وتوقيت أول قراءة إصدار قبل بناء الحوار، ونجاح مسح `libapp.so` آنيًا. تُتحقق بقراءة سطر `ALL DONE ... verdict=0K` وتقرير `JSON` عند أول تشغيل.

⚠ **تحذير قانوني:** استخدم هذا الموديول على تطبيق تملكه أو لديك إذن صريح بتعديله فقط. توزيع نسخ معدّلة من تطبيقات الغير يخالف سياسات `Google Play` وقوانين حقوق النشر.

GenSubs UpdateKiller v2.0.0 (build 200) — ملف مرجعي تقني • يُغني عن إعادة التحليل • يُنقل مع المشروع في مجلد `docs/`.