

light\_data\_3.10/result/3.15:

(1) /rand\_bias0.3: 采样率 10M, 接收速率 60M, 均匀分布, 偏置电流 0.3A。

1. /mix\_amp: 混合幅度数据作为训练数据, 且数据归一化。发送信号是均匀分布的随机信号, 采样率为 10M, 接收速率 60M, 偏置电流 0.3A。与之前不同的是, 此次训练用的数据是幅度较大的几个数据, 而不是全部幅度的数据, 以此来试验用大幅度数据训练出来的网络能否适用于小幅度数据。

1.1 /Threenonlinear1:

训练数据: amp21-amp26 ; P=5, F=0.1

```
Threenonlinear ,
ini learningRate = 1.000000e-02 ,
min batch size = 400 ,
DropPeriod = 5 ,
DropFactor = 0.100000 ,
train begin = 21 , train end = 26 , train step = 1 , train data num = 285
test begin = 2 , test end = 20 , test step = 1 , test data num = 20
validationFrequency is floor(numel(xTrain)/miniBatchSize/4)
H order = 48
Hidden Units = 60
```

1.2 /Threenonlinear2:

训练数据: amp21-amp26。更改学习率相关参数。P=8, F=0.1

```
Threenonlinear ,
ini learningRate = 1.000000e-02 ,
min batch size = 400 ,
DropPeriod = 8 ,
DropFactor = 0.100000 ,
train begin = 21 , train end = 26 , train step = 1 , train data num = 285
test begin = 2 , test end = 20 , test step = 1 , test data num = 20
validationFrequency is floor(numel(xTrain)/miniBatchSize/4)
H order = 48
Hidden Units = 60
```

1.3 /Threenonlinear3:

训练数据: amp21-amp26。更改学习率相关参数。P=10, F=0.1

```
Threenonlinear ,
ini learningRate = 1.000000e-02 ,
min batch size = 400 ,
DropPeriod = 10 ,
DropFactor = 0.100000 ,
train begin = 21 , train end = 26 , train step = 1 , train data num = 285
test begin = 2 , test end = 20 , test step = 1 , test data num = 20
validationFrequency is floor(numel(xTrain)/miniBatchSize/4)
H order = 48
Hidden Units = 60
```

#### 1.4 /Threenonlinear4:

训练数据: amp21-amp26。 [更改学习率相关参数](#)。P=8, F=0.5

```
Threenonlinear ,
ini learningRate = 1.000000e-02 ,
min batch size = 400 ,
DropPeriod = 8 ,
DropFactor = 0.500000 ,
train begin = 21 , train end = 26 , train step = 1 , train data num = 285
test begin = 2 , test end = 20 , test step = 1 , test data num = 20
validationFrequency is floor(numel(xTrain)/miniBatchSize/4)
H order = 48
Hidden Units = 60
```

#### 1.5 /Threenonlinear5:

训练数据: amp21-amp26。 [更改学习率相关参数](#)。P=7, F=0.1

```
Threenonlinear ,
ini learningRate = 1.000000e-02 ,
min batch size = 400 ,
DropPeriod = 7 ,
DropFactor = 0.100000 ,
train begin = 21 , train end = 26 , train step = 1 , train data num = 285
test begin = 2 , test end = 20 , test step = 1 , test data num = 20
validationFrequency is floor(numel(xTrain)/miniBatchSize/4)
H order = 48
Hidden Units = 60
```

#### 1.6 /Threenonlinear6:

训练数据: amp21-amp26。 [更改学习率相关参数](#)。P=6, F=0.1

```
Threenonlinear ,
ini learningRate = 1.000000e-02 ,
min batch size = 400 ,
DropPeriod = 6 ,
DropFactor = 0.100000 ,
train begin = 21 , train end = 26 , train step = 1 , train data num = 285
test begin = 2 , test end = 20 , test step = 1 , test data num = 20
validationFrequency is floor(numel(xTrain)/miniBatchSize/4)
H order = 48
Hidden Units = 60
```