

```
CREATE DATABASE dbEX01_BD3_260722;  
USE dbEX01_BD3_260722;
```

```
CREATE TABLE TB_ESTADOS (UF CHAR(2) NOT NULL PRIMARY KEY,  
UF_DESC VARCHAR (35) NOT NULL, CONSTRAINT UQUF_DESC UNIQUE (UF_DESC));
```

```
SELECT * FROM TB_ESTADOS;
```

```
INSERT INTO TB_ESTADOS (UF, UF_DESC) VALUES  
( 'SP', 'São Paulo' ) , ( 'MG', 'Minas Gerais' ), ( 'RJ', 'Rio de Janeiro' );
```

```
INSERT INTO TB_ESTADOS (UF, UF_DESC) VALUES  
( 'AM', 'São Paulo' );
```

```
CREATE TABLE TB_CLIENTE ( ID_CLIENTE INT AUTO_INCREMENT NOT NULL  
PRIMARY KEY, NOME_CLIENTE VARCHAR (60) NOT NULL, END_CLIENTE VARCHAR  
(120) NOT NULL, UF CHAR(2) NOT NULL, CPF_CLIENTE CHAR(14) NOT NULL,  
CONSTRAINT UQCPF_CLIENTE UNIQUE (CPF_CLIENTE), FOREIGN KEY (UF)  
REFERENCES tb_estados(UF))
```

```
SELECT * FROM TB_CLIENTE;
```

```
INSERT INTO TB_CLIENTE (NOME_CLIENTE, END_CLIENTE, UF, CPF_CLIENTE) VALUES  
( 'Ana Paula', 'Rua A', 'SP', '111.222.333-44' );
```

```
INSERT INTO TB_CLIENTE (NOME_CLIENTE, END_CLIENTE, UF, CPF_CLIENTE) VALUES  
( 'Paulo', 'Rua P', 'MG', '222.333.444-55' );
```

```
INSERT INTO TB_CLIENTE (NOME_CLIENTE, END_CLIENTE, UF, CPF_CLIENTE) VALUES  
( 'Luis Carlos', 'Rua LC', 'RJ', '333.444.555-66' );
```

```
INSERT INTO TB_CLIENTE (NOME_CLIENTE, END_CLIENTE, UF, CPF_CLIENTE) VALUES  
( 'Rosa', 'Rua R', 'SP', '444.555.666-77' );
```

```
INSERT INTO TB_CLIENTE (NOME_CLIENTE, END_CLIENTE, UF, CPF_CLIENTE) VALUES  
( 'Hugo', 'Rua H', 'RJ', '555.666.777-88' );
```

```
INSERT INTO TB_CLIENTE (NOME_CLIENTE, END_CLIENTE, UF, CPF_CLIENTE) VALUES  
( 'Tabata', 'Rua T', 'RJ', '555.666.777-88' );
```

```
DROP TABLE TB_CLIENTE;  
DROP TABLE TB_ESTADOS;
```

```
DROP DATABASE dbEX01_BD3_260722;
```