

```
CREATE DATABASE [dbex05_DB3_060922]
```

Versão SQL Server

```
CREATE TABLE TB_CLIENTES  
(ID_CLIENTE INT IDENTITY (1,1) PRIMARY KEY,  
NOME_CLIENTE VARCHAR (60) NOT NULL,  
END_CLIENTE VARCHAR (120) NOT NULL,  
CPF_CLIENTE CHAR (14) NOT NULL,  
CONSTRAINT UQCPF UNIQUE (CPF_CLIENTE));
```

Versão MYSQL

```
CREATE TABLE TB_CLIENTES (ID_CLIENTE INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
NOME_CLIENTE VARCHAR (60) NOT NULL, END_CLIENTE VARCHAR (120) NOT NULL,  
CPF_CLIENTE CHAR (14) NOT NULL, CONSTRAINT UQCPF UNIQUE (CPF_CLIENTE))
```

```
SELECT * FROM TB_CLIENTES;
```

```
INSERT INTO TB_CLIENTES (NOME_CLIENTE, END_CLIENTE, CPF_CLIENTE) VALUES  
( 'Paulo', 'Rua P', '111.222.333-44'),  
( 'Ana', 'Rua A', '222.333.444-55'),  
( 'Maria', 'Rua M', '333.444.555-66'),  
( 'Luís', 'Rua l', '444.555.666-77');
```

```
DELETE FROM TB_CLIENTES WHERE ID_CLIENTE = 3;  
SELECT * FROM TB_CLIENTES;
```

```
INSERT INTO TB_CLIENTES (NOME_CLIENTE, END_CLIENTE, CPF_CLIENTE) VALUES  
( 'Ricardo', 'Rua P', '777.888.999-00')
```

Versão SQL Server Editar Numeração Automática

```
SET IDENTITY_INSERT [TB_CLIENTES] ON  
INSERT INTO TB_CLIENTES (ID_CLIENTE, NOME_CLIENTE, END_CLIENTE, CPF_CLIENTE)  
VALUES (3, 'Maria', 'Rua M', '333.444.555-66')  
SET IDENTITY_INSERT [TB_CLIENTES] OFF;
```

Versão MySQL

```
INSERT INTO TB_CLIENTES (ID_CLIENTE, NOME_CLIENTE, END_CLIENTE,  
CPF_CLIENTE) VALUES (3, 'Maria', 'Rua M', '333.444.555-66')
```

```
DELETE FROM TB_CLIENTES;
```

Versão SQL Server

```
DBCC CHECKIDENT (TB_CLIENTES, RESEED, 0);
```

Versão MySQL

```
ALTER TABLE tb_clientes AUTO_INCREMENT = 1
```

```
INSERT INTO TB_CLIENTES (NOME_CLIENTE, END_CLIENTE, CPF_CLIENTE) VALUES  
( 'Hugo', 'Rua H', '444.777.888-99');
```

```
SELECT * FROM TB_CLIENTES;
```

```
DROP DATABASE [dbEX05_DB3_060922];
```