
Quiz Práctico: Validador de Carga Galáctica (Node.js)

Contexto

La estación espacial **Aethelgard** necesita un script automático para validar si una nave de carga puede despegar. El script recibirá datos desde la terminal y debe decidir si el despegue es seguro basándose en reglas físicas.

Instrucciones del Reto

Escriba un único archivo llamado `validador.js` que realice lo siguiente:

- Captura de Datos:** El programa debe recibir **3 argumentos** desde la línea de comandos (`process.argv`):
 - Nombre del piloto (String).
 - Carga actual en toneladas (Número).
 - Capacidad máxima de la nave (Número).
- Validación de Entradas:**
 - Si faltan argumentos o los datos de carga/capacidad no son números válidos, debe imprimir un error y salir del programa con `process.exit(1)`.
- Lógica de Despegue:**
 - Cree una **función de flecha (arrow function)** llamada `calcularPorcentaje` que reciba la carga y la capacidad, y devuelva el porcentaje de ocupación.
 - Use un **operador ternario** para determinar el estado: si la carga supera el 90% de la capacidad, el estado es "Peligro", de lo contrario es "Seguro".
- Estructura de Datos (JSON):**
 - Cree un objeto llamado `reporte` que contenga: `piloto`, `carga`, `capacidad`, `porcentaje` y `estado`.
- Salida:**
 - Muestre en consola el mensaje: `Analizando despacho para: [nombre del piloto]...`
 - Imprima el objeto `reporte` completo.

- Si el estado es "Peligro", imprima una advertencia adicional: ¡ALERTA!: Peso excedido, despegue abortado.
-

Ejemplo de Ejecución (En la Terminal)

```
node validador.js "Han Solo" 45 50
```

Salida Esperada en Consola

```
Analizando despacho para: Han Solo...
{
  piloto: 'Han Solo',
  carga: 45,
  capacidad: 50,
  porcentaje: 90,
  estado: 'Peligro'
}
¡ALERTA!: Peso excedido, despegue abortado.
```

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Descripción	Peso
Manejo de process.argv	Captura correctamente los argumentos y usa los índices 2, 3 y 4.	20%
Validación y Conversión	Usa Number() o parseFloat() y verifica con isNaN().	20%
Lógica de Funciones	Implementa la función y el operador ternario correctamente.	20%
Estructura de Objetos	El objeto final sigue las reglas de nombres (camelCase) y tipos de datos.	20%
Control de Flujo	Usa if/else para mostrar la alerta final basándose en el estado.	20%