

Clase Principal

```
1 //Ejercicio 7 Simular Pedidos en Restaurante
2
3 import controlador.ControladorRestaurant;
4 public class Principal {
5
6     public static void main(String[] args) {
7         ControladorRestaurant control = new ControladorRestaurant();
8         control.inicio();
9     }
10 }
11
```

Restaurant Arci
ORDEN DE CONSUMO
No. 75
Mesa No. 5
Código del Cliente: 100
Nombre del Cliente: Familia Zepeda

DETALLE:		
	Cantidad	Subtotal
Plato Ordenado		
Tacos de lengua	2	\$14.50
Torta Mexicana	2	\$13.00
Wantan (12 unidades)	1	\$8.75
Sopa de Tortillas	2	\$10.00
Frozen de Coco	2	\$9.00

Total Consumo (Sin propina)		\$55.25

Clase ControladorRestaurant

```
1 package controlador;
2 import modelo.*;
3 public class ControladorRestaurant {
4     public void inicio() {
5         Cliente cliente = new Cliente(100,"Familia Zepeda");
6
7         Platillo p11 = new Platillo(500,"Tacos de Lengua",7.25);
8         Platillo p12 = new Platillo(501,"Torta Mexicana",6.50);
9         Platillo p13 = new Platillo(605,"Wantan (12 unidades)",8.75);
10        Platillo p14 = new Platillo(610,"Sopa de Tortillas",5.00);
11        Platillo p15 = new Platillo(700,"Frozen de Coco", 4.50);
12
13        Orden orden = new Orden (75, 5, cliente);
14
15        orden.agregarDetalle(new DetalleOrden(p11,2));
16        orden.agregarDetalle(new DetalleOrden(p12,2));
17        orden.agregarDetalle(new DetalleOrden(p13,1));
18        orden.agregarDetalle(new DetalleOrden(p14,2));
19        orden.agregarDetalle(new DetalleOrden(p15,2));
20
21        orden.imprimirorden();
22    }
23 }
24
25 }
26
```

Clase Cliente

```
1 package modelo;
2
3 public class Cliente {
4     private int codigo;
5     private String nombre;
6
7     public Cliente() {
8
9     }
10    public Cliente(int codigo, String nombre) {
11        this.codigo = codigo;
12        this.nombre = nombre;
13    }
14    public int getCodigo() {
15        return codigo;
16    }
17    public void setCodigo(int codigo) {
18        this.codigo = codigo;
19    }
20
21    public String getNombre() {
22        return nombre;
23    }
24    public void setNombre(String nombre) {
25        this.nombre = nombre;
26    }
27
28    public void imprimirCliente() {
29        System.out.println("Código del Cliente: " + codigo);
30        System.out.println("Nombre del Cliente: " + nombre);
31    }
32 }
33
```

Clase Platillo

```
1 package modelo;
2
3 public class Platillo {
4     private int codigo;
5     private String nombre;
6     private double valor;
7
8     public Platillo() {
9     }
10
11     public Platillo(int codigo, String nombre, double valor ) {
12         this.codigo = codigo;
13         this.nombre = nombre;
14         this.valor = valor;
15     }
16
17     public int getCodigo() {
18         return codigo;
19     }
20     public void setCodigo(int codigo) {
21         this.codigo = codigo;
22     }
23
24     public String getNombre() {
25         return nombre;
26     }
27     public void setNombre (String nombre) {
28         this.nombre = nombre;
29     }
30
31     public double getValor() {
32         return valor;
33     }
34     public void setValor (double valor) {
35         this.valor = valor;
36     }
37     public void imprimirPlatillo() {
38         System.out.print(codigo + nombre + "- $" + valor );
39     }
40 }
41
```

Clase Orden

```
1 package modelo;
2 import java.util.ArrayList;
3
4 public class Orden {
5     private int ordenNo;
6     private int mesaNo;
7     private Cliente cliente;
8     private ArrayList<DetalleOrden> detalles;
9
10    public Orden() {
11        detalles = new ArrayList<>();
12    }
13    public Orden(int ordenNo, int mesaNo, Cliente cliente) {
14        this.ordenNo = ordenNo;
15        this.mesaNo = mesaNo;
16        this.cliente = cliente;
17        detalles = new ArrayList<>();
18    }
19
20    public int getordenNo() {
21        return ordenNo;
22    }
23    public void setordenNo(int ordenNo) {
24        this.ordenNo = ordenNo;
25    }
26
27    public int getmesaNo() {
28        return mesaNo;
29    }
30    public void setmesaNo(int mesaNo) {
31        this.mesaNo= mesaNo;
32    }
33
34    public Cliente getcliente() {
35        return cliente;
36    }
37    public void setCliente(Cliente cliente) {
38        this.cliente = cliente;
39    }
40
```

```

41● public ArrayList<DetalleOrden> getDetalles(){
42     return detalles;
43 }
44● public void agregarDetalle(DetalleOrden detalle) {
45     detalles.add(detalle);
46 }
47
48● public double calculaTotalaPagar() {
49     double total = 0;
50
51●     for (DetalleOrden detalle: detalles) {
52         total += detalle.Subtotal();
53     }
54     return total;
55 }
56● public void imprimirorden() {
57     System.out.println("\nRestaurante Arci");
58     System.out.println("ORDEN DE CONSUMO");
59     System.out.println("No." + ordenNo);
60     System.out.println("Mesa No." + mesaNo);
61
62     cliente.imprimirCliente();
63
64     System.out.println("\nDETALLE:");
65     System.out.println("Plato Ordenado          Cantidad          Subtotal");
66
67●     for (DetalleOrden detalle : detalles) {
68         detalle.imprimirOrden();
69     }
70     System.out.println("-----");
71     System.out.println("Total Consumo (Sin propina)          $" + calculaTotalaPagar());
72
73     
74 }

```

Clase DetalleOrden

```
1 package modelo;
2
3 public class DetalleOrden {
4     private Platillo platillo;
5     private int cantidad;
6
7     public DetalleOrden() {
8     }
9
10    public DetalleOrden(Platillo platillo, int cantidad) {
11        this.platillo = platillo;
12        this.cantidad = cantidad;
13    }
14
15    public Platillo getPlatillo() {
16        return platillo;
17    }
18    public void setPlatillo(Platillo platillo) {
19        this.platillo = platillo;
20    }
21    public int getCantidad() {
22        return cantidad;
23    }
24    public void setCantidad(int cantidad) {
25        this.cantidad = cantidad;
26    }
27
28    public double Subtotal() {
29        return cantidad * platillo.getValor();
30    }
31
32    public void imprimirOrden() {
33        System.out.printf("%-45s %-10d $%-10.2f%n",
34            platillo.getNombre(),
35            cantidad,
36            Subtotal());
37    }
38 }
39
```