

Classe NP

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufg.br

Teoria da Computação
Bacharelado em Ciência da Computação

17 de agosto de 2017

Plano de Aula

1 Revisão

- Classe P

2 Classe NP

Sumário

1 Revisão

- Classe P

2 Classe NP

A Classe P

Definição 7.12

P é a classe de linguagens que são decidíveis em tempo polinomial sobre uma máquina de Turing determinística de uma única fita. Em outras palavras

$$P = \bigcup_k \text{TIME}(n^k).$$


P é importante porque...

- **P** é invariante para todos os modelos de computação polinomialmente equivalentes à máquina de Turing determinística de uma única fita;
- **P** corresponde aproximadamente à classe de problemas que são realisticamente solúveis em um computador.

A Classe P

Problema do caminho em um grafo

$CAM = \{\langle G, s, t \rangle \mid G \text{ é um grafo direcionado que tem um caminho direcionado de } s \text{ para } t\}$.



A Classe P

Teorema 7.14

$CAM \in P$

Prova

$M =$ “Sobre a cadeia de entrada $\langle G, s, t \rangle$ em que G é um grafo direcionado com nós s e t :

- ① Ponha uma marca sobre o nó s .
- ② Repita o seguinte até que nenhum nó adicional seja marcado:
 - ① Faça uma varredura em todas as arestas de G . Se uma aresta (a, b) for encontrada indo de um nó marcado a para um nó não marcado b , marque o nó b .
- ③ Se t estiver marcado, *aceite*. Caso contrário, *rejeite*.

A Classe P

Problema dos números primos entre si

$\text{PRIM-ES} = \{ \langle x, y \rangle \mid x \text{ e } y \text{ são primos entre si} \}.$

Teorema 7.15

$\text{PRIM-ES} \in \mathbf{P}$

A Classe P

Prova (Parte 1): Algoritmo de Euclides (E)

E = “Sobre a cadeia de entrada $\langle x, y \rangle$ em que x e y são números naturais em binário:

- 1 Repita até que $y = 0$:
 - 1 Atribua $x \leftarrow x \bmod y$.
 - 2 Intercambie x e y .
- 2 Dê como saída x ”.

Prova (Parte 2): Máquina de Turing que decide PRIM-ES

R = “Sobre a cadeia de entrada $\langle x, y \rangle$ em que x e y são números naturais em binário:

- 1 Rode E sobre $\langle x, y \rangle$.
- 2 Se o resultado for 1, *aceite*. Caso contrário, *rejeite*”.

Sumário

- 1 Revisão
 - Classe P
- 2 Classe NP

Classe NP

Questão

- Tentativas de evitar a força bruta em alguns problemas não têm sido bem sucedidas.

Classe NP

Questão

- Tentativas de evitar a força bruta em alguns problemas não têm sido bem sucedidas.
- Não se sabe se existem algoritmos de tempo polinomial que resolvem determinados problemas.

Classe NP

Questão

- Tentativas de evitar a força bruta em alguns problemas não têm sido bem sucedidas.
- Não se sabe se existem algoritmos de tempo polinomial que resolvem determinados problemas.

Possíveis soluções...

- Os algoritmos polinomiais para estes problemas utilizam técnicas desconhecidas; *ou*

Classe NP

Questão

- Tentativas de evitar a força bruta em alguns problemas não têm sido bem sucedidas.
- Não se sabe se existem algoritmos de tempo polinomial que resolvem determinados problemas.

Possíveis soluções...

- Os algoritmos polinomiais para estes problemas utilizam técnicas desconhecidas; *ou*
- Os algoritmos polinomiais para estes problemas simplesmente **não existem**.

Classe NP

Questão

- Tentativas de evitar a força bruta em alguns problemas não têm sido bem sucedidas.
- Não se sabe se existem algoritmos de tempo polinomial que resolvem determinados problemas.

Possíveis soluções...

- Os algoritmos polinomiais para estes problemas utilizam técnicas desconhecidas; *ou*
- Os algoritmos polinomiais para estes problemas simplesmente **não existem**.

Curioso...

Existe um grupo de problemas deste tipo que, existindo um algoritmo polinomial que resolve um destes problemas, é possível resolver todos os problemas do grupo.

A Classe NP

Problema do **caminho hamiltoniano** em um grafo

$CAMHAM = \{ \langle G, s, t \rangle \mid G \text{ é um grafo direcionado com um caminho hamiltoniano de } s \text{ para } t \}$.




FIGURA 7.17

Um caminho hamiltoniano passa por todo nó exatamente uma vez

Classe NP

Característica importante

O problema *CAMHAM* tem verificabilidade polinomial

Classe NP

Característica importante

O problema *CAMHAM* tem **verificabilidade polinomial**

Outro problema polinomialmente verificável...

COMPOSTOS = $\{x \mid x = pq, \text{ para inteiros } p, q > 1\}$

Classe NP

Característica importante

O problema *CAMHAM* tem **verificabilidade polinomial**

Outro problema polinomialmente verificável...

COMPOSTOS = $\{x \mid x = pq, \text{ para inteiros } p, q > 1\}$

Exemplo

$33 \in \text{COMPOSTOS} \therefore$

Classe NP

Característica importante

O problema *CAMHAM* tem **verificabilidade polinomial**

Outro problema polinomialmente verificável...

$COMPOSTOS = \{x \mid x = pq, \text{ para inteiros } p, q > 1\}$

Exemplo

$33 \in COMPOSTOS \therefore$

- $3 \times 11 = 33$
- $3, 11 \in \mathbb{Z}$

Classe NP

Característica importante

O problema *CAMHAM* tem **verificabilidade polinomial**

Outro problema polinomialmente verificável...

COMPOSTOS = $\{x \mid x = pq, \text{ para inteiros } p, q > 1\}$

Exemplo

$33 \in \text{COMPOSTOS} \therefore$

- $3 \times 11 = 33$
- $3, 11 \in \mathbb{Z}$

Porém...

Existem problemas que não podem ser verificados em tempo polinomial. Exemplo: *CAMHAM*.

Classe NP

Definição 7.18

Um **verificador** para uma linguagem A é um algoritmo V , em que

$$A = \{\omega \mid V \text{ aceita } \langle \omega, c \rangle \text{ para alguma cadeia } c\}.$$

Classe NP

Definição 7.18

Um **verificador** para uma linguagem A é um algoritmo V , em que

$$A = \{\omega \mid V \text{ aceita } \langle \omega, c \rangle \text{ para alguma cadeia } c\}.$$

Detalhes

Medimos o tempo de um verificador somente em termos do comprimento de ω , portanto um **verificador de tempo polinomial** roda em tempo polinomial no comprimento de ω .

Classe NP

Definição 7.18

Um **verificador** para uma linguagem A é um algoritmo V , em que

$$A = \{\omega \mid V \text{ aceita } \langle \omega, c \rangle \text{ para alguma cadeia } c\}.$$

Detalhes

Medimos o tempo de um verificador somente em termos do comprimento de ω , portanto um **verificador de tempo polinomial** roda em tempo polinomial no comprimento de ω .

Nomenclaturas...

Uma linguagem A é **polinomialmente verificável** se ela tem um verificador de tempo polinomial.



Regional Jataí

Classe NP

Certificado (Prova)

- A informação adicional, representada por c , utilizada por um verificador é chamada de **certificado** (ou prova) da pertinência a uma dada linguagem.

Classe NP

Certificado (Prova)

- A informação adicional, representada por c , utilizada por um verificador é chamada de **certificado** (ou prova) da pertinência a uma dada linguagem.
- Para verificadores polinomiais, o certificado tem comprimento polinomial (no comprimento de ω).

Classe NP

Certificado (Prova)

- A informação adicional, representada por c , utilizada por um verificador é chamada de **certificado** (ou prova) da pertinência a uma dada linguagem.
- Para verificadores polinomiais, o certificado tem comprimento polinomial (no comprimento de ω).

Exemplo

- Um certificado para uma cadeia $\langle G, s, t \rangle \in \text{CAMHAM}$ é um caminho hamiltoniano de s a t .

Classe NP

Certificado (Prova)

- A informação adicional, representada por c , utilizada por um verificador é chamada de **certificado** (ou prova) da pertinência a uma dada linguagem.
- Para verificadores polinomiais, o certificado tem comprimento polinomial (no comprimento de ω).

Exemplo

- Um certificado para uma cadeia $\langle G, s, t \rangle \in \text{CAMHAM}$ é um caminho hamiltoniano de s a t .
- Um certificado para um número composto $x \in \text{COMPOSTOS}$ é um dos seus divisores.

Classe NP

Definição 7.19

NP é a classe das linguagens que têm verificadores de tempo polinomial.

Classe NP

Definição 7.19

NP é a classe das linguagens que têm verificadores de tempo polinomial.

Teorema 7.20

Uma linguagem está em **NP** sse ela é decidida por alguma máquina de Turing não-determinística de tempo polinomial.

Classe NP

Definição 7.19

NP é a classe das linguagens que têm verificadores de tempo polinomial.

Teorema 7.20

Uma linguagem está em **NP** sse ela é decidida por alguma máquina de Turing não-determinística de tempo polinomial.

Definição 7.21

$\text{NTIME}(t(n)) = \{L \mid L \text{ é uma linguagem decidida por uma MT não-determinística de tempo } O(t(n))\}.$

Classe NP

Definição 7.19

NP é a classe das linguagens que têm verificadores de tempo polinomial.

Teorema 7.20

Uma linguagem está em **NP** sse ela é decidida por alguma máquina de Turing não-determinística de tempo polinomial.

Definição 7.21

$\text{NTIME}(t(n)) = \{L \mid L \text{ é uma linguagem decidida por uma MT não-determinística de tempo } O(t(n))\}.$

Corolário

$$\text{NP} = \bigcup_k \text{NTIME}(n^k)$$

Classe NP




FIGURA 7.26
Uma dessas possibilidades é correta

Classe NP

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufg.br

Teoria da Computação
Bacharelado em Ciência da Computação

17 de agosto de 2017