

NOTIFICAÇÃO DA REVISÃO DO REGULAMENTO DE OPERAÇÃO FERROVIÁRIA – PGS-002722



PGS-005951, Rev.: 06 - 16/03/2026

Diretoria Emitente: Diretoria de Engenharia.

Responsável Técnico: André Resende Soares, Matrícula: 01025965 - Área: Engenharia Ferrovias.

Público Alvo: Todos os empregados Vale e contratadas envolvidos na Operação Ferroviária da EFVM e EFC.

Necessidade de Treinamento: (X)SIM ()NÃO

Resultados Esperados:

- ✓ Operação ferroviária padronizada com regulamento disponível no sistema oficial de padronização (SISPAV);
- ✓ Estabelecer regras e condições de segurança para operação ferroviária;
- ✓ Estabelecer controle dos itens revisados do PGS 002722 até a revisão geral do regulamento;
- ✓ Empregados treinados neste padrão.

ATENÇÃO!



Este documento substitui os itens do PGS 002722 REV. 10 – Regulamento de Operações Ferroviárias até sua revisão.

Caso a Revisão do ROF no SISPAV seja diferente da registrada nas “REFERÊNCIAS” neste documento, este PGS se torna inválido.

1. REFERÊNCIAS

PGS-002722 – REGULAMENTO DE OPERAÇÃO FERROVIÁRIA – revisão 10 – 18/08/2025.

2. OBJETIVO

Incluir, alterar ou excluir regras no Regulamento da Operação Ferroviária até a revisão definitiva no PGS 002722.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Todos os empregados, próprios e terceirizados, envolvidos na operação ferroviária da Estrada de Ferro Carajás (EFC), Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) e demais operações ferroviárias da Vale nas quais o item alterado faça parte da rotina operacional.

4. CARGA HORÁRIA

Carga horária de acordo com a quantidade de itens atualizados e complexidade, com tempo não inferior a 10 minutos por item incluído ou revisado.

5. MODALIDADE DE TREINAMENTO

Presenciais ou a distância com limite de 30 treinandos por turma para empregados da operação, manutenção e obras, devendo ser registrado nos sistemas de controle de treinamento da Vale ou da Contratada.

6. CUIDADOS DE S&S

A unidade deve garantir que os empregados próprios ou terceirizados cumpram os valores Vale, a política e o sistema de segurança e saúde e as normas de segurança deste regulamento.

7. RESPONSABILIDADES

Caberá a liderança fornecer os meios e os recursos necessários para que os trabalhos sejam executados com segurança e proporcionar a sua equipe a capacitação prática destes meios e a utilização destes recursos.

É obrigatório a qualquer empregado o cumprimento dos deveres e obrigações deste regulamento para a correta e eficaz execução dos procedimentos operacionais.

É assegurado a qualquer empregado o direito de questionar ou até se recusar a realizar tarefas, em que as medidas de segurança não estejam sendo satisfatórias ou de recorrer a seus sucessivos níveis de supervisão, caso se sinta pressionado a desobedecê-las.

8. ELABORADORES

Comitê de revisão do Regulamento de Operações Ferroviárias PGS 002722.

9. CONTROLE DE REVISÕES



Item	Descrição	Responsável
62.2	Alteração do item	Engenharia ferrovias
64.8.	Alteração da letra “e”	Engenharia ferrovias
40.7.	Inclusão da letra “c” e “e”	Engenharia ferrovias
42.1	Alteração da letra “j”	Engenharia ferrovias
51.5	Alteração do item	Engenharia ferrovias
70.15	Alteração do item	Engenharia ferrovias

10. ALTERAÇÃO DA REGRA

10.1 Descrição da regra anterior

62.2. Aspectos de sinais de cabine dos veículos (EVP e EGP) da EFVM:

Veículo	Verde	Amarelo	Vermelho sobre Amarelo	Travessão na Reversa	Vermelho Permissivo
AL-35	85 km/h	45 km/h	30 km/h	40 km/h	25 km/h
Carro Controle	80 km/h				
Auto de Linha Caminhão de Linha Carro Ultrasson EGP de Manutenção (Esmeriladora de trilho, Estabilizador dinâmico, Socadora, Reguladora, Multifuncional, Substituidora de dormentes)	67 km/h				
Desguarnecedora a vácuo	60 km/h	40 km/h	30 km/h	40 km/h	25 km/h
Desguarnecedora de lastro	50 km/h				
Equipamentos Pelicano em circulação autopropelido ou em conjunto: Reguladoras de Lastro (RL) e Socadoras de Linha (SL)	50 km/h				
Caminhão rodoferroviário de apoio a infraestrutura (inspeção de pontes e de túneis, Capina química, Limpeza lateral, Limpeza de bueiros e AF-0001-Apaga fogo)	40 km/h				

- Antes de circular no modo rebocado, o EGP/EVP deve cumprir os procedimentos e ou instruções de formação desses veículos;
- Qualquer equipamento tracionador que estiver rebocando um reboque ferroviário (vagonete) modelo plataforma não poderá ultrapassar a velocidade de 45 km/h em curvas e tangentes e 30 km/h sobre os aparelhos de mudança de via;
- A VMA do caminhão de linha com ou sem reboque é limitada a 15 km/h em linhas de pátio.

10.2 Descrição da regra alterada

62.2. Aspectos de sinais de cabine dos veículos (EVP e EGP) da EFVM:

Veículo	Verde	Amarelo	Vermelho sobre Amarelo	Travessão na Reversa	Vermelho Permissivo
AL-35	85 km/h	45 km/h	30 km/h	40 km/h	25 km/h
Carro Controle	80 km/h				
Auto de Linha Caminhão de Linha Ferroviário Carro Ultrassom EGP de Manutenção (Esmeriladora de trilho, Estabilizador dinâmico, Socadora, Reguladora, Multifuncional, Substituidora de dormentes)	67 km/h				
Caminhão rodoferroviário de inspeção de linha IL0002, IL0003, IL0004, IL0005.	60 km/h				
Desguarnecedora a vácuo	60 km/h				
Desguarnecedora de lastro	50 km/h	40 km/h			
Equipamentos Pelicano em circulação autopropelido ou em conjunto: Reguladoras de Lastro (RL) e Socadoras de Linha (SL)	50 km/h				
Caminhão rodoferroviário de apoio a infraestrutura: inspeção de pontes RF1010, inspeção de túneis RF1011, capina química CQ1803 e CQ1804, limpeza lateral RF1012, limpeza de bueiros RF1013 e apaga fogo AF0001.	40 km/h				

- Antes de circular no modo rebocado, o EGP/EVP deve cumprir os procedimentos e ou instruções de formação desses veículos;
- Qualquer equipamento tracionador que estiver rebocando um reboque ferroviário (vagonete) modelo plataforma não poderá ultrapassar a velocidade de 45 km/h em curvas e tangentes e 30 km/h sobre os aparelhos de mudança de via;
- A VMA do caminhão de linha com ou sem reboque é limitada a 15 km/h em linhas de pátio.

11. ALTERAÇÃO DA REGRA

11.1 Descrição da regra anterior

64.8. Velocidade Máxima Autorizada na EFVM Tabela de VMA para circulação dos trens por trecho:

e. Tabela de VMA por tipo de trem/veículos:

Trem/Veículo	VMA	Travessão na Reversa
Carro de Passageiro	68 km/h	60 km/h
GDE/GDF	65 km/h	60 km/h
Vagão tanque carregado ou vazio	50 km/h	50 km/h
GFE e GFD carregados com fio máquina, independente do modelo de carregamento ou origem da carga	50 km/h	50 km/h
GDF carregado com coque	50 km/h	50 km/h
Hopper carregado	60 km/h	60 km/h
Hopper vazio	60 km/h	50 km/h
HNE carregado	50 km/h	50 km/h
HNE vazio	60 km/h	60 km/h
Socorro	40 km/h	40 km/h
Carga geral	60 km/h	60 km/h
Carga fora do gabarito, excesso lateral ou vagões avariados	40 km/h	40 km/h
Locomotiva escoteira	65 km/h	60 km/h
HAD das séries 250001-9 a 250618-1 (1 e 2)	40 km/h	40 km/h

11.2 Descrição da regra alterada

64.8. Velocidade Máxima Autorizada na EFVM Tabela de VMA para circulação dos trens por trecho:

e. Tabela de VMA por tipo de trem/veículos:

Trem/Veículo	VMA	Travessão na Reversa
Carro de Passageiro	68 km/h	60 km/h
GDE/GDF	65 km/h	60 km/h
Vagão tanque carregado ou vazio	50 km/h	50 km/h
GFE e GFD carregados com fio máquina, independente do modelo de carregamento ou origem da carga	50 km/h	50 km/h
GFD carregado com coque	50 km/h	50 km/h
Hopper carregado	60 km/h	60 km/h
Hopper vazio	60 km/h	50 km/h
HNE carregado	50 km/h	50 km/h
HNE vazio	60 km/h	60 km/h
Socorro	40 km/h	40 km/h

Carga geral	60 km/h	60 km/h
Carga fora do gabarito, excesso lateral ou vagões avariados	40 km/h	40 km/h
Locomotiva escoteira	65 km/h	60 km/h
HAD das séries 250001-9 a 250618-1 (1 e 2)	40 km/h	40 km/h

12. ALTERAÇÃO DA REGRA

12.1 Descrição da regra anterior

40.7. Para operações de engate de veículo ferroviário, é necessário:

- PNR-000091 - Trem de combustível vazio ou carregado é obrigatória a parada total do trem na aproximação, antes do engate, a uma distância de dois vagões;
- Para trecho em curva, é obrigatória a parada total do trem na aproximação, antes do engate, a uma distância não inferior a 5 metros;
- A parada para alinhamento de engate, quando necessária, deve ser realizada a não menos que 5 metros;
- Havendo a necessidade da abertura da mandíbula do engate, verificar antes a integridade do pino da mandíbula;
- Avaliar risco de deslocamento involuntário, considerando minimamente se os freios estão aplicados antes da operação e contramedidas para veículos avariados e/ou sem freio;
- Velocidade máxima de 2 km/h;
- Ficar atento à movimentação da composição em recuo, devido a folgas dos engates encolhidos/esticados;
- Verificar visualmente a descida do levantador da castanha e solicitar o teste de engate;
- Não permanecer na escada ou na plataforma de veículo ferroviário no momento do engate/desengate;
- Os grampos das travas do rotor dos vagões GDE/GDF (engate rotativo), GDT e GDU e outros vagões, quando disponível, devem ser devidamente travados após o engate. Caso o vagão não tenha a trava do rotor, informar ao help desk;
- EVP, EGP e locotrator devem seguir adicionalmente as recomendações do procedimento operacional.

12.2 Descrição da regra alterada

40.7. Para operações de engate de veículo ferroviário, é necessário:

- PNR-000091 - Trem de combustível vazio ou carregado é obrigatória a parada total do trem na aproximação, antes do engate, a uma distância de dois vagões;
- Para trecho em curva, é obrigatória a parada total do trem na aproximação, antes do engate, a uma distância não inferior a 5 metros;

- c. Para anexação de veículos ferroviários em que pelo menos um dos dois seja locomotiva em movimento, é obrigatório a parada para o engate com distância não inferior a 5 metros;
- d. A parada para alinhamento de engate, quando necessária, deve ser realizada a não menos que 5 metros;
- e. O alinhamento dos engates a uma distância inferior a 5 metros somente poderá ser realizado mediante utilização de ferramenta ou dispositivo validado pela Engenharia, que assegure que o empregado não esteja no raio de ação dos veículos ferroviários;
- f. Havendo a necessidade da abertura da mandíbula do engate, verificar antes a integridade do pino da mandíbula;
- g. Avaliar risco de deslocamento involuntário, considerando minimamente se os freios estão aplicados antes da operação e contramedidas para veículos avariados e/ou sem freio;
- h. Velocidade máxima de 2 km/h;
- i. Ficar atento à movimentação da composição em recuo, devido a folgas dos engates encolhidos/esticados;
- j. Verificar visualmente a descida do levantador da castanha e solicitar o teste de engate;
- k. Não permanecer na escada ou na plataforma de veículo ferroviário no momento do engate/desengate;
- l. Os grampos das travas do rotor dos vagões GDE/GDF (engate rotativo), GDT e GDU e outros vagões, quando disponível, devem ser devidamente travados após o engate. Caso o vagão não tenha a trava do rotor, informar ao help desk;
- m. EVP, EGP e locotrator devem seguir adicionalmente as recomendações do procedimento operacional.

13. ALTERAÇÃO DA REGRA

13.1 Descrição da regra anterior

42.1. As velocidades máximas definidas para os pátios são:

- j. Na EFVM, 65 km/h na RH04 e RH05.

13.2 Descrição da regra alterada

42.1. As velocidades máximas definidas para os pátios são:

- j. Na EFVM, 65 km/h para trens circulando da H05A para H04 e 60 km/h para trens circulando da H04 para H05A.

14. ALTERAÇÃO DA REGRA

14.1 Descrição da regra anterior

51.5. Na formação de trens com potência distribuída é permitido o isolamento do truque da locomotiva remota quando o sistema não possibilitar o alívio das aplicações de freio de emergência e penalidade nas locomotivas remotas. O isolamento do truque deve ser realizado conforme procedimento operacional.

14.2 Descrição da regra alterada

51.5. Na formação de trens com potência distribuída ou convencional é permitido o isolamento dos truques das locomotivas remotas e/ou comandadas quando o sistema não possibilitar o alívio rápido das aplicações de freio de emergência e penalidade nas locomotivas remotas e/ou comandadas. O isolamento dos truques deve ser realizado conforme procedimento operacional.

15. ALTERAÇÃO DA REGRA

15.1 Descrição da regra anterior

70.15. Trens com excesso lateral, carga perigosa e equipamentos de via e de grande porte devem estar parados no cruzamento com o Trem de Passageiros, com a verificação das suas condições de segurança, antes da chegada do Trem de Passageiros.

15.2 Descrição da regra alterada

70.15. Trens com excesso lateral, carga sujeito a deslocamento, carga perigosa, equipamentos de grande porte e trens de serviço com implementos que possam atingir o gabarito da linha adjacente devem permanecer parados desde a verificação das suas condições de segurança até o cruzamento com o Trem de Passageiros.

a. A verificação deve ser realizada pelo trem que faz a proteção do Trem de Passageiros ou pelo próprio operador do trem ou equipamento de via;

b. Caso a verificação não puder ser realizada previamente, o Trem de Passageiros deve circular com velocidade restrita fazendo a verificação de gabarito do trem parado.