

Installations- und Bedienungsanleitung

1. Komponenten

Abdeckplatte mit Knauf ×1
Abdeckplatte mit Anzeige ×1
Grundplatte ×2
Vierkantspindel ×1
Buchschaube ×2

2. Installationsschritte

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass die Türstärke zwischen 30–40 mm liegt.
Schritt 2: Bohren Sie ein Durchgangsloch an der vorgesehenen Stelle, sodass die Spindel problemlos durch die Tür geführt werden kann.
Schritt 3: Platzieren Sie die Grundplatten auf beiden Seiten der Tür und richten Sie sie am gebohrten Loch aus.
Schritt 4: Führen Sie die Vierkantspindel durch das Loch, stellen Sie sicher, dass sie sich frei drehen lässt und auf beiden Seiten gleichmäßig herausragt.
Schritt 5: Setzen Sie die Abdeckplatten auf die Grundplatten, richten Sie die Schraubenlöcher und die Spindel aus.
Schritt 6: Setzen Sie die Zylinderschrauben von innen ein und ziehen Sie sie fest, bis beide Seiten sicher an der Türoberfläche befestigt sind.
Schritt 7: Drehen Sie den inneren Knauf, um zu prüfen, ob die Anzeige korrekt wechselt: Rot für "Besetzt" und Grün für "Frei".

3. Wartung

- ① Schrauben regelmäßig überprüfen und bei Bedarf nachziehen.
- ② Keine korrosiven Reinigungsmittel verwenden.
- ③ Nur für den Innenbereich geeignet.

4. Technische Daten

Material: Edelstahl (SUS304)
Türstärke: 30–40 mm
Anzeige: Rot/Grün
Verwendung: Trennwände von öffentlichen/office Toiletten

Installation & User Manual

1. Components

Cover plate with knob ×1

Cover plate with indicator ×1

Base plate ×2

Square spindle ×1

Barrel screw ×2

2. Installation Steps

Step 1: Ensure the door thickness is between 30 – 40 mm.

Step 2: Drill a through hole at the required position so that the spindle can pass smoothly through the door.

Step 3: Place the base plates on both sides of the door, aligning them with the drilled hole.

Step 4: Insert the square spindle through the hole, making sure it rotates freely and extends evenly on both sides.

Step 5: Position the cover plates over the base plates, aligning the screw holes and spindle.

Step 6: Insert the barrel screws from the inside and tighten them until both sides are firmly fixed to the door surface.

Step 7: Rotate the inner knob to check that the indicator changes correctly: red for “Occupied” and green for “Vacant.”

3. Maintenance

- ① Check screws periodically and tighten if loose.
- ② Avoid corrosive cleaners.
- ③ Indoor use only.

4. Specifications

Material: Stainless Steel (SUS304)

Door Thickness: 30 – 40 mm

Indicator: Red/Green

Use: Public/office restroom partitions