

Installations- und Bedienungsanleitung

1. Komponenten

Abdeckplatte mit Knauf ×1
Abdeckplatte mit Anzeige ×1
Grundplatte ×2
Vierkantspindel ×1
Buchschaube ×2

2. Installationsschritte

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass die Türstärke zwischen 30–40 mm liegt.
Schritt 2: Bohren Sie an der gewünschten Position ein zentrales Durchgangsloch und zwei Schraubenlöcher, damit die Vierkantwelle und die Schrauben problemlos durch die Tür passen.
Schritt 3: Legen Sie die Grundplatten auf beiden Seiten der Tür auf, richten Sie das Mittel- und die Schraubenlöcher aus und befestigen Sie sie mit zwei langen Schrauben.
Schritt 4: Führen Sie die Vierkantspindel durch das Loch, stellen Sie sicher, dass sie sich frei drehen lässt und auf beiden Seiten gleichmäßig herausragt.
Schritt 5: Setzen Sie die Abdeckplatte auf die Welle, richten Sie sie an den Clips aus und drücken Sie sie direkt fest, sodass sie an der Grundplatte einrastet.
Schritt 6: Drehen Sie den inneren Knauf und prüfen Sie, ob die äußere Anzeige korrekt wechselt: Rot bedeutet „Besetzt“, Grün bedeutet „Frei“.

3. Wartung

- ① Schrauben regelmäßig überprüfen und bei Bedarf nachziehen.
- ② Keine korrosiven Reinigungsmittel verwenden.
- ③ Nur für den Innenbereich geeignet.

4. Technische Daten

Material: Edelstahl (SUS304)
Türstärke: 30–40 mm
Anzeige: Rot/Grün
Verwendung: Trennwände von öffentlichen/office Toiletten

Installation & User Manual

1. Components

Cover plate with knob ×1

Cover plate with indicator ×1

Base plate ×2

Square spindle ×1

Barrel screw ×2

2. Installation Steps

Step 1: Ensure the door thickness is between 30 – 40 mm.

Step 2: Drill a central through hole and two screw holes at the required position so that the square spindle and screws can pass smoothly through the door.

Step 3: Place the base plates on both sides of the door, align the central hole and screw holes, and fasten it with the two barrel screws.

Step 4: Insert the square spindle through the central hole, ensuring it rotates freely and extends evenly on both sides.

Step 5: Fit the cover plate onto the spindle, align it with the clips, and press it directly to snap it onto the base plate.

Step 6: Rotate the internal knob and check that the external indicator changes correctly: red indicates "Occupied," green indicates "Vacant."

3. Maintenance

- ① Check screws periodically and tighten if loose.
- ② Avoid corrosive cleaners.
- ③ Indoor use only.

4. Specifications

Material: Stainless Steel (SUS304)

Door Thickness: 30 – 40 mm

Indicator: Red/Green

Use: Public/office restroom partitions

